



637 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin İki Yollu Motorlu Vanalar



Manuel açmalı, tam kesit çaplı
PN 16 flanşlı bağlantı
Düz yüzeyli EN 1092-1 karşı flanşlarla bağlantılı olmalıdır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı (statik):
DN 65: 40 bar, DN 80: 25 bar, DN 100: 16 bar
Maks. Δp: 6 bar
Sıcaklık aralığı: -10÷95°C
Maks. ortam sıcaklığı: 55°C
Güç sarfıyatı: 10.5 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
16 (6) A - 250 V (ac) - çift anahtar
Koruma sınıfı: IP 65
Çalışma süresi: 180 sn. (90° rotasyon)
Aktuatör torku: 120N.m

Kod	Açıklama	Fiyat		
637212	DN65 kv: 170 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637312	DN80 kv: 253 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637412	DN100 kv: 450 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637214	DN65 kv: 170 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	24 V	-	1
637314	DN80 kv: 253 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	24 V	-	1
637414	DN100 kv: 450 m³/h caleffi flanşlı iki yollu motorlu vana	24 V	-	1

637 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin İki Yollu Motorlu Vanalar



Manuel açmalı, tam kesit çaplı
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı (statik):
2 1/2": 40 bar, 3": 25 bar, 4": 16 bar
Maks. Δp: 6 bar
Sıcaklık aralığı: -10÷95°C
Maks. ortam sıcaklığı: 55°C
Güç sarfıyatı: 10.5 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
16 (6) A - 250 V (ac) - çift anahtar
Koruma sınıfı: IP 65
Çalışma süresi: 180 sn. (90° rotasyon)
Aktuatör torku: 120N.m

Kod	Açıklama	Fiyat		
637202	2 1/2" kv: 170 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637302	3" kv: 253 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637402	4" kv: 450 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	230 V	-	1
637204	2 1/2" kv: 170 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	24 V	-	1
637304	3" kv: 253 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	24 V	-	1
637404	4" kv: 450 m³/h caleffi dişli iki yollu motorlu vana	24 V	-	1

642 - İki Yollu Motorlu Zon Kontrol Vanaları



Normalde kapalı
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
0.8 A (230 V)
Açılma süresi: 70÷75 sn
Kapanma süresi: 5÷7 sn
Maks. ortam sıcaklığı: 40°C
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Sıcaklık aralığı: 0÷90°C
Kablo uzunluğu: 95 cm

Besleme: 230 V (ac)
Güç sarfıyatı: 6.5 W, 7 VA
Koruma sınıfı: IP 20

Kod	Açıklama	Fiyat		
642042	1/2" Δp: 2,1 Bar kv: 2,5 m³/h caleffi iki yollu zon kontrol vanası	230 V	77.00 €	1
642052	3/4" Δp: 1,5 Bar kv: 4,5 m³/h caleffi iki yollu zon kontrol vanası	230 V	77.00 €	1
642062	1" Δp: 1 Bar kv: 6 m³/h caleffi iki yollu zon kontrol vanası	230 V	80.00 €	1

6442 - İki Yollu Motorlu Zon Kontrol Vanaları



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfıyatı: 8 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda)
IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 10 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
644246	1/2" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu zon kontrol vanası	230 V	143.00 €	1
644256	3/4" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu zon kontrol vanası	230 V	144.00 €	1

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİYATLARIMIZA KDV HARİÇTİR---İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

www.ankatekyapi.com



676 - Termoelektrik Zon Kontrol Vanaları



İki yollu zon kontrol vanası
6561 ve 6562 termal vana motoruna uygun
Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 1.2 bar
Sıcaklık aralığı: 0÷95°C
Rakor dahil

Kod	Açıklama	Fiyat		
676040	1/2" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	21.00 €	1	10
676050	3/4" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	22.00 €	1	10
676060	1" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	28.00 €	1	10

677 - Termoelektrik Zon Kontrol Vanaları



Üç yollu zon kontrol vanası
6561 ve 6562 termal vana motoruna uygun
Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 1.2 bar
Sıcaklık aralığı: 0÷95°C
Rakor dahil

Kod	Açıklama	Fiyat		
677040	1/2" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	28.00 €	1	10
677050	3/4" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	30.00 €	1	10
677060	1" kv: 3,7 m³/h caleffi termoelektrik zon kontrol vanası	32.00 €	1	10

6562 - Termoelektrik Motor



Açılış konum göstergeli
Klipsli adaptörle hızlı montaj
676 ve 677 serisi vanalar için
Normalde kapalı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)/(dc)
Güç sarfıyatı: 3 W
Kalkış akımı: ≤ 1 A
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷50°C
Koruma sınıfı: IP 54
Kablo uzunluğu: 80 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
656202	230 V caleffi termoelektrik vana motoru	30.00 €	1	10

6561 - Termoelektrik Motor



676 ve 677 serisi vanalar için
Normalde kapalı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)/(dc)
Güç sarfıyatı: 3 W
Kalkış akımı: ≤ 1 A
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷50°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey direk)
Kablo uzunluğu: 80 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
656102	230 V caleffi termoelektrik vana motoru	22.00 €	1	10
656104	24 V caleffi termoelektrik vana motoru	24.00 €	1	10

6440 - Üç Kontak Kontrollü Motor



6443 / 6442 / 6444 serisi motorlu küresel
zon kontrol vanaları için üç kontak
Kontrollü yedek motor
Çalışma süresi: 40 sn
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)

Kod	Açıklama	Fiyat		
644002	230 V caleffi üç kontak kontrollü vana motoru	125.00 €	1	10
644004	24 V caleffi üç kontak kontrollü vana motoru	125.00 €	1	10

6561 - Termoelektrik Motor



676 ve 677 serisi vanalar için
Normalde kapalı
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)/(dc)
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Güç sarfıyatı: 3 W
Kalkış akımı: ≤ 1 A
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷50°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey direk)
Kablo uzunluğu: 80 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
656112	230 V caleffi termoelektrik vana motoru	36.00 €	1	10
656114	24 V caleffi termoelektrik vana motoru	38.00 €	1	10

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR---İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

www.ankatekyapi.com



6443 - Üç Yollu Motorlu Yönlendirici Vana



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 4 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda), IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 40 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
644342	1/2" kv: 3,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu yönlendirici vana	230 V 160.00 €	1	5
644352	3/4" kv: 3,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu yönlendirici vana	230 V 166.00 €	1	5
644344	1/2" kv: 3,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu yönlendirici vana	24 V 160.00 €	1	5
644354	3/4" kv: 3,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu yönlendirici vana	24 V 166.00 €	1	5

6443 - Motorlu Zon Kontrol Vanaları



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 8 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda), IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 10 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm
By-pass: 1,8m³/h

Kod	Açıklama	Fiyat		
644346	1/2" kv: 3,9 m³/h caleffi zon motorlu kontrol vanası	230 V 154.00 €	1	-
644356	3/4" kv: 3,9 m³/h caleffi zon motorlu kontrol vanası	230 V 156.00 €	1	-
644357	3/4" kv: 8,6 m³/h caleffi zon motorlu kontrol vanası	230 V 184.00 €	1	-
644366	1" kv: 9 m³/h caleffi zon motorlu kontrol vanası	230 V 194.00 €	1	-

6443 - 3 BY Üç Kontak Kontrollü Motorlu Küresel Zon Kontrol Vanaları



Bypasslı versiyon
Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 4 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda), IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 40 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm
By-pass: 1,8 m³/h

Kod	Açıklama	Fiyat		
644342 3BY	1/2" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	230 V	1	5
644352 3BY	3/4" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	230 V	1	5
644362 3BY	1" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	230 V	1	5
644344 3BY	1/2" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	24 V	1	5
644354 3BY	3/4" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	24 V	1	5
644364 3BY	1" kv: 10,3 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	24 V	1	5

6443 - Üç Yollu Motorlu Küresel Yönlendirici Vanalar



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 4 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda), IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 40 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm

Kod	Açıklama	Fiyat		
644353	3/4" kv: 8,6 m³/h caleffi üç yollu motorlu küresel yönlendirici vana	230 V 184.00 €	1	5
644362	1" kv: 9 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	230 V 210.00 €	1	5
644355	3/4" kv: 8,6 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	24 V 184.00 €	1	5
644364	1" kv: 9 m³/h caleffi üç kontak kontrollü motorlu küresel vanası	24 V 210.00 €	1	5

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR---İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

www.ankatekyapi.com



636 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin Üç Yollu Motorlu Vanalar



Manuel açmalı, tam kesit çaplı
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Maks. çalışma sıcaklığı: 110°C
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 3 A (230 V)
Koruma sınıfı: IP 44
Çalışma süresi: 90 sn

Kod	Açıklama	Fiyat			
636073	1 1/4" Δpmax.:1,2 bar kv: 14 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	-	1	-
636083	1 1/2" Δpmax.:1 bar kv: 19 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	-	1	-
636093	2" Δpmax.:0,9 bar kv: 25 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	-	1	-
636075	1 1/4" Δpmax.:1,2 bar kv: 14 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	-	1	-
636085	1 1/2" Δpmax.:1 bar kv: 19 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	-	1	-
636095	2" Δpmax.:0,9 bar kv: 25 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	-	1	-

643 - Üç Yollu Motorlu Zon Kontrol Vanaları



Harici mikro-anahtar bağlantılı
Normalde kapalı
Harici mikro-anahtar
kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Açılma süresi: 70÷75 sn
Kapanma süresi: 5÷7 sn
Maks. ortam sıcaklığı: 40°C
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Sıcaklık aralığı: 0÷90°C
Kablo uzunluğu: 95 cm

Koruma sınıfı: IP 20
Besleme: 230 V (ac)
Güç sarfiyatı: 6.5 W, 7 VA

Kod	Açıklama	Fiyat			
643042	1/2" Δp: 2,1 Bar kv: 2,5 m³/h caleffi üç yollu motorlu zon vana	230 V	81.00 €	1	10
643052	3/4" Δp: 1,5 Bar kv: 4,5 m³/h caleffi üç yollu motorlu zon vana	230 V	81.00 €	1	10
643062	1" Δp: 1 Bar kv: 6 m³/h caleffi üç yollu motorlu zon vana	230 V	86.00 €	1	10

6442 - İki Yollu Motorlu Küresel Zon Kontrol Vanası



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 4 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C.
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda)
IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 40 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm

Kod	Açıklama	Fiyat			
644242	1/2" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	230 V	143.00 €	1	10
644252	3/4" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	230 V	144.00 €	1	10
644262	1" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	230 V	148.00 €	1	10
644244	1/2" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	24 V	148.00 €	1	10
644254	3/4" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	24 V	150.00 €	1	10
644264	1" kv: 11,1m³/h caleffi iki yollu motorlu küresel zon kontrol vanası	24 V	156.00 €	1	10

6444 - Bypass 'T' ilaveli Üç Yollu Motorlu Küresel Zon Kontrol Vanası



Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. Δp: 10 bar
Sıcaklık aralığı: -5÷110°C
'T' bağlantıda U6 nozul tümleşiktir
49 ile 63 mm. arasında ayarlanabilir çıkış merkez mesafesi
Üç kontak kontrollü motorla donatılmıştır
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Güç sarfiyatı: 4 VA
Harici mikro-anahtar kontak oranı: 0.8 A (230 V)
Ortam sıcaklık aralığı: 0÷55°C
Koruma sınıfı: IP 44 (düşey kolonda), IP 40 (yatay kolonda)
Çalışma süresi: 40 sn. (90° rotasyon)
Besleme kablosu uzunluğu: 100 cm
By-pass: 1,2 m³/h

Kod	Açıklama	Fiyat			
644442	1/2" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	230 V	165.00 €	1	5
644452	3/4" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	230 V	168.00 €	1	5
644462	1" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	230 V	175.00 €	1	5
644444	1/2" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	24 V	178.00 €	1	5
644454	3/4" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	24 V	184.00 €	1	5
644464	1" kv: 10,3m³/h caleffi bypass T ilaveli üç yollu motorlu küresel vana	24 V	192.00 €	1	5

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR---İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

www.ankatekyapi.com



638 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin İki Yollu Motorlu Vanalar



Motorlu iki yollu küresel vana
Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Çalışma süresi: 50 sn. (90° rotasyon)
Sıcaklık aralığı: -10÷110°C
Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
6 (2) A - 230 V (ac)
Aktuatör torku: 15N.m

Koruma sınıfı: IP 65
Maks. Δp: 10 bar
Güç sarfiyatı: 6 VA



Kod	Açıklama	Fiyat		
638052	3/4" kv: 17 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	197.00 €	1 -
638062	1" kv: 36,5 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	210.00 €	1 -
638072	1 1/4" kv: 48 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	266.00 €	1 -
638082	1/2" kv: 77 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	435.00 €	1 -
638092	2" kv: 140 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	477.00 €	1 -
638054	3/4" kv: 17 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	197.00 €	1 -
638064	1" kv: 36,5 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	210.00 €	1 -
638074	1 1/4" kv: 48 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	266.00 €	1 -
638084	1 1/2" kv: 77 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	435.00 €	1 -
638094	2" kv: 140 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	477.00 €	1 -

638 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin Üç Yollu Motorlu Vanalar



Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Sıcaklık aralığı: -10÷110°C
Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
6 (2) A - 230 V (ac)
Çalışma süresi: 100 sn
(180° rotasyon - "L" tipi portlu)
Aktuatör torku: 15N.m

Maks. Δp: 10 bar
Koruma sınıfı: IP 65
Güç sarfiyatı: 6 VA



Kod	Açıklama	Fiyat		
638053	3/4" kv: 9,9 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	214.00 €	1 -
638063	1" kv: 13,4 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	230.00 €	1 -
638073	1 1/4" kv: 22,8 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	292.00 €	1 -
638083	1 1/2" kv: 44m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	459.00 €	1 -
638093	2" kv:50 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	230 V	504.00 €	1 -
638055	3/4" kv: 9,9 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	214.00 €	1 -
638065	1" kv: 13,4 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	230.00 €	1 -
638075	1 1/4" kv: 22,8 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	292.00 €	1 -
638085	1 1/2" kv: 44 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	459.00 €	1 -
638095	2" kv: 50 m³/h caleffi iki yollu motorlu vana	24 V	504.00 €	1 -

638 - Merkezi Isıtma Sistemleri İçin Üç Yollu Motorlu Vanalar



Harici mikro-anahtar bağlantılı
Besleme: 230 V (ac) veya 24 V (ac)
Maks. çalışma basıncı: 16 bar
Sıcaklık aralığı: -10÷110°C
Ortam sıcaklık aralığı: -10÷55°C
Harici mikro-anahtar kontak oranı:
6 (2) A - 230 V (ac)
Çalışma süresi: 50 sn
(90° rotasyon - "T" tipi portlu)
Aktuatör torku: 15N.m

Koruma sınıfı: IP 65
Maks. Δp: 10 bar
Güç sarfiyatı: 6 VA



Kod	Açıklama	Fiyat		
638153	3 / 4" kv: 9,5 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	214.00 €	1 -
638163	1" kv: 12,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	230.00 €	1 -
638173	1 1/4" kv: 24,7 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	292.00 €	1 -
638183	1 1/2" kv: 47 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	458.00 €	1 -
638193	2" kv: 50 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	230 V	504.00 €	1 -
638155	3/4" kv: 9,5 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	214.00 €	1 -
638165	1" kv: 12,9 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	230.00 €	1 -
638175	1 1/4" kv: 24,7 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	292.00 €	1 -
638185	1 1/2" kv: 47 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	458.00 €	1 -
638195	2" kv: 50 m³/h caleffi üç yollu motorlu vana	24 V	504.00 €	1 -

3011 - Panel Radyatörler İçin Vanalar



Termostatik vana ünitesi eklentili panel radyatör vanası
Tek vana köşe versiyon
Duvardan 1/2" dişi radyatör bağlantıları
Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C



Kod	Açıklama	Fiyat		
301140	H Ventil 1/2" radyatör bağlantılı 3/4" boru bağlantılı		1	25

3010 - Panel Radyatörler İçin Vanalar



Termostatik vana ünitesi eklentili panel radyatör vanası
Tek vana düz versiyon
Yerden 1/2" dişi radyatör bağlantıları
Maks. çalışma basıncı: 10 bar
Maks. çalışma sıcaklığı: 100°C



Kod	Açıklama	Fiyat		
301040	H Ventil 1/2" radyatör bağlantılı - 3/4" boru bağlantılı		1	25

GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR---İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ