



LOKEAL[®]
ENGINEERING ADHESIVES

ÜRÜN KODU	Renk	DONMA SÜRESİ		KULLANIM SICAKLIĞI	ÖLÇÜ	FİYAT(€)
		Başlangıç Dakika	İşlevsel Saat			
Orta Mukavemet (Sökümü Mümkün)						
53 - 11	Sarı/F	10-20	1-3	-55 + 150C	10ml	5 €
					50ml	14 €
					250ml	60 €
Dişli ve silindirik bağlantılarda sabitleyici ve sızdırmazlık sıvısı.M20 çap'a uygun.						
Yüksek Mukavemet (Sökümü Mümkün Değil)						
82 - 33	Yeşil/F	5-10	1-3	-55 + 150C	50ml	17 €
					250ml	65 €
Yağlı yüzeylerde dahi mükemmel diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısı.M12 çap'a uygun.						
83 - 03	Yeşil/F	1-5	1-3	-55 + 200C	250ml	65 €
Termik şoklara ve yüksek ısıya mukavim diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısı.M25 çap'a uygun.						
83 - 05	Yeşil/F	2-5	1-3	-55 + 200C	250ml	65 €
83 - 21	Yeşil/F	2-5	1-3	-55 + 175C	10ml	5 €
					50ml	14 €
					250ml	60 €
Dişli ve silindirik bağlantılarda kenetleyici,pirinç'de azami mukavemet.M20 çap'a uygun.						

FİYATLARIMIZA KDV HARİÇTİR. İSKONTO ve ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ.