



ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.

KODSAN
GRUP

www.ankatekyapi.com

15.03.2014

KODSAN AKÜMÜLASYON TANKI FİYAT LİSTESİ

MODEL RESMİ	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	ÇAP mm	YÜKSEKLİK mm	GİRİŞ ÇIKIŞ d1:çap	SİRKÜLASYON çap	BOŞ AĞIRLIK	EMNİYET VENTİLİ	KODSAN TL
	KA MODELİ EMAYELİ SICAK SU AKÜMÜLASYON TANKI							
	100 LT AKÜMÜLASYON TANKI	490	1100	1"	3/4"	53	1"	493,00
	160 LT AKÜMÜLASYON TANKI	590	1140	1 1/4"	3/4"	72	1 1/4"	626,00
	200 LT AKÜMÜLASYON TANKI	590	1335	1 1/4"	3/4"	83	1 1/4"	739,00
	300 LT AKÜMÜLASYON TANKI	650	1560	1 1/4"	3/4"	98	1 1/4"	861,00
	350 LT AKÜMÜLASYON TANKI	750	1405	1 1/4"	1"	118	1 1/4"	987,00
	400 LT AKÜMÜLASYON TANKI	750	1460	1 1/4"	1"	126	1 1/4"	1.084,00
	500 LT AKÜMÜLASYON TANKI	750	1830	1 1/4"	1"	149	1 1/4"	1.197,00
	600 LT AKÜMÜLASYON TANKI	750	2065	1 1/4"	1"	168	1 1/4"	1.329,00
	800 LT AKÜMÜLASYON TANKI	900	2140	1 1/2"	1 1/2"	239	1 1/2"	1.766,00
	1000 LT AKÜMÜLASYON TANKI	1.000	2080	1 1/2"	1 1/2"	273	1 1/2"	1.937,00
	1500 LT AKÜMÜLASYON TANKI	1.260	1890	1 1/2"	1 1/2"	346	1 1/2"	2.993,00
	2000 LT AKÜMÜLASYON TANKI	1.260	2270	1 1/2"	1 1/2"	403	1 1/2"	3.255,00
	2500 LT AKÜMÜLASYON TANKI							4.184,00
	3000 LT AKÜMÜLASYON TANKI							4.799,00
	4000 LT AKÜMÜLASYON TANKI							7.014,00
	5000 LT AKÜMÜLASYON TANKI							8.127,00
	KODSAN GALVANİZ AKÜMÜLASYON TANKI FİYATI							
	ÖZELLİK	ÇAP	YÜKSEKLİK	GİR-ÇIK	SİRK ÇAP	BAŞ AĞ.	E.VENTİLİ	10 BAR
	G 1000 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	1 1/2"	1 1/4"	↔	1 1/2"	2.023,00
	G 1500 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	2 1/2"	1 1/2"	↔	1 1/2"	2.504,00
	G 2000 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	2 1/2"	1 1/2"	↔	1 1/2"	3.004,00
	G 2500 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	3"	2"	↔	1 1/2"	3.540,00
	G 3000 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	3"	2"	↔	1 1/2"	3.893,00
	G 4000 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	3"	2"	↔	2"	5.291,00
	G 5000 LT GALVANİZ AKÜMÜLASYON	↔	↔	3"	2"	↔	2"	6.021,00

AKÜMÜLASYON KAPASİTESİ KULLANMA SUYUNUN %10 u İLE %25 i DEĞERİNDE SEÇİLİR

10 Bar 95 C DAYANIMLIDIR. İKİ KAT EMAYE KAPLIDIR.

İSTEĞE BAĞLI OLARAK GALVANİZ KAPLAMALI OLABİLİR.

(KODSAN AKÜMÜLASYON TANKI ÖZELLİKLERİ)

- Akümülyasyon tanklarının iç gövde ve serpantinleri titanyum emaye ile kaplanmıştır. Ayrıca korozyona karşı her tankta 1 adet magnezyum anod bulunmaktadır.
- Her akümülyasyon tankı üzerinde bir adet termometre bulunmaktadır.
- Akümülyasyon tanklarında standart ambalaj; Tahta ayak üzerinde balonlu naylon sarılıp sevk edilmektedir.
- Akümülyasyon tankları ısı kaybını minimuma indirecek şekilde 50mm.Poliüretan ile izole edilmiş olup; İzole üzeri elektrostatik fırın toz boyalı sac kılıf ile kaplanmıştır.
- 800 ve 1000 LT. Akümülyasyon tanklarında izolasyon 80 mm. Sünger kullanılmaktadır. Dış kılıf Vinlex kumaştandır.

FİYATLARIMIZA KDV HARİÇTİR-İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

2014 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59 --FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com