



LOXEAL®
ENGINEERING ADHESIVES



ÜRÜN KODU	Renk	DONMA SÜRESİ		KULLANIM SICAKLIĞI	ÖLÇÜ	FİYAT(€)
		Başlangıç Dakika	İşlevsel Saat			
Düşük Mukavemet						
15 - 36	Mavi/F	15 - 30	1-3	-55+180C	50ml	14€
					250ml	60€
Diş tutucu ve sızdırmazlık sıvısıdır.M 52 çap'a kadar uygundur.						
18-10	Beyaz	20 - 40	1-3	-55+150C	50ml	14€
					75ml	21€
					100ml	28€
					150ml	42€
					250ml	60€
İçme suyu,gaz,yağ,akaryakıt ve lpg için sızdırmazlık sıvısı,M80 çap'a kadar uygun.Sökülebilir.						
23 - 18	Mavi	15 - 30	1-3	-55+150C	50ml	14€
					250ml	60€
Ayar dişli bağlantılarda sızdırmazlık sıvısı,M20 çap'a kadar uygundur.Sökülebilir.						
Orta Mukavemet						
53 - 14	Kahv./F	10-20	1-3	-55+150C	10ml	5€
					50ml	14€
					250ml	60€
Pnömatik ve hidrolik bağlantılarda sızdırmazlık ve tutucu M20 çap'a kadar uygundur.Sökülebilir.						
55 - 14	Kırmızı/F	10-20	1-3	-55+150C	50ml	14€
					250ml	60€
Prömatik,hidrolik,komprosör sistemlerinde sızdırmazlık ve diş tutucu sıvısı.M52 çap'a kadar.						
55 - 37	Kırmızı/F	15-30	1-3	-55+150C	50ml	14€
					250ml	60€
Pnömatik,hidrolik,komposör sistemlerinde sızdırmazlık ve diş tutucu sıvısı.M36 çap'a kadar.						
58 - 11	Sarı/F	15-30	1-2	-55+150C	50ml	14€
					75ml	21€
					100ml	28€
					150ml	42€
					250ml	60€
Akaryakıt,lpg,oksijen ve içme suyu sistemlerinde kullanılır.M80 çap'a kadar uygundur.						
Yüksek Mukavemet						
85 - 21	Yeşil/F	2-5	1-3	-55+150C	10ml	5€
					50ml	14€
					250ml	60€
Dişli ve silindirik bağlantıda sızdırmazlık ve kenetleyici sıvısı.M36 çap'a kadar uygun.						
85 - 86	Yeşil/F	20-40	6-12	-55+200C	50ml	17€
					250ml	65€
Yüksek ısıya mukavim sızdırmazlık ve kenetleyici sıvısı,M32 çap'a kadar uygun.						

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR. İSKONTO ve ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ.