




<http://ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=76>

ANTARES MAZOTLU VE GAZYAĞI BACALI SICAK HAVA CİHAZLARI (İTM)

01.01.2022


| MODEL RESMİ | KAPASİTE VERİLERİ /MODEL→ | ANTARES-20 | ANTARES-25 | ANTARES-30 | ANTARES-50 | ANTARES-70 | ANTARES-80 |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | FİYATI (€)-----→ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ |
| | ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H) | 17,200 | 21,500 | 25,520 | 41,280 | 59,170 | 68,800 |
| | VERİM (%) | 85 | 82 | 85 | 90 | 85 | 84 |
| | MAKS HAVA DEBİSİ (M3/H) | 1,750 | 1,750 | 1,900 | 3,500 | 3,500 | 3,900 |
| | MAKS BAŞMA YÜK (MMİSS) | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 |
| | HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI (C) | 68 | 76 | 68 | 86 | 78 | 83 |
| | YAKIT TÜKETİMİ (KG/H) | 1,69 | 2,14 | 2,50 | 4,10 | 5,80 | 6,80 |
| | ELEKTRİK TÜKETİMİ (W) | 150 | 250 | 300 | 750 | 750 | 750 |
| | ENERJİ BESLEME (V/HZ) | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ |
| | YAKIT TANKI (LİTRE) | 35 | 35 | 70 | 120 | 120 | 120 |
| | HAVA ÇIKIŞ AGZI (Qmm) | 274 MM | 274 MM | 355 MM | 355 MM | 470 MM | 474 MM |
| | BACA ÇAPI (MM) | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | BOY X EN X YÜKSEKLİK (MM) | 1250X550X810 | 1250X550X810 | 1700X550X810 | 188X680X1130 | 188X680X1130 | 188X680X1130 |
| | AGIRLIK (8 KG) | 48 | 52 | 101 | 138 | 138 | 138 |

İTM ANTARES (SIVI YAKITLI, BACALI)

İTM ANTARES SICAK HAVA CİHAZLARI YENİ JENERASYON BACALI ,YÜKSEK VERİMLİ VE DÜŞÜK YANMA YAKITLI SIVI YAKITLA (MOTORİN, GAZYAĞI)ÇALIŞAN SORUN ÇIKARMAYAN YÜKSEK KALİTELİ SICAK HAVA CİHAZIDIR. TERMOSTAT BAĞLANTISI İLE OTOMATİK KULLANMA OLANAĞI VARDIR.PASLANMAZ ÇELİK YANMA ODASI VE ELEKTRONİK KONTROL EDİLEN YANMA İLE TAM EMNİYETLİ SICAK HAVA CİHAZIDIR. YAZ AYLARINDA SADECE FAN ÇALIŞTIRILARAK SERİN HAVA MÜMKÜNDÜR.TEMİZ SICAK VE KURU HAVA İSTENİLEN HER TÜRLÜ KAPALI HACİMDE KULLANIMI VE KOMPAKT DİZAYNI İLE ARANILAN BİR CİHAZDIR.

KULLANIM YERLERİ:FABRİKALAR, GARAJLAR, ATÖLYELER, BOYAHANELER, SERALAR, ÇADIRLAR, OTO YIKAMA, HALI YIKAMA, DEPOLAR TERSANELER, İMALATHANELER, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TAMİRHANELER, PREFABRİK YAPILARDA, AÇIK YAPI, AÇIK ALANLARDA VSS..

MİZAR MAZOTLU VE GAZYAĞI BACASIZ SICAK HAVA CİHAZLARI (İTM)

| MODEL RESMİ | KAPASİTE VERİLERİ /MODEL→ | MİZAR 15 P | MİZAR 20 P | MİZAR 40 P | MİZAR 50 P | MİZAR 80 P |
|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|  | FİYATI (€)-----→ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ |
| | ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H) | 13,872 | 17,340 | 34,400 | 43,000 | 59,170 |
| | VERİM (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | MAKS HAVA DEBİSİ (M3/H) | 500 | 500 | 1750 | 1750 | 2000 |
| | HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI (C) | 156 | 215 | 132 | 163 | 195 |
| | YAKIT TÜKETİMİ (KG/H) | 1,36 | 1,70 | 3,37 | 4,22 | 5,00 |
| | ELEKTRİK TÜKETİMİ (W) | 80 | 80 | 150 | 150 | 175 |
| | ENERJİ BESLEME (V/HZ) | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ |
| | YAKIT TANKI (LİTRE) | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 |
| | HAVA ÇIKIŞ AGZI (Qmm) | 212 | 212 | 250 | 250 | 355 |
| | BOY X EN X YÜKSEKLİK (MM) | 770X265X480 | 790X285X500 | 1250X550X650 | 1250X550X650 | 1350X550X650 |
| AGIRLIK (8 KG) | 21 | 24 | 48 | 48 | 80 | |

İTM MİZAR (SIVI YAKITLI, BACASIZ)

İTM MİZAR SERİSİ YENİ JENERASYON ,PASLANMAZ ÇELİK YANMA ODASI VE GÜNLÜK TÜKETİMİ KARŞILAYACAK YAKIT YAKIT TANKI İLE AÇIK VEYA YARI AÇIK MEKANLARDA EMNİYETLE KULLANABİLEN YÜKSEK KALİTELİ,SORUNSUZ ÇALIŞAN SICAK HAVA CİHAZIDIR. YAKIT OLARAK SIVI YAKIT(MOTORİN, GAZ YAĞI)KULLANILIR.NET ISIL DEĞERE GÖRE %100 TAM VERİMLE ÇALIŞAN.İTM MİZAR, SICAK HAVA CİHAZI, DONMAYA KARŞI VE KURUTMA AMAÇLI UYGULAMALARDA İDEAL BİR ÇÖZÜMDÜR.YANMA ODASI TERMOSTATI İLE CİHAZ KAPATILDIĞI ZAMAN AŞIRI ISINMAYI FAN ÇALIŞTIRARAK ÖNLEME ÖZELLİĞİ İLE GÜVENLİDİR.

KULLANIM YERLERİ: AÇIK HAVADA DONMAYA KARŞI, ŞANTİYELERDE ,TÜNEL-KALIP SİSTEMLERİNDE, OTOHANELERDE, ZİFTLEME İSTASYONLARINDA, AÇIK HAVA RESTORANLARDA VSS....

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTİR.İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ



İTM ISITICILAR, İTM BACALI VE BACASIZ MAZOTLU LPG'Lİ ISITICILAR ANKATEK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59-FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com



<http://ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=76>

ZEUS MAZOTLU VE LPG BACALI SICAK HAVA CİHAZLARI (İTM)

| MODEL RESMİ | KAPASİTE VERİLERİ /MODEL→ | ZEUS-80 E | ZEUS-80 C | ZEUS-130E | ZEUS-130C |
|---|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|   | FİYATI (€)-----→ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ |
| | ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H) | 70,262 | 61,750 | 115,412 | 103,200 |
| | VERİM (%) | 91 | 91 | 90 | 90 |
| | MAKS HAVA DEBİSİ (M3/H) | 6,500 | 6,500 | 8,000 | 8,000 |
| | MAKS BASMA YÜK (MMSS) | 20 | 20 | 25 | 25 |
| | HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI (C) | 52 | 52 | 65 | 65 |
| | YAKIT TÜKETİMİ (KG/H) | 6,89 | 6,25 | 11,30 | 10,25 |
| | ELEKTRİK TÜKETİMİ (W) | 750 | 750 | 1,100 | 1,100 |
| | ENERJİ BESLEME (V/HZ) | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ |
| | YAKIT TANKI (LİTRE) | 20 | 20 | 35 | 35 |
| | HAVA ÇIKIŞ AĞZI (Qmm) | 500 MM | 500 MM | 600 MM | 600 MM |
| | BACA ÇAPI (MM) | 150 | 150 | 200 | 200 |
| | BOY X EN X YÜKSEKLİK (CM) | 197X83X128 CM | 197X83X128 CM | 188X100X146CM | 188X100X146CM |
| | AĞIRLIK (8 KĞ) | 150 | 150 | 220 | 220 |

E →MAZOTLU

C →LPG LI



İTM ZEUS (MAZOTLU VE GAZ YAKITLI (LPG Lİ) BACALI)

İTM ZEUA İSTEĞE BAĞLI OLARAK SIVI YAKITLI (MOTORİN)VEYA YAKIT(LPG) İLE ÇALIŞAN ORTA VE BÜYÜK KAPASİTELİ YENİ JENERASYON YÜKSEK VERİMLİ DÜŞÜK YANMA YAKITLI SICAK HAVA CİHAZIDIR.YANMA ODASI İLE EŞANJÖRÜN MÜKEMEL UYUMU VE DÜŞÜK SES SEVİYELERİ İLE İTM ZEUS SICAK HAVA CİHAZLARIDIR.

YÜKSEK KAPASİTELERİ ISITICILARIN DONMAYA KARŞI VE KURUTMA AMACINA YÖNETİK ALANLARDA KULLANILMASINA İMKAN VERMEKTEDİR. SOĞUK HAVA ÜFLEMESİNİ ÖNLEYEN TERMOSTATI VE PASLANMAZ ÇELİK EŞANJÖR TAVANA ASILABİLME ÖZELİĞİ VE YÜKSEK HAVA DEBİSİ İLE İDEAL ÇÖZÜMLER SUNAR.

KULLANIM YERLERİ: FABRİKALAR, GARAJLAR, ATÖLYELER, BOYAHANELER, SERALAR, ÇADIRLAR, OTO YIKAMA, HALI YIKAMA, DEPOLAR TERSANELER, İMALATHANELER, TAVUK ÇİFTLİKLERİ, TAMİRHANELER, PREFABRİK YAPILARDA, AÇIK YAPI, AÇIK ALANLARDA VSS..

MİZAR MAZOTLU VE GAZ YAĞI BACASIZ SICAK HAVA CİHAZLARI (İTM)

| MODEL RESMİ | KAPASİTE VERİLERİ /MODEL→ | İTM ISITICI ŞEMSİYE(SUNNY & SCUDO)LPG YAKITLI (BÜYÜK TÜP) |
|---|----------------------------|--|
|   | FİYATI (€)-----→ | F.SORUNUZ |
| | ISITMA KAPASİTESİ (KCAL/H) | 5,160---10,320 |
| | VERİM (%) | 100 |
| | YAKIT TÜKETİMİ (KG/H) | ,037--0,70 KG/H |
| | BOYLAR ÖLÇÜLER (QA MM) | 800 MM |
| | YÜKSEKLİK (B MM) | 2200 MM |
| | (QC MM) | 500 MM |
| | YAKIT CİNSİ | LPG YAKITLI (BÜYÜK TÜP) |
| | AĞIRLIK (KĞ) | 32 KG |

İTM ISITICI ŞEMSİYE SUNNY LPG YAKITLI

AÇIK VE YARI AÇIK ALANLARDA KULLANIM İMKANI, HIZLI SİSTMA ÖZELİĞİ VE SESSİZ ÇALIŞMA İLE RAKİPSİZ BİR ISI CİHAZIDIR. TAŞINABİLİR YAPIDADIR, LPG TÜP AYAK KISMINA YERLEŞİR.STANDART LPG TÜPLERİ KULLANILMA ÖZELİĞİNE SAHİPTİR. ÜÇ (3 RENK SEÇENEKLİ--SARI, BEYAZ ,FÜME RENKTEDİR.REGÜLATÖR VE FLEX BAĞLANTILAR SİSTEM İÇİNDE DEĞİLDİR.

KULLANIM YERLERİ: AÇIK HAVADA , KAFETERYA, PASTANELERDE ,BAKÇELERDE YARI AÇIK ALANLARDA İSTMA İÇİN KULLANILIR VSS..

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTIR.İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

İTM ISITICILAR, İTM BACALI VE BACASIZ MAZOTLU LPG Lİ ISITICILAR ANKATEK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ

ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59-FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com






ANKATEK
YAPI MALZEMELERİ LTD. ŞTİ.



<http://ankatekyapi.com/altkategori.aspx?id=76>

İTM GRİSOU BACASIZ SICAK HAVA CİHAZLARI (İTM)

| MODEL RESMİ | KAPASİTE VERİLERİ /MODEL→ | GRİSOU-15R | GRİSOU-15R | K2 C300-A | K2 C600-M | K2 600-A |
|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|    A- TERMOSTATLI | FİYATI (€)-----→ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ | F.SORUNUZ |
| | İSITMA KAPASİTESİ (KCAL/H) | 5,240--13072 | 14876--23478 | 20876--32078 | 40,000-60.000 | 40,000-60.000 |
| | VERİM (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | MAKS HAVA DEBİSİ (M3/H) | 450 | 650 | 1000 | 3270 | 3270 |
| | HAVA ÇIKIŞ SICAKLIĞI (C) | 35 | 43 | 49 | 53 | 53 |
| | YAKIT TÜKETİMİ (KG/H) | 1,16 | 1,94 | 1,81-2,90 | 3,55-5,40 | 3,55-5,40 |
| | ELEKTRİK TÜKETİMİ (W) | 29 | 29 | 80 | 188 | 188 |
| | ENERJİ BESLEME (V/HZ) | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ | 230 V-50 HZ |
| | BACA ÖZELİĞİ | BACASIZ | BACASIZ | BACASIZ | BACASIZ | BACASIZ |
| | YAKIT TÜRÜ (LPG) | LPG | | | | |
| | HAVA ÇIKIŞ AĞZI (Qmm) | 215 | 215 | 205 | 310 | 310 |
| | BOY X EN X YÜKSEKLİK (CM) | 41X24X39 | 52X23X36 | 57X23X35 | 69X34X54 | 69X34X54 |
| | AĞIRLIK (8 KĞ) | 8,5 | 10,8 | 6,6 | 17 | 17 |

İTM GRİSOU BACASIZ ISITICI LPG YAKITLI

AÇIK VE YARI AÇIK ALANLARDA KULLANIM İMKANI, HIZLI SİSTMA ÖZELİĞİ VE SESSİZ ÇALIŞMA İLE RAKİPSİZ BİR ISI CİHAZIDIR. TAŞINABİLİR YAPIDADIR, LPG TÜP AYAK KISMINA YERLEŞİR.STANDART LPĞ TÜPLERİ KULLANBİLME ÖZELLİĞİNE SAHİPTİR. RENK SEÇENEKLİ--KIRMIZI RENKTEDİR.REGÜLATÖR VE FLEX BAĞLANTILAR SİSTEM İÇİNDE DEĞİLDİR.

KULLANIM YERLERİ: AÇIK HAVADA , KAFETERYA, PASTANELERDE ,BAKÇELERDE YARI AÇIK ALANLARDA İSTMA İÇİN KULLANILIR VSS...

FİYATLARIMIZA KDV HARIÇTIR.İSKONTO VE ÖDEME ŞARTLARINI SORUNUZ

İTM ISITICILAR, İTM BACALI VE BACASIZ MAZOTLU LPGLI ISITICILAR ANKATEK GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
ANKATEK YAPI MALZEMELERİ LTD ŞTİ ULUS-ANKARA -TEL:0312 309 30 59-FAX:0312 309 30 69

www.ankatekyapi.com

