



FİYAT LİSTESİ 2026

- › Aktüatörler ve Aktüatörlü Vanalar
- › Pnömatik Pistonlu Vanalar
- › Solenoid Vanalar
- › Ölçü Kontrol



A photograph of a large, modern industrial building with a light blue corrugated metal facade and blue structural elements. The building has several tall, narrow windows and a large roll-up door. In the foreground, there are green and blue recycling bins, a small paved area, and a few wooden benches. The sky is clear and blue.

SMS-TORK
KONTROL VALFLERİ & OTOMASYON

SMS TORK, 1985 yılından beri **TORK** tescilli markasıyla endüstriyel kontrol ekipmanları üretimi yapmaktadır. 2017 yılında **VARNASAN Vana Sanayi Tic. A.Ş** firmasını bünyesine katmıştır.

Üretiminin yanında, **proses otomasyon sistemleri dizayn, projelendirme, montaj, devreye alma** hizmetleri de vermektedir.

Ölçü - kontrol cihazlarının da, **Tecsis, Wika, Tecfluid, Honsberg, GHM, Kytola, Aflowt, ATMI, Aplisens, Beck, Bellofram, Kirchner - Tochter, Belgas, Elimko, METSO** gibi alanında uzman firmaların Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.



GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE SEKTÖRÜN NABZINI TUTUYORUZ

Endüstriyel Kontrol Vana Çeşitleri:

- Solenoid Vanalar
- Aktüatörler
- Patlaç Valfler
- Pnömatik Pistonlu Vanalar
- Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
- Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar
- Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
- Plug Vanalar
- Küresel Vanalar ve Kelebek Vanalar
- Linear Globe Process Kontrol Vanaları
- Pinch Vanalar
- ATEX Sertifikalı Ürünler
- SIL Sertifikalı Ürünler
- API Sertifikalı Ürünler
- CE ve EAC Belgeli Ürünler
- Aksesuarları

Ölçü Kontrol Grubu

- Akış Şalterleri
- Debimetreler
- Seviye Ölçerler
- Basınç Ölçerler
- PH Ölçerler
- Gerginlik - Ağırlık Ölçerler
- Analiz Cihazları
- Sıcaklık Ölçerler
- Nem Ölçerler
- Çeviriciler
- Pnömatik Hidrolik Ekipmanlar ve Otomatik Panolar
- Otomasyon Sistem Montajı - Devreye Alma - Elektrik Güç Panoları
- Mekanik Montaj, Yazılım

40 Yıllık Tecrübe ile 87 Ülkeye İhracat

AFRİKA

CEZAYİR
ETİYOPYA
FAS
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
GÜNEY AFRİKA
KENYA
MISIR
NİJERYA
TUNUS

AMERİKA

AMERİKA BİRLEŞİK DEV.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
KANADA
PERU
ŞİLİ

AVUSTRALYA

AVUSTURALYA
YENİ ZELLANDA

AVRUPA

ALMANYA
ARNAVUTLUK
AVUSTURYA
BELÇİKA
BULGARİSTAN
ÇEK CUMHURİYETİ
DANİMARKA
ESTONYA
FRANSA
HIRVATİSTAN
HOLLANDA
İNGİLTERE
İRLANDA
İSPANYA
İSVEÇ
LETONYA
LİTVANYA
MALTA
NORVEÇ
ROMANYA
RUSYA
SİRBİSTAN
UKRAYNA
YUNANİSTAN

ASYA

AZERBEYCAN
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
ENDONEZYA
GÜNEY KORE
HİNDİSTAN
İRAK
İRAN
İSRAİL
KAZAKİSTAN
KUVEYT
K.KIBRIS TÜRK CUMH.
MALEZYA
PAKİSTAN
SUUDİ ARABİSTAN
SURİYE
ÖZBEKİSTAN
TAYLAND
UMMAN
VİETNAM

%100
YERLİ ÜRETİMLE
DÜNYAYA AÇILDIK!

%100 yerli üretim olan **TORK**
endüstriyel kontrol ekipmanlarımız ile,
sektöre 87 ülkede çözüm üretmekteyiz.

87


ÜLKEYE HRACAT



Dünyaya yaptığımız hizmetler,
S B İhracat Başarı Ödülü'ne layık görüldü.



Hedefimiz, ülkemizi tüm dünyada yüksek kaliteli endüstriyel kontrol ekipmanlarımızla müşterilerimize uzun dönemli çözümler üreterek onlara hizmet etmektir.



Ürünlerimizin kullanılabileceği sektörler;

Makine malatçıları, Fabrikalar, Gıda Sanayi, Demir Çelik Sanayi, Tekstil Sanayi, Arıtma Sanayi, Petrokimya Sanayi, Çimento, Seramik Sanayi, Tarım sanayi, Hayvancılık Sanayi, Gemi Sanayi, Isıtma Soğutma Sanayi, İlaç Sanayi, Kimya Sanayi, Enerji Sanayi, Otomotiv Sanayi olarak belirtebiliriz.



Firmamız, Pomsad, Enosad, Akder ve Cetop gibi sektör derneklerinde üyesidir.

HİZMET VERDİĞİMİZ SEKTÖRLER



ÇİMENTO,
BETON ve KİREÇ



DEMİR ÇELİK



PETRO KİMYA



DOĞALGAZ LPG



BOYA SANAYİ



İLAÇ, HASTANE
ve SAĞLIK



TOPRAK ve
SERAMİK



PLASTİK



ŞEKER



ARITMA



GIDA



ARAÇ ÜSTÜ
EKİPMANLARI



DOLUM
SİSTEMLERİ



KOMPRESÖR



MAKİNE
İMALATÇILARI



ISITMA ve
SOĞUTMA



FİLTRE ve
TOZ TOPLAMA



GEMİ SANAYİ



SULAMA
SİSTEMLERİ



BENZİN VE LNG
POMPA
İSTASYONLARI



KAĞIT - BASKI



SOĞUTMA
SİSTEMLERİ



ENERJİ



AKILLI EV



TEKSTİL



PETROL ve GAZ



YEM SANAYİ



KİMYA



DEĞİRMEN



OTOMOTİV



AMBALAJ
PAKETLEME



HAVUZCULAR



ÇÖZÜM ÜRETTİĞİMİZ UYGULAMALAR

HAVA	SU	GAZ	BUHAR	VAKUM	YAKIT	YAĞLI HAVA	AGRESİF AKIŞKANLAR
ATEX	OKSİJEN	HİDROJEN	YANICI MADDE	ENERJİ TASARRUFU	KİMYASAL MADDE	SOĞUTMA GAZLARI	SICAK SU
SIFIR FARK BASINÇ	DÜŞÜK BASINÇ	YÜKSEK BASINÇ	-50°C ÇALIŞABİLME	KOÇ DARBESİ	NORMALDE AÇIK	NORMALDE KAPALI	196 -196°C KRIYOJENİK AKIŞKANLAR
ORANSAL	ON - OFF	+140°C	+160°C	+180°C	+600°C YÜKSEK PERFORMANS UYGULAMALARI	500-100 BAR YÜKSEK BASINÇ UYGULAMALARI	



SİZ İHTİYACINIZI SÖYLEYİN, ANAHTAR TESLİMİ PROJELERİMİZLE BİZ HER ŞEYİ ÇÖZELİM

Yalnızca ihtiyacınıza göre ürün vermek değil,
tüm ihtiyaçlarınıza çözüm ortağı oluyoruz.

Müşterilerimize; ihtiyacına uygun
yenilikçi otomasyon çözümleri ve
onlara özel ürün üretiminin yanında
anahtar teslimi projelerimiz ile de
tam anlamıyla bir çözüm ortağı oluyoruz.

OTOMASYONDA AR-GE'NİN GÜCÜ!

SMS TORK olarak, her an değişen bir dünyada hareketsiz kalmayıp, ürünlerimizi ve teknolojimizi geliştiriyoruz.

Kendi Ar-Ge birimimiz ve mühendislerimizle son kullanıcıya özel ürünler ve teknolojiler geliştiriyoruz.

SMS TORK, Endüstri 4.0 vizyonu ile yeni ürünler geliştirerek sektöre olan hizmetlerimize devam ediyoruz.

TÜRKİYE'DE ÖNCÜ OLMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ.





AKTÜATÖRLER ve AKTÜATÖRLÜ VANALAR

Sayfa: 11 - 54



PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

Sayfa: 55 - 64



SOLENOİD VALFLER

Sayfa: 65 - 131



ÖLÇÜ KONTROL

Sayfa: 132 - 154





**AKTÜATÖRLER ve
AKTÜATÖRLÜ VANALAR**

Pnömatik Aktüatörler

SIL3

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler (DA)

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RA 32 DA	F03	9 Nm	69
RA 40 DA	F03/F04	15 Nm	102
RA 52 DA	F04/F05/F07	35 Nm	138
RA 60 DA	F04/F05/F07	39 Nm	138
RA 75 DA	F05/F07	93 Nm	193
RA 80 DA	F05/F07	103 Nm	193
RA 100 DA	F07/F10	168 Nm	291
RA 120 DA	F07/F10	318 Nm	476
RA 143 DA	F10/F14	578 Nm	911
RA 160 DA	F10/F14	765 Nm	1.047
RA 200 DA	F14/F16	1500 Nm	1.708
RA 270 DA	F16	3042 Nm	4.038
RA 350 DA	F16	5162 Nm	8.320



Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler (SR) (En düşük olan tork (Nm) değerine göre vana seçimi yapınız)

Tork Değeri (P:6 bar)						
Model	Standart Flanş	Hava		Yay		Fiyat (€)
		90°	0°	90°	0°	
RA 40 SR	F03/F04	10 Nm	4.4 Nm	9.5 Nm	3.7 Nm	109
RA 52 SR	F04/F05/F07	23 Nm	9 Nm	22 Nm	9 Nm	146
RA 60 SR	F04/F05/F07	25 Nm	10 Nm	25 Nm	10 Nm	146
RA 75 SR	F05/F07	60 Nm	29 Nm	58 Nm	28 Nm	235
RA 80 SR	F05/F07	67 Nm	33 Nm	65 Nm	31 Nm	235
RA100 SR	F07/F10	111 Nm	69 Nm	90 Nm	49 Nm	319
RA 120 SR	F07/F10	218 Nm	151 Nm	154 Nm	86 Nm	546
RA 143 SR	F10/F14	362 Nm	230 Nm	347 Nm	215 Nm	1.084
RA 160 SR	F10/F14	481 Nm	305 Nm	459 Nm	283 Nm	1.319
RA 200 SR	F14/F16	836 Nm	607 Nm	892 Nm	663 Nm	2.169
RA 270 SR	F16	1955 Nm	1417 Nm	1568 Nm	1030 Nm	4.966
RA 350 SR	F16	3121 Nm	1943 Nm	3129 Nm	1950Nm	9.651



* Lütfen en küçük tork değerine göre aktüatör seçimi yapınız.

90° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RA 40.3P	F03/F04	15 Nm	356
RA 60.3P	F04-F05/F07	39 Nm	516
RA 80.3P	F05/F07	103 Nm	522
RA 100.3P	F07/F10	168 Nm	628
RA 120.3P	F07/F10	318 Nm	948



Pnömatik Aktüatörler



SIL3

120° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RA 40.2D	F03/F04	15 Nm	309
RA 60.2D	F04-F05/F07	39 Nm	369
RA 80.2D	F05/F07	103 Nm	390
RA 100.2D	F07/F10	168 Nm	506
RA 120.2D	F07/F10	318 Nm	825

* İstek Üzerine: LS112M dereceli switch boş kullanılabilir.



180° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RA 40.8D	F03/F04	15 Nm	340
RA 60.8D	F04-F05/F07	39 Nm	406
RA 80.8D	F05/F07	103 Nm	430
RA 100.8D	F07/F10	168 Nm	556
RA 120.8D	F07/F10	318 Nm	907

* İstek Üzerine: LS122M dereceli switch box kullanılabilir.



180° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RA 40.8P	F03/F04	15 Nm	453
RA 60.8P	F04-F05/F07	39 Nm	566
RA 80.8P	F05/F07	103 Nm	591
RA 100.8P	F07/F10	168 Nm	684
RA 120.8P	F07/F10	318 Nm	1.078



Aksesuarlar (Sızdırmazlık Elemanları)

O-Ring ve Delrin Grubu

Ürün Kodu	Açıklama	Fiyat (€)
ORG30DEL00032	RA 32 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	15
ORG30DEL00040	RA 40 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	19
ORG30DEL00060	RA 60 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	21
ORG30DEL00080	RA 80 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	21
ORG30DEL00100	RA 100 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	26
ORG30DEL00120	RA 120 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	36
ORG30DEL00143	RA 143 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	59
ORG30DEL00160	RA 160 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	87
ORG30DEL00200	RA 200 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	101
ORG30DEL00270	RA 270 O-RİNG TAKIMI+DELİRİN	115

GAZ OVER OIL VE HEAVY DUTY AKTÜATÖRLER

KULLANILDIĞI ALANLAR

PETROL ve GAZ



266.000 Nm'ye
kadar çıkabilen
tork değerleri



Heavy Duty Aktüatörler

Çift Etkili Heavy Duty Aktüatörler

THDA-DA	Min Tork (Nm)	Start/Stop Tork (Nm)	Stvandar Flanş	Çalışma Basıncı (bar)
THDA-A-0063-DA	65	125	F10	6
THDA-A-0080-DA	95	185	F10	6
THDA-A-0100-DA	160	310	F10	6
THDA-A-0125-DA	223	433	F10	6
THDA-B-0100-DA	331	642	F14	6
THDA-B-0125-DA	462	896	F14	6
THDA-B-0150-DA	709	1375	F14	6
THDA-B-0200-DA	1093	2121	F14	6
THDA-B-0250-DA	1708	3314	F14	6
THDA-B-0300-DA	2255	4375	F14	5.5
THDA-B-0350-DA	2232	4331	F14	5
THDA-C-0300-DA	3181	6172	F16	6
THDA-C-0350-DA	3608	7000	F16	5
THDA-C-0400-DA	3299	6400	F16	3.5
THDA-D-0300-DA	3818	7406	F25	6
THDA-D-0350-DA	5196	10080	F25	6
THDA-D-0400-DA	6221	12069	F25	5.5
THDA-D-0500-DA	6186	12000	F25	3.5
THDA-E-0300-DA	4581	8887	F30	6
THDA-E-0350-DA	6235	12096	F30	6
THDA-E-0400-DA	8144	15799	F30	6
THDA-E-0500-DA	12725	24687	F30	6
THDA-E-0600-DA	12216	23699	F30	4
THDA-E-0700-DA	12471	24193	F30	3
THDA-G-0400-DA	9803	19018	F35	6
THDA-G-0500-DA	15317	29715	F35	6
THDA-G-0600-DA	22057	42790	F35	6
THDA-G-0700-DA	27520	53389	F35	5.5
THDA-G-0800-DA	26141	50714	F35	4
THDA-G-0900-DA	24814	48139	F35	3
THDA-H-0500-DA	18852	36573	F40	6
THDA-H-0600-DA	27147	52665	F40	6
THDA-H-0700-DA	36950	71683	F40	6
THDA-H-0800-DA	48261	93627	F40	6
THDA-H-0900-DA	50900	98747	F40	5
THDA-J-0600-DA	33597	65173	F48	6
THDA-J-0700-DA	45726	88708	F48	6
THDA-J-0800-DA	59723	115863	F48	6
THDA-J-0900-DA	75587	146639	F48	6
THDA-J-1000-DA	77765	150863	F48	5
THDA-M-0700-DA	60044	116485	F60	6
THDA-M-0800-DA	78424	152143	F60	6
THDA-M-0900-DA	99256	192556	F60	6
THDA-M-1000-DA	122538	237724	F60	6
THDA-N-1000-DA	157886	306298	F60	6
THDA-N-1100-DA	191041	370620	F60	6
THDA-N-1200-DA	227355	441069	F60	6
THDA-N-1300-DA	266826	517643	F60	6

* İstek Üzerine: GAZ Over Oil Kontrol Panel Sistemi yapılmaktadır.



* Heavy Duty Aktüatörlü
API.6D Oil & GAZ Küresel Vana



* GAZ Over Oil Kontrol Sistemli
Hidrolik Heavy Duty Aktüatörlü
API.6D Class Küresel Vana



* Heavy Duty Pnömatik
Aktüatör

Heavy Duty Aktüatörler

Tek Etkili Heavy Duty Aktüatörler

THDA-SR	Hava Tork Start/min/Stop (Nm)	Yay Tork Start/min/Stop (Nm)	Standart Flanş	Çalışma Basıncı (bar)
THDA-A-0063-SR- s01	70 / 33 / 60	65 / 32 / 55	F10	15
THDA-A-0080-SR- s02	93 / 44 / 78	107 / 51 / 92	F10	6
THDA-A-0100-SR- s03	111 / 51 / 89	221 / 109 / 199	F10	6
THDA-A-0125-SR- s03	111 / 51 / 89	344 / 172 / 322	F10	6
THDA-B-0100-SR- s04	378 / 177 / 311	331 / 154 / 264	F14	6
THDA-B-0125-SR- s05	449 / 212 / 355	585 / 285 / 518	F14	6
THDA-B-0150-SR- s06	611 / 290 / 514	861 / 419 / 764	F14	6
THDA-B-0200-SR- s07	1126 / 515 / 880	1241 / 578 / 995	F14	6
THDA-B-0250-SR- s08	1758 / 853 / 1477	1838 / 855 / 1556	F14	6
THDA-B-0300-SR- s09	2092 / 991 / 1674	2701 / 1264 / 2283	F14	6
THDA-B-0350-SR- s09	2092 / 991 / 1674	2657 / 1241 / 2239	F14	5.5
THDA-C-0300-SR- s10	3035 / 1458 / 2498	3674 / 1723 / 3137	F16	4
THDA-C-0350-SR- s11	3508 / 1668 / 2830	4171 / 1940 / 3492	F16	6
THDA-C-0400-SR- s11	3508 / 1668 / 2830	3571 / 1631 / 2893	F16	5
THDA-D-0300-SR- s12	4124 / 1932 / 3222	4184 / 1886 / 3282	F25	3.5
THDA-D-0350-SR- s13	5529 / 2546 / 4170	5910 / 2650 / 4552	F25	6
THDA-D-0400-SR- s13	5529 / 2546 / 4170	6802 / 3110 / 5443	F25	6
THDA-D-0500-SR- s13	5529 / 2546 / 4170	6116 / 2756 / 4757	F25	5
THDA-E-0300-SR- s14	7727 / 3482 / 5565	4804 / 1863 / 2641	F30	3
THDA-E-0350-SR- s14	7727 / 3482 / 5565	6532 / 2754 / 4369	F30	7
THDA-E-0400-SR- s15	9330 / 4169 / 6601	9199 / 3975 / 6470	F30	6
THDA-E-0500-SR- s16	11052 / 4933 / 7799	14831 / 6732 / 11578	F30	6
THDA-E-0600-SR- s16	11052 / 4933 / 7799	12938 / 5756 / 9685	F30	5.5
THDA-G-0500-SR- s17	17527 / 7458 / 11100	18616 / 7859 / 12189	F35	3.5
THDA-G-0600-SR- s18	25994 / 10753 / 15481	27309 / 11304 / 16796	F35	6
THDA-G-0700-SR- s18	25994 / 10753 / 15481	37908 / 16767 / 27395	F35	6
THDA-G-0800-SR- s19	28965 / 12304 / 18273	32441 / 13838 / 21750	F35	5.5
THDA-G-0900-SR- s19	28965 / 12304 / 18273	29866 / 12510 / 19174	F35	4
THDA-H-0600-SR- s20	39848 / 17034 / 25503	35939 / 14638 / 21594	F40	3
THDA-H-0700-SR- s20	39848 / 17034 / 25503	46180 / 19916 / 31835	F40	7
THDA-H-0800-SR- s21	50668 / 20909 / 30015	63612 / 27352 / 42959	F40	6
THDA-H-0900-SR- s22	60021 / 24740 / 35467	63280 / 26160 / 38726	F40	6
THDA-J-0600-SR- s23	57386 / 25761 / 40990	35045 / 13432 / 18649	F48	5
THDA-J-0700-SR- s23	57386 / 25761 / 40990	47718 / 19964 / 313321	F48	7
THDA-J-0800-SR- s24	67579 / 30312 / 48183	67680 / 29411 / 48283	F48	6
THDA-J-0900-SR- s25	83846 / 36730 / 56744	89895 / 38857 / 62793	F48	6
THDA-J-1000-SR- s25	83846 / 36730 / 56744	94119 / 41035 / 67018	F48	6
THDA-M-0800-SR- s26	114362 / 47145 / 67600	109900 / 44350 / 63138	F60	5
THDA-M-0900-SR- s26	114362 / 47145 / 67600	124956 / 52110 / 78194	F60	7
THDA-M-1000-SR- s27	156089 / 65396 / 95550	142174 / 57142 / 81635	F60	6
THDA-N-1100-SR- s28	251094 / 99760 / 136670	295721 / 123121 / 181296	F60	6
THDA-N-1200-SR- s28	251094 / 99760 / 136670	304399 / 127595 / 189975	F60	7
THDA-N-1300-SR- s29	309644 / 122195 / 165944	351700 / 144632 / 208000	F60	6

* İstek Üzerine: GAZ Over Oil Kontrol Panel Sistemi yapılmaktadır.



* Heavy Duty Aktüatörlü API.6D
Oil & GAZ Küresel Vana



* Hidrolik Heavy Duty Aktüatörlü
API.6D Class Küresel Vana

Scotch Yoke Pnömatik Aktüatörler

Scotch Yoke Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)			Fiyat (€)
		0°	45°	90°	
RASY32DA	F03	9	4.5	9	110
RASY40DA	F03/F04/F05	25	11	25	202
RASY60DA	F04/F05/F07	101	63	101	228
RASY80DA	F05/F07	210	144	210	303
RASY100DA	F07/F10	365	250	365	436
RASY120DA	F07/F10	762	531	762	714



Scotch Yoke Tek Etkili Pnömatik Aktüatör

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)						Fiyat (€)
		Hava			Yay			
		0°	45°	90°	0°	45°	90°	
RASY40SR	F03/05	8	4	5	5	4	8	303
RASY60SR	F03/07	70	32	48	48	32	70	333
RASY80SR	F05/07	130	70	80	80	70	130	371
RASY100SR	F07	240	110	130	130	110	240	491



* Lütfen en küçük tork değerine göre aktüatör seçimi yapınız.

Pnömatik Yön Valfleri



Namur Bağlantılı Pnömatik Yön Valfleri

Çalışma Basıncı Aralığı: 1,5-8 Bar

Model	Ölçü-Yol	Fiyat (€)
TORK-NM52WIS.220AC	1/4" - 5/2" Tek Bobin	60
TORK-NM52WIS.110AC		
TORK-NM52WIS.24AC		
TORK-NM52WIS.24DC		
TORK-NM32WIS.220AC	1/4" - 3/2" Tek Bobin	60
TORK-NM32WIS.110AC		
TORK-NM32WIS.24AC		
TORK-NM32WIS.24DC		
TORK-NM52W2S.220AC	1/4" - 5/2" Çift Bobin	71
TORK-NM52W2S.110AC		
TORK-NM52W2S.24AC		
TORK-NM52W2S.24DC		
3'lü Grup Yön Valfi		85



Pano ve Pleyt Montaj Pnömatik Yön Valfleri

Model	Ölçü-Yol	Açıklama	Fiyat(€)
E 52 WISM14	1/4" - 5/2"	Yay Dönümlü Tek Bobinli 5/2 Yollu	52
E 32 WISM14	1/4" - 3/2"	Yay Dönümlü Tek Bobinli 3/2 Yollu	52

Tek Bobinli Grup Solenoid Valf

Tip	Ölçü (€)
1/8" - 5/2"	Fiyat Sorunuz
1/4" - 5/2"	Fiyat Sorunuz
1/8" - 3/2"	Fiyat Sorunuz
1/4" - 3/2"	Fiyat Sorunuz



Atex Pnömatik Aktüatörler - Ex II 2 GD c T4 Zone 1, Zone 2

SIL3



ATEX

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler (DA)

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)	Fiyat (€)
RX 32 SY	F03	4.5 .. 9 Nm	119
RX 32 DA	F03	9 Nm	104
RX 40 DA	F03/F04	15 Nm	152
RX 52 DA	F04/F05/F07	35 Nm	208
RX 60 DA	F04/F05/F07	39 Nm	208
RX 75 DA	F05/F07	93 Nm	288
RX 80 DA	F05/F07	103 Nm	288
RX 100 DA	F07/F10	168 Nm	437
RX 120 DA	F07/F10	318 Nm	713
RX 143 DA	F10/F14	578 Nm	1.367
RX 160 DA	F10/F14	765 Nm	1.570
RX 200 DA	F14/F16	1500 Nm	2.561
RX 270 DA	F16	3042 Nm	6.058
RX 350 DA	F16	5162 Nm	12.480



ATEX

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler (SR)

Tork Değeri Nm (P:6 bar)						
Model	Standart Flanş	Hava		Yay		Fiyat (€)
		0°	90°	90°	0°	
RX 40 SR	F03/F04	10 Nm	4.4 Nm	9.5 Nm	3.7 Nm	162
RX 52 SR	F04/F05/F07	23 Nm	9 Nm	22 Nm	9 Nm	217
RX 60 SR	F04/F05/F07	25 Nm	10 Nm	25 Nm	10 Nm	217
RX 75 SR	F05/F07	60 Nm	29 Nm	58 Nm	28 Nm	353
RX 80 SR	F05/F07	67 Nm	33 Nm	65 Nm	31 Nm	353
RX 100 SR	F07/F10	111 Nm	69 Nm	90 Nm	49 Nm	478
RX 120 SR	F07/F10	218 Nm	151 Nm	154 Nm	86 Nm	818
RX 143 SR	F10/F14	362 Nm	230 Nm	347 Nm	215 Nm	1.626
RX 160 SR	F10/F14	481 Nm	305 Nm	459 Nm	283 Nm	1.978
RX 200 SR	F14/F16	836 Nm	607 Nm	892 Nm	663 Nm	3.252
RX 270 SR	F16	1955 Nm	1417 Nm	1568 Nm	1030 Nm	7.450
RX 350 SR	F16	3121 Nm	1943 Nm	3129 Nm	1950Nm	14.476

* Lütfen en küçük tork değerine göre aktüatör seçimi yapınız.



ATEX

90° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RX 40.3P	F03/F04	15 Nm	534
RX 60.3P	F04-F05/F07	39 Nm	774
RX 80.3P	F05/F07	103 Nm	784
RX 100.3P	F07/F10	168 Nm	942
RX 120.3P	F07/F10	318 Nm	1.423



Atex Pnömatik Aktüatörler - Ex II 2 GD c T4 Zone 1, Zone 2

SIL3



ATEX

120° Dönüşlü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)	Fiyat (€)
RX 40.2D	F03/F04	15 Nm	464
RX 60.2D	F04-F05/F07	39 Nm	553
RX 80.2D	F05/F07	103 Nm	586
RX 100.2D	F07/F10	168 Nm	759
RX 120.2D	F07/F10	318 Nm	1.237



ATEX

180° Dönüşlü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)	Fiyat (€)
RX 40.8D	F03/F04	15 Nm	510
RX 60.8D	F04-F05/F07	39 Nm	609
RX 80.8D	F05/F07	103 Nm	644
RX 100.8D	F07/F10	168 Nm	834
RX 120.8D	F07/F10	318 Nm	1.361



ATEX

180° Dönüşlü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)	Fiyat (€)
RX 40.8P	F03/F04	15 Nm	680
RX 60.8P	F04-F05/F07	39 Nm	849
RX 80.8P	F05/F07	103 Nm	886
RX 100.8P	F07/F10	168 Nm	1.025
RX 120.8P	F07/F10	318 Nm	1.617



Namur Bağlantılı Pnömatik Yön Valfleri (Ex md II T4)

Bobin Gücü : 5 VA IP65
Çalışma Basınç Aralığı : 1,5-8 Bar

Model	Ölçü-Yol	Fiyat (€)
TORK-ExNM52WIS.220AC	1/4" - 5/2 Tek Bobin	161
TORK-ExNM52WIS.110AC		
TORK-ExNM52WIS.24AC		
TORK-ExNM52WIS.24DC		
TORK-ExNM32WIS.220AC	1/4" - 3/2 Tek Bobin	161
TORK-ExNM32WIS.110AC		
TORK-ExNM32WIS.24AC		
TORK-ExNM32WIS.24DC		
TORK-ExNM52W2S.220AC	1/4" - 5/2 Çift Bobin	259
TORK-ExNM52W2S.110AC		
TORK-ExNM52W2S.24AC		
TORK-ExNM52W2S.24DC		



ATEX



m class Atex



m class Atex



d class Atex

Ex-proof Pano Montaj Pnömatik Yön Valfleri

Model	Ölçü-Yol	Açıklama	Fiyat (€)
E 52 WISM14	1/4" - 5/2	Yay Dönüşlü Tek Bobinli 5/2 Yollu	202
E 32 WISM14	1/4" - 3/2	Yay Dönüşlü Tek Bobinli 3/2 Yollu	202

Atex Namur Bağlantılı d sınıfı Pnömatik Yön Valfleri

Model	Ölçü-Yol	Fiyat (€)
Exd - NM52WIS.220VAC	1/4" - 5/2	Fiyat Sorunuz
Exd - NM32WIS.220VAC	1/4" - 3/2	Fiyat Sorunuz
Exd - NM52WIS.24VDC	1/4" - 5/2	Fiyat Sorunuz
Exd - NM32WIS.24VDC	1/4" - 3/2	Fiyat Sorunuz

Scotch Yoke Pnömatik Aktüatörler - Ex II 2 GD c T4 Zone 1, Zone 2



ATEX

Scotch Yoke Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri Nm (P:6 bar)			Fiyat (€)
		0°	45°	90°	
RXY32DA	F03	9	4.5	4.5	Fiyat Sorunuz
RXSY40DA	F03/05	11	7.5	11	Fiyat Sorunuz
RXSY50DA	F03/05	41	30	52	Fiyat Sorunuz
RXSY65DA	F05/07	116	73	107	Fiyat Sorunuz
RXSY80DA	F07	210	144	209	Fiyat Sorunuz
RXSY100DA	F07/F10	368	250	363	Fiyat Sorunuz
RXSY125DA	F07/F10	794	531	732	Fiyat Sorunuz
RXSY140DA	F10/F13	1079	668	970	Fiyat Sorunuz
RXSY160DA	F14	1600	1133	2027	Fiyat Sorunuz
RXSY200DA	F16	4820	2400	3450	Fiyat Sorunuz



ATEX

Scotch Yoke Tek Etkili Pnömatik Aktüatör

Model	Standart Flanş	Hava Tork Değeri Nm (P:6 bar)			Yay			Fiyat (€)
		0°	45°	90°	0°	45°	90°	
RXSY40SR	F03/05	8	4	5	5	4	8	Fiyat Sorunuz
RXSY50SR	F03/07	34	15	17	17	15	34	Fiyat Sorunuz
RXSY65SR	F05/07	70	32	48	48	32	70	Fiyat Sorunuz
RXSY80SR	F07	130	70	80	80	70	130	Fiyat Sorunuz
RXSY100SR	F07/F10	240	110	130	130	110	240	Fiyat Sorunuz
RXSY125SR	F07/F10	510	260	300	300	260	510	Fiyat Sorunuz
RXSY140SR	F10/F13	730	340	410	410	340	730	Fiyat Sorunuz
RXSY160SR	F14	1150	560	770	770	560	1150	Fiyat Sorunuz
RXSY200SR	F16	2170	1260	1420	1420	1260	2170	Fiyat Sorunuz



* Lütfen en küçük tork degerine göre aktüatör seçimi yapınız.

Soğuk Ortam (-60°C) Pnömatik Aktüatörler

Aktüatör besleme havası tam kurutulmuş ISO 8573-1 7-1-4 (partikülsüz - yağ) kalitesinde olmalı.



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler (DA)

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RAM32SY	F03	4.5 .. 9 Nm	114
RAM32DA	F03	9 Nm	94
RAM40DA	F03/F04	15 Nm	138
RAM52DA	F04/F05/F07	35 Nm	189
RAM60DA	F04/F05/F07	39 Nm	189
RAM75DA	F05/F07	93 Nm	261
RAM80DA	F05/F07	103 Nm	261
RAM100DA	F07/F10	168 Nm	398
RAM120DA	F07/F10	318 Nm	650
RAM143DA	F10/F14	578 Nm	1.239
RAM160DA	F10/F14	765 Nm	1.424
RAM200DA	F14/F16	1500 Nm	2.322
RAM270DA	F16	3042 Nm	5.492
RAM350DA	F16	5162 Nm	11.315



Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler (SR)

Tork Değeri (P:6 bar)						
Model	Standart Flanş	Hava		Yay		Fiyat (€)
		0°	90°	0°	90°	
RAM 40 SR	F03/F04	10 Nm	4.4 Nm	9.5 Nm	3.7 Nm	148
RAM 52 SR	F04/F05/F07	23 Nm	9 Nm	22 Nm	9 Nm	198
RAM 60 SR	F04/F05/F07	25 Nm	10 Nm	25 Nm	10 Nm	198
RAM 75 SR	F05/F07	60 Nm	29 Nm	58 Nm	28 Nm	321
RAM 80 SR	F05/F07	67 Nm	33 Nm	65 Nm	31 Nm	321
RAM 100 SR	F07/F10	111 Nm	69 Nm	90 Nm	49 Nm	435
RAM 120 SR	F07/F10	218 Nm	151 Nm	154 Nm	86 Nm	744
RAM 143 SR	F10/F14	362 Nm	230 Nm	347 Nm	215 Nm	1.474
RAM 160 SR	F10/F14	481 Nm	305 Nm	459 Nm	283 Nm	1.793
RAM 200 SR	F14/F16	836 Nm	607 Nm	892 Nm	663 Nm	2.949
RAM 270 SR	F16	1955 Nm	1417 Nm	1568 Nm	1030 Nm	6.755
RAM 350 SR	F16	3121 Nm	1943 Nm	3129 Nm	1950Nm	13.125



* Lütfen en küçük tork değerine göre aktüatör seçimi yapınız.



90° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RAM 40.3P	F03/F04	15 Nm	480
RAM 60.3P	F04-F05/F07	39 Nm	696
RAM 80.3P	F05/F07	103 Nm	704
RAM 100.3P	F07/F10	168 Nm	848
RAM 120.3P	F07/F10	318 Nm	1.281



Soğuk Ortam (-60°C) Pnömatik Aktüatörler

SIL3



120° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RAM 40.2D	F03/F04	15 Nm	417
RAM 60.2D	F04-F05/F07	39 Nm	498
RAM 80.2D	F05/F07	103 Nm	527
RAM 100.2D	F07/F10	168 Nm	683
RAM 120.2D	F07/F10	318 Nm	1.113



180° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RAM 40.8P	F03/F04	15 Nm	612
RAM 60.8P	F04-F05/F07	39 Nm	765
RAM 80.8P	F05/F07	103 Nm	798
RAM 100.8P	F07/F10	168 Nm	922
RAM120.8P	F07/F10	318 Nm	1.454



180° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RAM 40.8D	F03/F04	15 Nm	459
RAM 60.8D	F04-F05/F07	39 Nm	548
RAM 80.8D	F05/F07	103 Nm	580
RAM 100.8D	F07/F10	168 Nm	751
RAM120.8D	F07/F10	318 Nm	1.224



Atex Soğuk Ortam (-60°C) Pnömatik Aktüatörler



120° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RXM 40.2D	F03/F04	15 Nm	626
RXM 60.2D	F04-F05/F07	39 Nm	747
RXM 80.2D	F05/F07	103 Nm	790
RXM 100.2D	F07/F10	168 Nm	1.023
RXM 120.2D	F07/F10	318 Nm	1.670



90° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RXM 40.3P	F03/F04	15 Nm	720
RXM 60.3P	F04-F05/F07	39 Nm	1.045
RXM 80.3P	F05/F07	103 Nm	1.057
RXM 100.3P	F07/F10	168 Nm	1.271
RXM 120.3P	F07/F10	318 Nm	1.920



180° Dönüslü 3 Pozisyonlu Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RXM 40.8P	F03/F04	15 Nm	917
RXM 60.8P	F04-F05/F07	39 Nm	1.147
RXM 80.8P	F05/F07	103 Nm	1.196
RXM 100.8P	F07/F10	168 Nm	1.385
RXM120.8P	F07/F10	318 Nm	2.182



180° Dönüslü Pnömatik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RXM 40.8D	F03/F04	15 Nm	688
RXM 60.8D	F04-F05/F07	39 Nm	821
RXM 80.8D	F05/F07	103 Nm	869
RXM 100.8D	F07/F10	168 Nm	1.126
RXM120.8D	F07/F10	318 Nm	1.836



TEFLON KAPLI AKTÜATÖR

KULLANILDIĞI ALANLAR



KİMYA



AGRESİF
AKIŞKANLAR



PETRO KİMYA



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörler (DA)

Model	Standart Flanş	Tork Değeri (P:6 bar)	Fiyat (€)
RSY 32 DA ... PTFE	F03	4.5 .. 9 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 32 DA ... PTFE	F03	9 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 40 DA ... PTFE	F03/F04	15 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 52 DA ... PTFE	F04/F05/F07	35 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 60 DA ... PTFE	F04/F05/F07	39 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 75 DA ... PTFE	F05/F07	93 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 80 DA ... PTFE	F05/F07	103 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 100 DA ... PTFE	F07/F10	168 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 120 DA ... PTFE	F07/F10	318 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 143 DA ... PTFE	F10/F14	578 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 160 DA ... PTFE	F10/F14	765 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 200 DA ... PTFE	F14/F16	1500 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 270 DA ... PTFE	F16	3042 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 350 DA ... PTFE	F16	5162 Nm	Fiyat Sorunuz

Agresif ortamlarda kullanılmak için tasarlanmıştır. Petrol platformları, su altı uygulamaları, aşındırıcı ortamlarda kullanılabilir.

İstek üzerine PVDF veya EPOXY kaplama yapılabilir.

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler (SR) (En düşük olan tork (Nm) değerine göre vana seçimi yapınız)

Tork Değeri (P:6 bar)						
Model	Standart Flanş	Hava		Yay		Fiyat (€)
		0°	90°	0°	90°	
RA 40 SR ... PTFE	F03/F04	10 Nm	4.4 Nm	9.5 Nm	3.7 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 52 SR ... PTFE	F04/F05/F07	23 Nm	9 Nm	22 Nm	9 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 60 SR ... PTFE	F04/F05/F07	25 Nm	10 Nm	25 Nm	10 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 75 SR ... PTFE	F05/F07	60 Nm	29 Nm	58 Nm	28 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 80 SR ... PTFE	F05/F07	67 Nm	33 Nm	65 Nm	31 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 100 SR ... PTFE	F07/F10	111 Nm	69 Nm	90 Nm	49 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 120 SR ... PTFE	F07/F10	218 Nm	151 Nm	154 Nm	86 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 143 SR ... PTFE	F10/F14	362 Nm	230 Nm	347 Nm	215 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 160 SR ... PTFE	F10/F14	481 Nm	305 Nm	459 Nm	283 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 200 SR ... PTFE	F14/F16	836 Nm	607 Nm	892 Nm	663 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 270 SR ... PTFE	F16	1955 Nm	1417 Nm	1568 Nm	1030 Nm	Fiyat Sorunuz
RA 350 SR ... PTFE	F16	3121 Nm	1943 Nm	3129 Nm	1950Nm	Fiyat Sorunuz

MANUEL VE PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ KRİYOJENİK VANALAR

KULLANILDIĞI ALANLAR



-196°C

KRİYOJENİK
AKIŞKANLAR

KULLANILDIĞI YERLER

► Sıvı H₂, O₂, N₂, CO₂

AÇIKLAMA

Kriyojenik vanalar -196 °C deki
akışkanların kontrolünde kullanılır.

Manuel kontrollü pnömatik aktüatörlü
uygulamalar için lütfen fiyat isteyiniz.

Ölçü: 1/2", 3/4", 1", 1/4", 1/2", 2"

Vana Tipi: Manuel Globe Vana

FİYAT SORUNUZ



KGV SERİSİ Paslanmaz Gövdeli Uzun Boyunlu Manuel Kriyojenik Glob Vana

Ürün Kodu	Ölçü	Basınç	Fiyat (€)
V-MGV-08-08K015K-K1	DN15	PN50	405
V-MGV-08-08K020K-K1	DN20	PN50	448
V-MGV-08-08K025K-K1	DN25	PN50	466
V-MGV-08-08K032K-K1	DN32	PN50	585
V-MGV-08-08K040K-K1	DN40	PN50	633
V-MGV-08-08K050K-K1	DN50	PN50	811

Not: Aktüatör Kontrolü için lütfen fiyat sorunuz.

Rotary Pozisyonerler



Smart Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-ASD-5010	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	1756
TORK-ASD-5011/C	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	2105
TORK-ASD-5010/S	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 2 SPDT Switch + Manometre + Braket	6572
TORK-ASD-5011/SC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + 2 SPDT Switch + Manometre + Braket	6886

EK ÖZELLİKLER

EXA	ATEX / IECEx-Sertifika Intrinsically Safe Exia IIC T6/T5	304
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	162
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391
PBS	PROFIBUS İletişim Protokolü	1870
FLD	FIELDBUS İletişim Protokolü	1870

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



Smart Tip Flameproof Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-ASD-7010	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket + ATEX / IECEx-certified explosion proof Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C T95°C Db	2000
TORK-ASD-7011	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20mA Çıkış Manometre + Braket + ATEX / IECEx-certified explosion proof Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C T95°C Db	2260

EK ÖZELLİKLER

SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	162
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.

Elektro - Pnömatik Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-EPR	Manuel Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	859
TORK-EPRC	Manuel Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	1469

EK ÖZELLİKLER

EXA	ATEX- Certified Explosion Proof Eex md IIB T5. Zone 1, Zone 2	137
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	256
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	Fiyat Sorunuz
HT	Yüksek Sıcaklık Dayanımı (120 Dereceye Kadar)	174

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



METSO Smart Pozisyoner Rotary/Lineer

Model	Açıklama	Fiyat (€)
ND7103HXT	Lineer ve Rotary, Çift ve Tek Etkili Aktüatörler	2616
NDX2512TG	D Sınıfı Atex, 4-20mA giriş/çıkış, tek ve çift etkili	3170



* Hassas ve Smart Tip

Rotary Pozisyonerler



Fail Freze Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-SS5R	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	2131
TORK-SS5RC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	2444
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	209
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391



Dijital Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-SER	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
TORK-SERC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	Fiyat Sorunuz
EXA	KC- Sertifikalı Explosion Proof Exd IIB+H2 T6	Fiyat Sorunuz



Pnömatik-Pnömatik Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-PPR	Manuel Kalibrasyon, 3-15 Psi Giriş	670
TORK-PPRC	Manuel Kalibrasyon, 3-15 Psi Giriş + 3-15 Psi Çıkış	1325
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 pcs. Limit Alarm Switch	587



Remote Tip Smart Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-RSS2R	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
TORK-RSS2RC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz

Filtre + Regülatör + Yağlayıcı 5 micron Filtreleme (Şartlandırıcılar)

Model	Ölçü	Açıklama	Fiyat (€)
R13614C/MB	1/4"	Regülatör 0,5 - 10 bar	71
R15634C/MB	1/2"		138
FRC136114-C/MB	1/4"	Filtre Regülatör 0,5 - 10 bar	97
FRC156314-C/MB	1/2"	5 micron Filtre / Manuel Boşaltma	173
FRC146114-A-C/MB	1/4"	Filtre Regülatör 0,5 - 10 bar	197
FRC156314-A-C/MB	1/2"	5 micron Filtre / Otomatik Boşaltma	271
FRCLM136114/W	1/4"	Filtre Regülatör Yağlayıcı 0,5 - 10 bar	151
FRCLM156314/W	1/2"		333
FRCLM176514/W	1"		590





Filtre + Regülatör + Yağlayıcı 5 micron Filtreleme (Şartlandırıcılar)

Model	Ölçü	Açıklama	Fiyat (€)
EAR2000-02F2	G1/4"	Regülatör, manometreli	52
EAR3000-03F2	G3/8"		61
EAR3000-04F2	G1/2"		61
EAR4000-06F2	G3/4"		88
EAF2000-02C5M	G1/4"	Filtre, 5 micron, yarı otomatik boşaltma	33
EAF3000-03C5M	G3/8"		45
EAF4000-04C5M	G1/2"		67
EAF4000-06C5M	G3/4"		67
EAF3000-02D5M	G1/4"	Filtre, 5 micron, otomatik boşaltma	70
EAF3000-03D5M	G3/8"		70
EAF4000-04D5M	G1/2"		92
EAF4000-06D5M	G3/4"		92
EAL2000-02	G1/4"	Yağlayıcı	36
EAL3000-03	G3/8"		47
EAL4000-04	G1/2"		65
EAL4000-06	G3/4"		65
EAW2000-02CF25M	G1/4"	Filtre Regülatör, 5 micron filtre, manometreli, yarı otomatik boşaltma	60
EAW3000-03CF25M	G3/8"		73
EAW4000-04CF25M	G1/2"		116
EAW4000-06CF25M	G3/4"		116
EAW3000-02DF25M	G1/4"	Filtre Regülatör, 5 micron filtre, manometreli, otomatik boşaltma	97
EAW3000-03DF25M	G3/8"		97
EAW3000-04DF25M	G1/2"		141
EAW4000-06DF25M	G3/4"		141
EAC2010-02CF25M	G1/4"	Filtre Regülatör Yağlayıcı, 5 micron filtre, manometreli, yarı otomatik boşaltma	93
EAC3010-03CF25M	G3/8"		125
EAC4010-04CF25M	G1/2"		192
EAC4010-06CF25M	G3/4"		192
EAC3010-02DF25M	G1/4"	Filtre Regülatör Yağlayıcı, 5 micron filtre, manometreli, otomatik boşaltma	150
EAC3010-03DF25M	G3/8"		150
EAC3010-04DF25M	G1/2"		217
EAC4010-06DF25M	G3/4"		217
EAFD2000-02C	G1/4"	High Cleaning Mist Separator, 0.01 micron, yarı otomatik boşaltma	93
EAFD3000-03C	G3/8"		110
EAFD4000-04C	G1/2"		160
EAFD4000-06C	G3/4"		160
EAS2000-02	G1/4"	Manuel Kumandalı Çekvalf	67
EAS3000-03	G3/8"		61
EAS3000-04	G1/2"		61
EAS4000-06	G3/4"		124



Lineer Pozisyonerler



Smart Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-ASD-5000	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	1390
TORK-ASD-5001/C	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	1653
TORK-ASD-5000/S	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 2 SPDT Switch + Manometre + Braket	6572
TORK-ASD-5001/SC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + 2 SPDT Switch + Manometre + Braket	6886



EK ÖZELLİKLER

EXA	ATEX/ IECEx-Sertifikası Intrinsically Safe Exia IIC T6/T5	304
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	162
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391
PBS	PROFIBUS İletişim Protokolü	1870
FLD	FIELDBUS İletişim Protokolü	1870

Not: FIELDBUS İletişim Protokolü



Smart Tip Flameproof Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-ASD-7000	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket + ATEX / IECEx-certified explosion proof Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C T95°C Db	2000
TORK-ASD-7001/C	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20mA Çıkış Manometre + Braket + ATEX / IECEx-certified explosion proof Ex db IIC T6/T5 Gb, Ex tb IIIC T80°C T95°C Db	2260

EK ÖZELLİKLER

SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	162
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391

Not: Ek özellikler Pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.

Elektro - Pnömatik Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-EPL	Manuel Kalibrasyon + 4-20 mA Giriş	859
TORK-EPLC	Manuel Kalibrasyon + 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış	1469

EK ÖZELLİKLER

EXA	ATEX- Certified Explosion Proof Eex md IIB T5. Zone 1, Zone 2	137
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	256
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	Fiyat Sorunuz
HT	Yüksek Sıcaklık Dayanımı (120 Dereceye Kadar)	174

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



Lineer Pozisyonerler



Fail Freze Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-SS5L	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	2131
TORK-SS5LC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	2444
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	209
SPT	2 Adet SPDT (Tek Kutup Çift Yönlü) Switch	256
HRT	HART İletişim Protokolü	391

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



Dijital Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-SEL	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
TORK-SELC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	Fiyat Sorunuz
EXA	KC- Sertifikalı Explosion Proof Exd IIB+H2 T6	Fiyat Sorunuz

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



Pnömatik-Pnömatik Tip Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-PPL	Manuel Kalibrasyon, 3-15 Psi Giriş	670
TORK-PPC	Manuel Kalibrasyon, 3-15 Psi Giriş + 3-15 Psi Çıkış	1325
EK ÖZELLİKLER		
SWC	2 Adet Limit Alarm Switch	587

Not: Ek özellikler pozisyoner fiyatlarına eklenerek hesaplanır.



Remote Tip Smart Pozisyonerler

Model	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-RSS2R	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz
TORK-RSS2RC	Otomatik Kalibrasyon, 4-20 mA Giriş+ 4-20 mA Çıkış + Manometre + Braket	Fiyat Sorunuz



Look Up (Basınç Düşümünde Pozisyon Koruma)

Model	Açıklama	Fiyat (€)
LUS	Tek Etkili Aktüatörler için	320
LUD	Çift Etkili Aktüatörler için	360

I/P Çevirici

Model	Giriş Sinyali	Çıkış Sinyali	Besleme Basıncı	Fiyat (€)
TORK-1000	4 - 20 mA	3- 15 Psi	6 Bar	953
IPC	4 - 20 mA	3- 15 Psi	7 Bar	953

PNÖMATİK AKTÜATÖR AKSESUARLARI

ATEX BELGELİ

Ex-proof Manyetik Sensör (LS80 2P)

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS80.2P ATEX	ATEX Sensör + Gösterge	182



LS80.2P
LS80.2P ATEX

ATEX Sertifikalı Gaz ve Toz Ortamları için D Tipi Namur Yön Valfi

Ex II 2G d IIC T6
Ex II 2D tD A21 IP66

Model	Çalışma Basıncı (Bar)	Çalışma Gerilimi	Güç Tüketimi	Sıcaklık Sınıfı	Fiyat (€)
TORK-ExdNM32.WIS 24V	Max. 10 bar	24VDC	3 W	T6 (85°C)	Fiyat Sorunuz
TORK-ExdNM32.WIS 230V	Max. 10 bar	230VAC	5 VA	T6 (85°C)	Fiyat Sorunuz



"d"
protection class

Limit Switch Kutusu

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS10.2M	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	53
LS10.2P	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Proximity Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	144
LS10.3P	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 3 Adet SPDT Proximity Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	181
LS10.4P	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 4 Adet SPDT Proximity Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	221
PEP-NBN3F25	Sensör	Fiyat Sorunuz
LS80.2P	Sensör + Gösterge	137
LS11 - 120°	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	53
LS12 - 180°	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	53



IP 67



PEP-NBN3F25

ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS20) (II 2GD d IIC T6 Zone 1, Zone2)

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS20.2M	Koruma Sınıfı: IP67, Ex-proof, Ex d IIC T6, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	143
LS20.2P	Koruma Sınıfı: IP67, Ex-proof, Ex d IIC T6, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Proximity Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	280



"d"
protection class

ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS30) (II 2GD d IIC T6 Zone 1, Zone2)

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS30.2M	Koruma Sınıfı: IP67, Ex-proof, EExd B T6 Cenelec EN50014/50018, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, Reed Type Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	228
LS30.2P	Koruma Sınıfı: IP67, Ex-proof, EExd B T6 Cenelec EN50014/50018, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, Reed Type Proximity Sensörlü, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	386



Switch Kutusu (LS50) Soğuk Ortam Serisi 90° Derece Kontaklı, 2 SPDT Mekanik Switchli, IP67, -50 Derece

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS50.2M	Özellikler: Koruma Sınıfı IP67, Soğuk Ortam -50 °C, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	60



ATEX Ex-proof Switch Kutusu (LS70) Yön Valfi Kutu İçerisinde

Model	Özellikler	Fiyat (€)
LS70.2M	Koruma Sınıfı: IP67, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, 2 Adet SPDT Mekanik Switchli, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	Fiyat Sorunuz
LS70.2P	Koruma Sınıfı: IP67, Ex-proof, Ex d B+H2 T6, Pozisyon Göstergesi: Açık/Kapalı, Reed Type Proximity Sensörlü, Montaj Braketi (VDE/VDI 3845)	Fiyat Sorunuz



Elektrik Aktüatörler



TREA60

TREA60(ATEX)

TREA40

TREA60



Rotary Elektrik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri	On-Off Fiyat (€) (230V AC)	On-Off Fiyat (€) (110V AC)	On-Off Fiyat (€) (24V DC)	Fiyat (€) (24V AC/DC)	Oransal Fiyat (€) (4-20 mA)
TREA40	F03/F04/F05	40 Nm	358	-	358	-	603
TREA60	F03/F05/F07	60 Nm	300	-	300	-	-
TREA60	F05/F07	60 Nm	794	794	794	844	1191
TREA80	F05/F07	80 Nm	794	794	794	844	1191
TREA150	F07/F10	150 Nm	1428	1428	1558	-	2527
TREA200	F07/F10	200 Nm	1537	1537	1670	-	2635
TREA60 (ATEX)	F05/F07	60 Nm	1033	1033	1033	1083	1551
TREA80 (ATEX)	F05/F07	80 Nm	1033	1033	1033	1083	1551
TREA150 (ATEX)	F07/F10	150 Nm	1856	1856	2025	-	3285
TREA200 (ATEX)	F07/F10	200 Nm	1998	1998	2171	-	3426



ORANSAL

Rotary Elektrik Aktüatörler

Model	Standart Flanş	Tork Değeri	On-Off Fiyat (€) (230V AC)	On-Off Fiyat (€) (24V DC)	Oransal Fiyat (€) (220V AC)
REA40	F03/F04/F05	40 Nm	375	375	-
REA60	F03/F05/F07	60 Nm	493	623	1589
REA80	F07	80 Nm	1077	1207	2175
REA150	F07/F10	150 Nm	1428	1558	2527
REA200	F07/F10	200 Nm	1537	1670	2635
REA300	F10/F12	300 Nm	1755	1888	2853
REA500	F10/F12	500 Nm	1889	-	2987
REA600	F10/F12	600 Nm	2087	2877	3184
REA800	F12/F14	800 Nm	2394	3184	3492
REA1200	F12/F14	1200 Nm	2743	3535	3843
REA2000	F14/F16	2000 Nm	3951	4743	5049
REA3000	F14/F16	3000 Nm	4611	5401	5708

Elektrik Aktüatör Aksesuarları

Model	Açıklama	Fiyat (€) (4-20mA)
PCU	Oransal Kontrol Ünitesi (REA 40, REA 60 ve REA 80 hariç)	1098
EXA	Exposion Proof A (Ex d II B T4) (REA-60 Hariç)	30%
WTA	SUTight E, A(IP 68 10 M 72 HR)(REA-60 Hariç)	20%
ALS	Extra limit switch (SPTD*2 EA) (REA 60 -80 Hariç)	70
PIU	Potansiyometre Ünitesi (1 K Ohm)	280
LCU-B	Lokal kontrol Ünitesi (REA40-80 Hariç) LED'li	Fiyat Sorunuz
LCU-C	Lokal kontrol Ünitesi (REA40-80 Hariç) LCD Ekranlı	Fiyat Sorunuz
CPT	Akım Pozisyon Transmitteri 4-20 mA Çıkış Sinyali	573
SLU	Lambalı Gösterge (REA 40- 60 -80 Hariç)	Fiyat Sorunuz
RBP	Sarj Edilebilir Batarya (Sadece REA 80, 150, 200, 300)	2200
EXT	Farklı Açılarda Dönüş (120°, 180°, 270°)(REA 40, 2000, 3000 Hariç)	Fiyat Sorunuz
SICU-B1	1 Faz	Fiyat Sorunuz
ICU-CM	REA 150- 3000	Fiyat Sorunuz
CED	Müşteriye Özel Farklı Elektrik Bağlantısı	Fiyat Sorunuz



LCU

LCU + RBP

Hijyenik Pnömatik Aktüatörler



Hijyenik Aktüatör

Çift Etkili Tip Fiyat (€)

TORK-HRA.85DA	246
TORK-HRA.133DA	1475

Tek Etkili Tip Fiyat (€)

TORK-HRA.85SR	283
TORK-HRA.133SR	Fiyat Sorunuz

Hijyenik Paslanmaz Çelik Kelebek Vana (Braketsiz)

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25-28*1.5	TORK-KV 813.25	79
DN32-34*1.5	TORK-KV 813.32	84
DN40-40*1.5	TORK-KV 813.40	88
DN50-52*1.5	TORK-KV 813.50	103
DN65-70*2	TORK-KV 813.65	142
DN80-85*2	TORK-KV 813.80	176
2.5"-63.5	TORK-KVS 813.65	127



Paslanmaz Ara Bağlantı Parçaları

Tip Fiyat (€)

KVR06KCK, PRF06KCK	49
KVR06ORT, PRF06ORT	56
KVR06BYK, PRF06BYK	115



Hijyenik Aktüatör Briketi

Tip Fiyat (€)

TORK-HRA.85-B	24
TORK-HRA.133-B	149

Hidrolik Aktüatörler

Hidrolik Aktüatör

Fiyat Sorunuz

90° dönüşlü küresel ve kelebek vana uygulamaları içindir.

Küçük aktüatörlerle büyük tork değerleri elde edilebilir.



350.000 Nm'ye
kadar çıkabilen
tork değerleri

Manuel Kontrol Ünitesi

Manuel Kontrol Ünitesi

Model	Tork (Nm)	Fiyat (€)
TORK-MOR.100	100	195
TORK-MOR.215	215	267
TORK-MOR.434	434	371
TORK-MOR.1000	1000	593
TORK-MOR.2000	2000	946
TORK-MOR.3500	3500	1240
TORK-MOR.4200	4200	2496
TORK-MOR.6000	6000	3894
Ara Bağlantı Ücreti		235

* Ara bağlantı fiyatlarına yukarıdaki fiyatlar dahil değildir.

Emniyet seviyesi yüksek proseslerde aktüatör problem oluşturduğunda el ile vanayı kumanda etmek için kullanılır.



* Manuel Kontrol Ünitesi
Örnek Uygulaması

Multiturn Elektrikli Aktüatörler



Uygulama Alanları:

Glob Vana
Gate Vana
Penstock
Kelebek Vana
Küresel Vana

Yüksek tork değeri gerektiren uygulamalarda



Centork Multiturn Aktüatörler (Standart Tip)

Model	Ölçü	Tork (Nm)		Fiyat (€)
		Çalışma	Max.	
TORK-MEA.10	F07/F10	10	30	Fiyat Sorunuz
TORK-MEA.20	F07/F10	20	60	Fiyat Sorunuz
TORK-MEA.40	F10	40	120	Fiyat Sorunuz
TORK-MEA.83	F14	83	250	Fiyat Sorunuz
TORK-MEA.167	F14	167	500	Fiyat Sorunuz

Centork Multiturn Aktüatörler (Modulating Tip)

Model	Ölçü	Tork (Nm)		Fiyat (€)
		Çalışma	Max.	
TORK-MEAM.10	F07/F10	10	20	Fiyat Sorunuz
TORK-MEAM.20	F07/F10	20	40	Fiyat Sorunuz
TORK-MEAM.45	F10	45	90	Fiyat Sorunuz
TORK-MEAM.90	F14	90	180	Fiyat Sorunuz
TORK-MEAM.180	F14	180	360	Fiyat Sorunuz

Mini Elektrik Aktüatörlü Küresel Vanalar



Mini Elektrik Aktüatörlü
2/2 Yollu Dişli Paslanmaz Küresel Vana

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	RMEA-015-12VAC-DC	144
1/2"	RMEA-015-24VAC-DC	118
1/2"	RMEA-015-230VAC	133
3/4"	RMEA-020-12VAC-DC	148
3/4"	RMEA-020-24VAC-DC	123
3/4"	RMEA-020-230VAC	137
1"	RMEA-025-12VAC-DC	153
1"	RMEA-025-24VAC-DC	127
1"	RMEA-025-230VAC	142

Not: 10 bar 80°C'ye kadar kullanılabilir.



Mini Elektrik Aktüatörlü
2/2 Yollu Timer Kontrollü Dişli Paslanmaz Küresel Vana

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	RTMEA-015-12VAC-DC	233
1/2"	RTMEA-015-24VAC-DC	210
1/2"	RTMEA-015-230VAC	217
3/4"	RTMEA-020-12VAC-DC	234
3/4"	RTMEA-020-24VAC-DC	217
3/4"	RTMEA-020-230VAC	223
1"	RTMEA-025-12VAC-DC	237
1"	RTMEA-025-24VAC-DC	223
1"	RTMEA-025-230VAC	229

Not: 10 bar 80°C'ye kadar kullanılabilir.



Mini Elektrik Aktüatörlü
3/2 Yollu Dişli Paslanmaz Küresel Vana

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	RMEA-015-12VAC-DC-3WS	263
1/2"	RMEA-015-24VAC-DC-3WS	263
1/2"	RMEA-015-230VAC-3WS	263
3/4"	RMEA-020-12VAC-DC-3WS	285
3/4"	RMEA-020-24VAC-DC-3WS	285
3/4"	RMEA-020-230VAC-3WS	285
1"	RMEA-025-12VAC-DC-3WS	526
1"	RMEA-025-24VAC-DC-3WS	526
1"	RMEA-025-230VAC-3WS	526

Not: 10 bar 80°C'ye kadar kullanılabilir.



Mini Elektrik Aktüatörlü
3/2 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vana

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	RMEA-015-12VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
1/2"	RMEA-015-24VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
1/2"	RMEA-015-230VAC-3WB	Fiyat Sorunuz
3/4"	RMEA-020-12VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
3/4"	RMEA-020-24VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
3/4"	RMEA-020-230VAC-3WB	Fiyat Sorunuz
1"	RMEA-025-12VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
1"	RMEA-025-24VAC-DC-3WB	Fiyat Sorunuz
1"	RMEA-025-230VAC-3WB	Fiyat Sorunuz

Not: 10 bar 80°C'ye kadar kullanılabilir.

Vana - Aktüatör Ara Bağlantı Parçaları

Not: Aşağıda yer alan ara bağlantı fiyatları, fiyat listemizde yer alan vanalar için geçerlidir. Bunun dışındaki tüm vanalar için özel ara bağlantı fiyatı hesaplanır.



Vana - Aktüatör Ara Bağlantı Parçaları

Aktüatör Modeli	Standart Ara Bağlantı Parçaları	Fiyat (€)	Paslanmaz Ara Bağlantı Parçaları	Fiyat (€)	Özel Bağlantı Parçaları	Fiyat (€)
RA32, RA40, RA60	KVR20KCK, PRF20KCK	23	KVR06KCK, PRF06KCK	49	KVR06OZELKCK, PRF06OZELKCK	Fiyat Sorunuz
RA80, RA100, RA120	KVR20ORT, PRF20ORT	30	KVR06ORT, PRF06ORT	56	KVR06OZELORT, PRF06OZELORT	Fiyat Sorunuz
RA143, RA160, RA200	KVR20BYK, PRF20BYK	41	KVR06BYK, PRF06BYK	115	KVR06OZELBYK, PRF06OZELBYK	Fiyat Sorunuz

Not: Seçimlerde vana, aktüatör mil karesi ve flanş dairesine göre ölçülerde değişiklikler olabilir.

Adaptörler

Kod	Açıklama	Fiyat (€)
TORK-ADP1109X135	11X9X14(H) Adaptor	13
TORK-ADP1409X175	14X9X18(H) Adaptor	13
TORK-ADP1411X200	14X11X20(H) Adaptor	13
TORK-ADP1711X215	17X11X22(H) Adaptor	13
TORK-ADP1714X215	17X14X22(H) Adaptor	13
TORK-ADP2214X315	22X14X32(H) Adaptor	13
TORK-ADP2217X315	22X17X32(H) Adaptor	13
TORK-ADP2717X315	27X17X32(H) Adaptor	13
TORK-ADP2722X355	27X22X36(H) Adaptor	13
TORK-ADP3627X390	36X27X39(H) Adaptor	13



Not: Aktüatörlerde kare veya yıldız bağlantı ölçülerinin küçültülmesi için adaptörler kullanılır.

Pnömatik Kontrollü Pinç (Esnek) Vanalar

Pnömatik Kontrollü TORK-PD Serisi Dişli Bağlantılı Pinç Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	TORK-PD.03.150.E	197
3/4"	TORK-PD.04.200.E	222
1"	TORK-PD.05.250.E	324
1 1/4"	TORK-PD.06.320.E	380
1 1/2"	TORK-PD.07.400.E	444
2"	TORK-PD.08.500.E	539



Pnömatik Kontrollü TORK-PF Serisi Flanş Bağlantılı Pinç Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN40	TORK-PF.07.400.E	349
DN50	TORK-PF.08.600.E	490
DN65	TORK-PF.09.600.E	570
DN80	TORK-PF.10.750.E	748
DN100	TORK-PF.12.1000.E	829
DN125	TORK-PF.17.1200.E	1.426
DN150	TORK-PF.18.1450.E	2.155
DN200	TORK-PF.20.1900.E	3.620
DN250	TORK-PF.23.2500.E	7.988

Gövde

Sızdırmalık

Çalışma Basıncı

Çalışma Sıcaklığı

Kullanıldığı Akışkanlar

Kullanım Yerleri

: Alüminyum Döküm, Paslanmaz Çelik vs.

: NR, NBR, Viton, Silikon, Gıda için özel sızdırmazlık vs.

: 4" kadar 4 Bar - 4" üstü için 2 Bar

: Maximum 50°C

: Aşındırıcı korozif ve lif içeren granüller, toz maddeler ve selülozlar

: Çimento endüstrisi, seramik-cam endüstrisi, atık su arıtma, kimya sanayi vs.



METSO YÜKSEK PERFORMANSLI PROSES VANALARI

KULLANILDIĞI ALANLAR



ENERJİ



DEMİR ÇELİK



KAĞIT



BOYA SANAYİ



PETRO KİMYA



ŞEKER



GÜBRE

Tip : Metal Contalı 3 Eksenli Yüksek Performans Kelebek
Vana
Basınç : PN10, PN16, PN25, ANSI 150
Ölçü : DN80 - DN1400 / 3" - 56"
Sıcaklık : -50°C...+260°C



Tip : T5 Serisi, Rotary Küresel
Vana
Basınç : PN 25-100, ASME 150-600
Ölçü : DN 25 - 400 / 1" - 16"
Sıcaklık : 200°C...+600°C



Tip : Metal Contalı 3 Eksenli Yüksek Performans Kelebek
Vana
Basınç : ASME 150-600
Ölçü : DN 100- 2000 / 4" - 80"
Sıcaklık : 200°C...+600°C



LİNEER PNÖMATİK KONTROLLÜ GLOB VANALAR



KULLANILDIĞI ALANLAR



TORK-ASD-5000: 1390€
Smart Linear Tip



TORK-EPL: 859€
(Elektromekanik Linear Tip)



METSO - NDX Positioner
Smart Linear Type

BUHAR, SU, Hot Oil

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Sıcaklığı: 200 °C, istek üzerine; 350 °C

Çalışma Basıncı ;

Sfero Döküm : PN25

Çelik Gövde : PN40

Paslanmaz Çelik : PN40

Garanti Süresi : 2 yıl

Diyafram Kontrollü Pnömatik Aktüatörlü Glob Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)		
		Sfero Döküm Gövde	Karbon Çelik Gövde	Paslanmaz Çelik Gövde
DN15	TORK-LV3000K015	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN20	TORK-LV3000K020	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN25	TORK-LV3000K025	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN32	TORK-LV3000K032	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN40	TORK-LV3000K040	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN50	TORK-LV3000K050	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN65	TORK-LV3000K065	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN80	TORK-LV3000K080	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN100	TORK-LV3000K100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN150	TORK-LV3000K150	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Oransal istendiği takdirde TORK-ASD-5000: 1390 €, TORK-EPL: 859 € olarak ayrıca hesaplanır.

97 model oransal panel ile kontrol edilir.

Lineer Pnömatik Aktüatörlü Glob Vanalar

2/2 - 3/2 Yollu Lineer Diyaframalı Vanalar (On/Off)

Ölçü	Tip - 2/2	Fiyat (€)	Tip - 3/2	Fiyat (€)
DN15	LDV 901.03	Fiyat Sorunuz	LDV 902.03	Fiyat Sorunuz
DN20	LDV 901.04	Fiyat Sorunuz	LDV 902.04	Fiyat Sorunuz
DN25	LDV 901.05	Fiyat Sorunuz	LDV 902.05	Fiyat Sorunuz
DN32	LDV 901.06	Fiyat Sorunuz	LDV 902.06	Fiyat Sorunuz
DN40	LDV 901.07	Fiyat Sorunuz	LDV 902.07	Fiyat Sorunuz
DN50	LDV 901.08	Fiyat Sorunuz	LDV 902.08	Fiyat Sorunuz
DN65	LDV 901.09	Fiyat Sorunuz	LDV 902.09	Fiyat Sorunuz
DN80	LDV 901.10	Fiyat Sorunuz	LDV 902.10	Fiyat Sorunuz
DN100	LDV 901.12	Fiyat Sorunuz	LDV 902.12	Fiyat Sorunuz

+ 200 °C'ye kadar çalışabilmektedir.

2/2 - 3/2 Yollu Lineer Kızgın Yağ Vanası (On/Off)

Ölçü	Tip - 2/2	Fiyat (€)	Tip - 3/2	Fiyat (€)
DN15	LDV 903.03	Fiyat Sorunuz	LDV 904.03	Fiyat Sorunuz
DN20	LDV 903.04	Fiyat Sorunuz	LDV 904.04	Fiyat Sorunuz
DN25	LDV 903.05	Fiyat Sorunuz	LDV 904.05	Fiyat Sorunuz
DN32	LDV 903.06	Fiyat Sorunuz	LDV 904.06	Fiyat Sorunuz
DN40	LDV 903.07	Fiyat Sorunuz	LDV 904.07	Fiyat Sorunuz
DN50	LDV 903.08	Fiyat Sorunuz	LDV 904.08	Fiyat Sorunuz
DN65	LDV 903.09	Fiyat Sorunuz	LDV 904.09	Fiyat Sorunuz
DN80	LDV 903.10	Fiyat Sorunuz	LDV 904.10	Fiyat Sorunuz
DN100	LDV 903.12	Fiyat Sorunuz	LDV 904.12	Fiyat Sorunuz

300 °C'ye kadar çalışabilmektedir.

* Özel üretimde sıcaklık max. 500 °C'ye kadar çıkabilir.

Kızgın yağlarda PN40 basınç sınıfında, buharda ise PN16 ve PN40 basınç sınıfına uygun olarak üretim yapılmaktadır.

2/2 - 3/2 Yollu Lineer Buhar Vanası (Oransal)

Ölçü	Tip - 2/2	Fiyat (€)	Tip - 3/2	Fiyat (€)
DN15	LDV 905.03	Fiyat Sorunuz	LDV 906.03	Fiyat Sorunuz
DN20	LDV 905.04	Fiyat Sorunuz	LDV 906.04	Fiyat Sorunuz
DN25	LDV 905.05	Fiyat Sorunuz	LDV 906.05	Fiyat Sorunuz
DN32	LDV 905.06	Fiyat Sorunuz	LDV 906.06	Fiyat Sorunuz
DN40	LDV 905.07	Fiyat Sorunuz	LDV 906.07	Fiyat Sorunuz
DN50	LDV 905.08	Fiyat Sorunuz	LDV 906.08	Fiyat Sorunuz
DN65	LDV 905.09	Fiyat Sorunuz	LDV 906.09	Fiyat Sorunuz
DN80	LDV 905.10	Fiyat Sorunuz	LDV 906.10	Fiyat Sorunuz
DN100	LDV 905.12	Fiyat Sorunuz	LDV 906.12	Fiyat Sorunuz

Oransal vanalara pozisyoner fiyatı ayrıca eklenmelidir.

200 °C'ye kadar çalışabilmektedir.

2/2 - 3/2 Yollu Lineer Kızgın Yağ Vanası (Oransal)

Ölçü	Tip - 2/2	Fiyat (€)	Tip - 3/2	Fiyat (€)
DN15	LDV 907.03	Fiyat Sorunuz	LDV 908.03	Fiyat Sorunuz
DN20	LDV 907.04	Fiyat Sorunuz	LDV 908.04	Fiyat Sorunuz
DN25	LDV 907.05	Fiyat Sorunuz	LDV 908.05	Fiyat Sorunuz
DN32	LDV 907.06	Fiyat Sorunuz	LDV 908.06	Fiyat Sorunuz
DN40	LDV 907.07	Fiyat Sorunuz	LDV 908.07	Fiyat Sorunuz
DN50	LDV 907.08	Fiyat Sorunuz	LDV 908.08	Fiyat Sorunuz
DN65	LDV 907.09	Fiyat Sorunuz	LDV 908.09	Fiyat Sorunuz
DN80	LDV 907.10	Fiyat Sorunuz	LDV 908.10	Fiyat Sorunuz
DN100	LDV 907.12	Fiyat Sorunuz	LDV 908.12	Fiyat Sorunuz

Oransal vanalara pozisyoner fiyatı ayrıca eklenmelidir.

300 °C'ye kadar çalışabilmektedir.



TORK-KV.W (121) Serisi Wafer Kelebek Vanalar ve Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Conta : EPDM
Klepe : 316 SS
Gövde: GG-25 Epoksi Boya
Basınç: PN10, PN16



Mil Çıkışlı Wafer Kelebek Vana EPDM Contalı			Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar			Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	TORK-KV.W121.50	61	DN50	PAV 800.50 DA	173	DN50	PAV 800.50 SR	217
DN65	TORK-KV.W121.65	78	DN65	PAV 800.65 DA	226	DN65	PAV 800.65 SR	234
DN80	TORK-KV.W121.80	97	DN80	PAV 800.80 DA	245	DN80	PAV 800.80 SR	342
DN100	TORK-KV.W121.100	108	DN100	PAV 800.100 DA	256	DN100	PAV 800.100 SR	353
DN125	TORK-KV.W121.125	148	DN125	PAV 800.125 DA	351	DN125	PAV 800.125 SR	505
DN150	TORK-KV.W121.150	216	DN150	PAV 800.150 DA	419	DN150	PAV 800.150 SR	772
DN200	TORK-KV.W121.200	305	DN200	PAV 800.200 DA	606	DN200	PAV 800.200 SR	861
DN250	TORK-KV.W121.250	510	DN250	PAV 800.250 DA	996	DN250	PAV 800.250 SR	1.642
DN300	TORK-KV.W121.300	795	DN300	PAV 800.300 DA	1.716	DN300	PAV 800.300 SR	2.124
DN350	TORK-KV.W121.350	2.338	DN350	PAV 800.350 DA	3.395	DN350	PAV 800.350 SR	4.517
DN400	TORK-KV.W121.400	2.808	DN400	PAV 800.400 DA	3.865	DN400	PAV 800.400 SR	4.987
DN450	TORK-KV.W121.450	3.925	DN450	PAV 800.450 DA	5.643	DN450	PAV 800.450 SR	8.901
DN500	TORK-KV.W121.500	4.889	DN500	PAV 800.500 DA	6.607	DN500	PAV 800.500 SR	9.865
DN600	TORK-KV.W121.600	6.613	DN600	PAV 800.600 DA	10.661	DN600	PAV 800.600 SR	16.274

EAV 800 SERİSİ Elektrik Aktüatörlü Wafer Tip Kelebek Vanalar

Conta : EPDM
Klepe : 316 SS
Gövde: GG-25 Epoksi Boya
Basınç: PN10, PN16



Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana - 220V AC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	EAV 800.50 AC	458
DN65	EAV 800.65 AC	593
DN80	EAV 800.80 AC	612
DN100	EAV 800.100 AC	616
DN125	EAV 800.125 AC	1235
DN150	EAV 800.150 AC	1654
DN200	EAV 800.200 AC	1743
DN250	EAV 800.250 AC	2057
DN300	EAV 800.300 AC	2892
DN350	EAV 800.350 AC	4473
DN400	EAV 800.400 AC	4943
DN450	EAV 800.450 AC	6367
DN500	EAV 800.500 AC	7331
DN600	EAV 800.600 AC	9404

Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana- 24V DC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	EAV 800.50 DC	458
DN65	EAV 800.65 DC	723
DN80	EAV 800.80 DC	742
DN100	EAV 800.100 DC	746
DN125	EAV 800.125 DC	1365
DN150	EAV 800.150 DC	1784
DN200	EAV 800.200 DC	1873
DN250	EAV 800.250 DC	2190

TORK-KV.W (1120) Serisi Wafer Kelebek Vanalar ve Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar



Conta : EPDM
Klepe : 316 SS
Gövde : GG-25 Epoksi Boya
Basınç : PN10, PN16

Mil Çıkışlı Wafer Kelebek Vana EPDM Contalı			Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar			Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	TORK-KV.W1120.25	76	DN25	PAV 802.25 DA	188	DN25	PAV 802.25 SR	232
DN32	TORK-KV.W1120.32	80	DN32	PAV 802.32 DA	192	DN32	PAV 802.32 SR	236
DN40	TORK-KV.W1120.40	80	DN40	PAV 802.40 DA	192	DN40	PAV 802.40 SR	236
DN50	TORK-KV.W1120.50	81	DN50	PAV 802.50 DA	193	DN50	PAV 802.50 SR	237
DN65	TORK-KV.W1120.65	93	DN65	PAV 802.65 DA	241	DN65	PAV 802.65 SR	249
DN80	TORK-KV.W1120.80	108	DN80	PAV 802.80 DA	256	DN80	PAV 802.80 SR	353
DN100	TORK-KV.W1120.100	135	DN100	PAV 802.100 DA	283	DN100	PAV 802.100 SR	380
DN125	TORK-KV.W1120.125	75	DN125	PAV 802.125 DA	378	DN125	PAV 802.125 SR	504
DN150	TORK-KV.W1120.150	236	DN150	PAV 802.150 DA	439	DN150	PAV 802.150 SR	565
DN200	TORK-KV.W1120.200	395	DN200	PAV 802.200 DA	696	DN200	PAV 802.200 SR	951
DN250	TORK-KV.W1120.250	601	DN250	PAV 802.250 DA	1.087	DN250	PAV 802.250 SR	1.695
DN300	TORK-KV.W1120.300	871	DN300	PAV 802.300 DA	1.792	DN300	PAV 802.300 SR	2.200
DN350	TORK-KV.W1120.350	2.338	DN350	PAV 802.350 DA	3.395	DN350	PAV 802.350 SR	4.517
DN400	TORK-KV.W1120.400	2.808	DN400	PAV 802.400 DA	3.865	DN400	PAV 802.400 SR	4.987
DN450	TORK-KV.W1120.450	3.925	DN450	PAV 802.450 DA	5.643	DN450	PAV 802.450 SR	8.901
DN500	TORK-KV.W1120.500	4.889	DN500	PAV 802.500 DA	6.607	DN500	PAV 802.500 SR	9.865
DN600	TORK-KV.W1120.600	6.613	DN600	PAV 802.600 DA	10.661	DN600	PAV 802.600 SR	16.274

EAV 802 SERİSİ Elektrik Aktüatörlü Wafer Tip Kelebek Vanalar



Conta : EPDM
Klepe : 316 SS
Gövde : GG-25 Epoksi Boya
Basınç : PN10, PN16

Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana - 220V AC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	EAV 802.25 AC	473
DN32	EAV 802.32 AC	477
DN40	EAV 802.40 AC	477
DN50	EAV 802.50 AC	478
DN65	EAV 802.65 AC	608
DN80	EAV 802.80 AC	623
DN100	EAV 802.100 AC	638
DN125	EAV 802.125 AC	1262
DN150	EAV 802.150 AC	1674
DN200	EAV 802.200 AC	1833
DN250	EAV 802.250 AC	2148
DN300	EAV 802.300 AC	2968
DN350	EAV 802.350 AC	4473
DN400	EAV 802.400 AC	4943
DN450	EAV 802.450 AC	6367
DN500	EAV 802.500 AC	7331
DN600	EAV 802.600 AC	9404

Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana - 24V DC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	EAV 802.25 DC	473
DN32	EAV 802.32 DC	477
DN40	EAV 802.40 DC	477
DN50	EAV 802.50 DC	478
DN65	EAV 802.65 DC	738
DN80	EAV 802.80 DC	753
DN100	EAV 802.100 DC	768
DN125	EAV 802.125 DC	1392
DN150	EAV 802.150 DC	1804
DN200	EAV 802.200 DC	1963
DN250	EAV 802.250 DC	2281
DN300	EAV 802.300 DC	-
DN350	EAV 802.350 DC	-
DN400	EAV 802.400 DC	-
DN450	EAV 802.450 DC	-
DN500	EAV 802.500 DC	-
DN600	EAV 802.600 DC	-

TORK-KV.W (1140) Serisi Lug Kelebek Vanalar ve Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Conta : EPDM
Klepe : 316 SS
Gövde : GG-25 Epoksi Boya
Basınç : PN10, PN16



Mil Çıkışlı Lug Kelebek Vana EPDM Contalı			Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar			Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	TORK-KVL1140.25	100	DN25	PAV 803.25 DA	212	DN25	PAV 803.25 SR	256
DN32	TORK-KVL1140.32	100	DN32	PAV 803.32 DA	212	DN32	PAV 803.32 SR	256
DN40	TORK-KVL1140.40	100	DN40	PAV 803.40 DA	212	DN40	PAV 803.40 SR	256
DN50	TORK-KVL1140.50	102	DN50	PAV 803.50 DA	214	DN50	PAV 803.50 SR	258
DN65	TORK-KVL1140.65	130	DN65	PAV 803.65 DA	278	DN65	PAV 803.65 SR	286
DN80	TORK-KVL1140.80	170	DN80	PAV 803.80 DA	318	DN80	PAV 803.80 SR	415
DN100	TORK-KVL1140.100	177	DN100	PAV 803.100 DA	325	DN100	PAV 803.100 SR	422
DN125	TORK-KVL1140.125	226	DN125	PAV 803.125 DA	429	DN125	PAV 803.125 SR	555
DN150	TORK-KVL1140.150	298	DN150	PAV 803.150 DA	501	DN150	PAV 803.150 SR	627
DN200	TORK-KVL1140.200	497	DN200	PAV 803.200 DA	798	DN200	PAV 803.200 SR	1.053
DN250	TORK-KVL1140.250	761	DN250	PAV 803.250 DA	1.247	DN250	PAV 803.250 SR	1.855
DN300	TORK-KVL1140.300	1.170	DN300	PAV 803.300 DA	2.091	DN300	PAV 803.300 SR	2.499
DN350	TORK-KVL1140.350	2.289	DN350	PAV 803.350 DA	3.346	DN350	PAV 803.350 SR	4.468
DN400	TORK-KVL1140.400	2.999	DN400	PAV 803.400 DA	4.056	DN400	PAV 803.400 SR	5.178
DN450	TORK-KVL1140.450	4.211	DN450	PAV 803.450 DA	5.929	DN450	PAV 803.450 SR	9.187
DN500	TORK-KVL1140.500	5.454	DN500	PAV 803.500 DA	7.172	DN500	PAV 803.500 SR	10.430
DN600	TORK-KVL1140.600	8.061	DN600	PAV 803.600 DA	12.109	DN600	PAV 803.600 SR	17.722

EAV 803 SERİSİ Elektrik Aktüatörlü Lug Tip Kelebek Vanalar

Oransal Elektrik
Aktüatörlü Kullanımı



ON - OFF
Aktüatörlü Kullanımı

Oransal Elektrik
Aktüatörlü Kullanımı



ON - OFF
Aktüatörlü Kullanımı

Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana - 220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	EAV 803.25 AC	497
DN32	EAV 803.32 AC	497
DN40	EAV 803.40 AC	497
DN50	EAV 803.50 AC	499
DN65	EAV 803.65 AC	645
DN80	EAV 803.80 AC	685
DN100	EAV 803.100 AC	690
DN125	EAV 803.125 AC	1313
DN150	EAV 803.150 AC	1736
DN200	EAV 803.200 AC	1935
DN250	EAV 803.250 AC	2308
DN300	EAV 803.300 AC	3267
DN350	EAV 803.350 AC	4424
DN400	EAV 803.400 AC	5134
DN450	EAV 803.450 AC	6653
DN500	EAV 803.500 AC	7896
DN600	EAV 803.600 AC	10852

Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vana - 24V DC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	EAV 803.25 DC	497
DN32	EAV 803.32 DC	497
DN40	EAV 803.40 DC	497
DN50	EAV 803.50 DC	499
DN65	EAV 803.65 DC	775
DN80	EAV 803.80 DC	815
DN100	EAV 803.100 DC	820
DN125	EAV 803.125 DC	1443
DN150	EAV 803.150 DC	1866
DN200	EAV 803.200 DC	2065
DN250	EAV 803.250 DC	2441
DN300	EAV 803.300 DC	-
DN350	EAV 803.350 DC	-
DN400	EAV 803.400 DC	-
DN450	EAV 803.450 DC	-
DN500	EAV 803.500 DC	-
DN600	EAV 803.600 DC	-

Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : GG-25 Epoksi Boyalı
Conta : Teflon
Klape : AISI 316SS
Basınç : PN6 (İstek üzerine PN10, PN16)

Teflon Contalı Kelebek Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	PAV 805.50 DA	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 805.65 DA	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 805.80 DA	Fiyat Sorunuz
DN100	PAV 805.100 DA	Fiyat Sorunuz
DN125	PAV 805.125 DA	Fiyat Sorunuz
DN150	PAV 805.150 DA	Fiyat Sorunuz
DN200	PAV 805.200 DA	Fiyat Sorunuz
DN250	PAV 805.250 DA	Fiyat Sorunuz
DN300	PAV 805.300 DA	Fiyat Sorunuz



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : GG-25 Epoksi Boyalı
Conta : Viton
Klape : AISI 316SS
Basınç : PN6 (İstek üzerine PN10, PN16)

Viton Contalı Kelebek Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	PAV 806.50 DA	401
DN65	PAV 806.65 DA	473
DN80	PAV 806.80 DA	509
DN100	PAV 806.100 DA	574
DN125	PAV 806.125 DA	812
DN150	PAV 806.150 DA	993
DN200	PAV 806.200 DA	1.309
DN250	PAV 806.250 DA	1.995
DN300	PAV 806.300 DA	3.132



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : Paslanmaz Çelik
Conta : Teflon
Klape : AISI 316SS
Basınç : PN6 (İstek üzerine PN10, PN16)

Paslanmaz Gövdeli Kelebek Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN50	PAV 807.50 DA	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 807.65 DA	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 807.80 DA	Fiyat Sorunuz
DN100	PAV 807.100 DA	Fiyat Sorunuz
DN125	PAV 807.125 DA	Fiyat Sorunuz
DN150	PAV 807.150 DA	Fiyat Sorunuz
DN200	PAV 807.200 DA	Fiyat Sorunuz
DN250	PAV 807.250 DA	Fiyat Sorunuz
DN300	PAV 807.300 DA	Fiyat Sorunuz



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : Pk Döküm
Conta : Teflon
Klape : AISI 316SS
Basınç : PN6 (İstek üzerine PN10, PN16)

Flanslı Plug Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 915.15 DA	Fiyat Sorunuz
DN20	PAV 915.20 DA	Fiyat Sorunuz
DN25	PAV 915.25 DA	Fiyat Sorunuz
DN32	PAV 915.32 DA	Fiyat Sorunuz
DN40	PAV 915.40 DA	Fiyat Sorunuz
DN50	PAV 915.50 DA	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 915.65 DA	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 915.80 DA	Fiyat Sorunuz
DN100	PAV 915.100 DA	Fiyat Sorunuz



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : PVC
Conta : EPDM
Klape : PVC
Basınç : PN6

PVC Kelebek Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN80	PAV 812.80 DA	Fiyat Sorunuz
DN125	PAV 812.125 DA	Fiyat Sorunuz
DN150	PAV 812.150 DA	Fiyat Sorunuz
DN200	PAV 812.200 DA	Fiyat Sorunuz
DN250	PAV 812.250 DA	Fiyat Sorunuz



Aktüatör : RA.DA Serisi
Gövde : Paslanmaz Çelik
Conta : Teflon
Klape : AISI 316SS
Basınç : PN6 (İstek üzerine PN10, PN16)

Hijyenik Kelebek Vanalar (Gıda Sektörü İçin)

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN25	PAV 813.25 DA	Fiyat Sorunuz
DN40	PAV 813.40 DA	Fiyat Sorunuz
DN50	PAV 813.50 DA	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 813.65 DA	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 813.80 DA	Fiyat Sorunuz
DN125	PAV 813.125 DA	Fiyat Sorunuz

2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü 3 Parçalı Dişli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

Kollu 2 Yollu Dişli Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Basınç	Fiyat (€)
1/2"	TORK-KV 903.15	PN63	85
3/4"	TORK-KV 903.20	PN63	102
1"	TORK-KV 903.25	PN63	142
1 1/4"	TORK-KV 903.32	PN63	220
1 1/2"	TORK-KV 903.40	PN63	295
2"	TORK-KV 903.50	PN63	383
2 1/2"	TORK-KV 903.65	PN63	918
3"	TORK-KV 903.80	PN63	1.107



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 903.15 DA	164
3/4"	PAV 903.20 DA	214
1"	PAV 903.25 DA	254
1 1/4"	PAV 903.32 DA	368
1 1/2"	PAV 903.40 DA	443
2"	PAV 903.50 DA	586
2 1/2"	PAV 903.65 DA	1.219
3"	PAV 903.80 DA	1.593

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 903.15 SR	204
3/4"	PAV 903.20 SR	258
1"	PAV 903.25 SR	298
1 1/4"	PAV 903.32 SR	376
1 1/2"	PAV 903.40 SR	540
2"	PAV 903.50 SR	628
2 1/2"	PAV 903.65 SR	1.247
3"	PAV 903.80 SR	1.663



3 Yollu Pnömatik Aktüatörlü Dişli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

Kollu 3 Yollu Dişli Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Basınç	Fiyat (€)
1/2"	TORK-KV 904.15	PN63	186
3/4"	TORK-KV 904.20	PN63	261
1"	TORK-KV 904.25	PN63	328
1 1/4"	TORK-KV 904.32	PN63	446
1 1/2"	TORK-KV 904.40	PN63	605
2"	TORK-KV 904.50	PN63	880



* Standart L tip vanadır. T tipi vanalarda liste fiyatına 5 € eklenir.

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 904.15 DA	298
3/4"	PAV 904.20 DA	373
1"	PAV 904.25 DA	440
1 1/4"	PAV 904.32 DA	594
1 1/2"	PAV 904.40 DA	753
2"	PAV 904.50 DA	1.083

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 904.15 SR	305
3/4"	PAV 904.20 SR	417
1"	PAV 904.25 SR	484
1 1/4"	PAV 904.32 SR	691
1 1/2"	PAV 904.40 SR	850
2"	PAV 904.50 SR	1.125



* Standart L tip vanadır. T tipi vanalarda liste fiyatına 5 € eklenir.

2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü 3 Parçalı Flanşlı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

Kollu 2 Yollu Flanşlı Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		İthal Ürün (PN40)	Yerli Ürün (PN16)
DN15	TORK-KV 905F.15	197	389
DN20	TORK-KV 905F.20	281	496
DN25	TORK-KV 905F.25	357	566
DN32	TORK-KV 905F.32	521	846
DN40	TORK-KV 905F.40	647	913
DN50	TORK-KV 905F.50	873	1.210
DN65	TORK-KV 905F.65	1.396	1.795
DN80	TORK-KV 905F.80	1.837	2.637
DN100	TORK-KV 905F.100	2.972	3.567
DN125	TORK-KV 905F.125	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN150	TORK-KV 905F.150	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Gövde: Paslanmaz Çelik 316



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)		Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		PN40	PN16			PN40	PN16
DN15	PAV 905F.15 DA	276	468	DN15	PAV 905F.15 SR	316	508
DN20	PAV 905F.20 DA	393	608	DN20	PAV 905F.20 SR	400	615
DN25	PAV 905F.25 DA	469	678	DN25	PAV 905F.25 SR	513	722
DN32	PAV 905F.32 DA	669	994	DN32	PAV 905F.32 SR	677	1.002
DN40	PAV 905F.40 DA	795	1.061	DN40	PAV 905F.40 SR	892	1.158
DN50	PAV 905F.50 DA	1.076	1.413	DN50	PAV 905F.50 SR	1.118	1.455
DN65	PAV 905F.65 DA	1.599	1.998	DN65	PAV 905F.65 SR	1.725	2.124
DN80	PAV 905F.80 DA	2.138	2.938	DN80	PAV 905F.80 SR	2.393	3.193
DN100	PAV 905F.100 DA	3.458	4.053	DN100	PAV 905F.100 SR	4.301	4.896

Gövde: Paslanmaz Çelik 316

2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü 2 Parçalı Flanşlı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar



Kollu 2 Yollu Flanşlı Küresel Vanalar			Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar			Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	TORK-KV 906F.15	Fiyat Sorunuz	DN15	PAV 906F.15 DA	Fiyat Sorunuz	DN15	PAV 906F.15 SR	Fiyat Sorunuz
DN20	TORK-KV 906F.20	Fiyat Sorunuz	DN20	PAV 906F.20 DA	Fiyat Sorunuz	DN20	PAV 906F.20 SR	Fiyat Sorunuz
DN25	TORK-KV 906F.25	Fiyat Sorunuz	DN25	PAV 906F.25 DA	Fiyat Sorunuz	DN25	PAV 906F.25 SR	Fiyat Sorunuz
DN32	TORK-KV 906F.32	Fiyat Sorunuz	DN32	PAV 906F.32 DA	Fiyat Sorunuz	DN32	PAV 906F.32 SR	Fiyat Sorunuz
DN40	TORK-KV 906F.40	Fiyat Sorunuz	DN40	PAV 906F.40 DA	Fiyat Sorunuz	DN40	PAV 906F.40 SR	Fiyat Sorunuz
DN50	TORK-KV 906F.50	Fiyat Sorunuz	DN50	PAV 906F.50 DA	Fiyat Sorunuz	DN50	PAV 906F.50 SR	Fiyat Sorunuz

Gövde: Paslanmaz Çelik 316

2 Yollu Elektrik Aktüatörlü 3 Parçalı Dişli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

Dişli Paslanmaz Küresel Vanalar 220V AC			Dişli Paslanmaz Küresel Vanalar 24V DC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 903.15 AC	482	1/2"	EAV 903.15 DC	482
3/4"	EAV 903.20 AC	499	3/4"	EAV 903.20 DC	499
1"	EAV 903.25 AC	527	1"	EAV 903.25 DC	527
1 1/4"	EAV 903.32 AC	605	1 1/4"	EAV 903.32 DC	605
1 1/2"	EAV 903.40 AC	798	1 1/2"	EAV 903.40 DC	928
2"	EAV 903.50 AC	886	2"	EAV 903.50 DC	1.016



3 Yollu Elektrik Aktüatörlü Dişli Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

3 Yollu Elektrik Aktüatörlü Dişli Paslanmaz Küresel Vanalar 220V AC			3 Yollu Elektrik Aktüatörlü Dişli Paslanmaz Küresel Vanalar 24V DC		
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 904.15 AC	583	1/2"	EAV 904.15 DC	583
3/4"	EAV 904.20 AC	658	3/4"	EAV 904.20 DC	658
1"	EAV 904.25 AC	713	1"	EAV 904.25 DC	713
1 1/4"	EAV 904.32 AC	961	1 1/4"	EAV 904.32 DC	1.091
1 1/2"	EAV 904.40 AC	1.108	1 1/2"	EAV 904.40 DC	1.238
2"	EAV 904.50 AC	1.383	2"	EAV 904.50 DC	€1.513



* Standart L tip vanadır. T tipi vanalarda liste fiyatına 5 € eklenir.

2 Yollu Elektrik Aktüatörlü 3 Parçalı Flanşlı Paslanmaz Çelik Küresel Vanalar

Flanşlı Paslanmaz Küresel Vanalar 220V AC			
Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		İthal Ürün (PN40)	Yerli Ürün (PN16)
DN15	EAV 905.15 AC	594	786
DN20	EAV 905.20 AC	678	893
DN25	EAV 905.25 AC	742	951
DN32	EAV 905.32 AC	906	1.231
DN40	EAV 905.40 AC	1.150	1.416
DN50	EAV 905.50 AC	1.376	1.713
DN65	EAV 905.65 AC	2.483	2.882
DN80	EAV 905.80 AC	3.275	4.075
DN100	EAV 905.100 AC	4.410	5.005



2 Yollu Pnömatik ve Elektrik Aktüatörlü Dişli PVC Küresel Vanalar

PVC Gövde Mil Çıkışlı Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		Su Vanası	Asit Vanası
1/2"	TORK-PKV 913.15	54	73
3/4"	TORK-PKV 913.20	54	73
1"	TORK-PKV 913.25	54	73
1 1/4"	TORK-PKV 913.32	59	86
1 1/2"	TORK-PKV 913.40	65	97
2"	TORK-PKV 913.50	81	121
2 1/2"	TORK-PKV 913.65	193	265
3"	TORK-PKV 913.80	257	346
4"	TORK-PKV 913.100	386	471



* Siparişlerinizde, ürünleri mil çıkışlı veya yapıştırma olarak belirtiniz.

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		Su Vanası	Asit Vanası
1/2"	PAV 913.15 DA	189	208
3/4"	PAV 913.20 DA	189	208
1"	PAV 913.25 DA	189	208
1 1/4"	PAV 913.32 DA	194	221
1 1/2"	PAV 913.40 DA	200	232
2"	PAV 913.50 DA	252	292
2 1/2"	PAV 913.65 DA	364	436
3"	PAV 913.80 DA	490	579
4"	PAV 913.100 DA	619	704



* Siparişlerinizde, ürünleri mil çıkışlı veya yapıştırma olarak belirtiniz.

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		Su Vanası	Asit Vanası
1/2"	PAV 913.15 SR	196	215
3/4"	PAV 913.20 SR	196	215
1"	PAV 913.25 SR	196	215
1 1/4"	PAV 913.32 SR	201	228
1 1/2"	PAV 913.40 SR	244	276
2"	PAV 913.50 SR	356	396
2 1/2"	PAV 913.65 SR	552	624
3"	PAV 913.80 SR	843	932
4"	PAV 913.100 SR	1.521	1.606



* Siparişlerinizde, ürünleri mil çıkışlı veya yapıştırma olarak belirtiniz.

2 Yollu Elektrik Aktüatörlü PVC Küresel Vanalar 220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		Su Vanası	Asit Vanası
1/2"	EAV 913.15 AC	462	481
3/4"	EAV 913.20 AC	462	481
1"	EAV 913.25 AC	462	481
1 1/4"	EAV 913.32 AC	467	494
1 1/2"	EAV 913.40 AC	591	623
2"	EAV 913.50 AC	607	647
2 1/2"	EAV 913.65 AC	719	791
3"	EAV 913.80 AC	1.374	1.463
4"	EAV 913.100 AC	1.503	1.588



* Siparişlerinizde, ürünleri mil çıkışlı veya yapıştırma olarak belirtiniz.

2 Yollu Elektrik Aktüatörlü Dişli PVC Küresel Vanalar 24V DC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)	
		Su Vanası	Asit Vanası
1/2"	EAV 913.15 DC	462	481
3/4"	EAV 913.20 DC	462	481
1"	EAV 913.25 DC	462	481
1 1/4"	EAV 913.32 DC	467	494
1 1/2"	EAV 913.40 DC	721	753
2"	EAV 913.50 DC	737	777
2 1/2"	EAV 913.65 DC	849	921
3"	EAV 913.80 DC	1.504	1.593
4"	EAV 913.100 DC	1.633	1.718



* Siparişlerinizde, ürünleri mil çıkışlı veya yapıştırma olarak belirtiniz.

2 Yollu Pnömatik Aktüatörlü Dişli Vanalar

Kollu 2 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Basınç	Fiyat (€)
1/2"	TORK-KV 901.15	PN40	49
3/4"	TORK-KV 901.20	PN40	51
1"	TORK-KV 901.25	PN40	72
1 1/4"	TORK-KV 901.32	PN40	109
1 1/2"	TORK-KV 901.40	PN25	147
2"	TORK-KV 901.50	PN25	204
2 1/2"	TORK-KV 901.65	PN25	419
3 "	TORK-KV 901.80	PN16	632



* 2/2 Pirinç Gövde

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 901.15 DA	128
3/4"	PAV 901.20 DA	130
1"	PAV 901.25 DA	184
1 1/4"	PAV 901.32 DA	221
1 1/2"	PAV 901.40 DA	259
2"	PAV 901.50 DA	352
2 1/2"	PAV 901.65 DA	567
3 "	PAV 901.80 DA	835



Not: 3" vanaya 60 DA çift etkili aktüatör takılmıştır. Yüksek Tork gerektiren uygulamalarda 80 DA aktüatör takılır. Fiyat farkı alınır.

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 901.15 SR	168
3/4"	PAV 901.20 SR	170
1"	PAV 901.25 SR	191
1 1/4"	PAV 901.32 SR	265
1 1/2"	PAV 901.40 SR	303
2"	PAV 901.50 SR	449
2 1/2"	PAV 901.65 SR	664
3 "	PAV 901.80 SR	877



3 Yollu Pnömatik Aktüatörlü Dişli Pirinç Küresel Vanalar

Kollu 3 Yollu Dişli L Tipi Pirinç Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Basınç	Fiyat (€)
1/2"	TORK-KV 902.15	PN40	82
3/4"	TORK-KV 902.20	PN40	112
1"	TORK-KV 902.25	PN40	148
1 1/4"	TORK-KV 902.32	PN40	368
1 1/2"	TORK-KV 902.40	PN25	413
2"	TORK-KV 902.50	PN25	547



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 902.15 DA	161
3/4"	PAV 902.20 DA	191
1"	PAV 902.25 DA	260
1 1/4"	PAV 902.32 DA	480
1 1/2"	PAV 902.40 DA	561
2"	PAV 902.50 DA	695



Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Kelebek Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	PAV 902.15 SR	201
3/4"	PAV 902.20 SR	231
1"	PAV 902.25 SR	267
1 1/4"	PAV 902.32 SR	524
1 1/2"	PAV 902.40 SR	658
2"	PAV 902.50 SR	792

Elektrik Aktüatörlü Pirinç Küresel Vanalar

2 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vanalar 220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 901.15 AC	446
3/4"	EAV 901.20 AC	448
1"	EAV 901.25 AC	469
1 1/4"	EAV 901.32 AC	494
1 1/2"	EAV 901.40 AC	532
2"	EAV 901.50 AC	707

2 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vanalar 24V DC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 901.15 DC	446
3/4"	EAV 901.20 DC	448
1"	EAV 901.25 DC	469
1 1/4"	EAV 901.32 DC	494
1 1/2"	EAV 901.40 DC	532
2"	EAV 901.50 DC	837



3 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vanalar 220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 902.15 AC	479
3/4"	EAV 902.20 AC	509
1"	EAV 902.25 AC	545
1 1/4"	EAV 902.32 AC	753
1 1/2"	EAV 902.40 AC	928
2"	EAV 902.50 AC	1.050

3 Yollu Dişli Pirinç Küresel Vanalar 24V DC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
1/2"	EAV 902.15 DC	479
3/4"	EAV 902.20 DC	509
1"	EAV 902.25 DC	545
1 1/4"	EAV 902.32 DC	753
1 1/2"	EAV 902.40 DC	1.058
2"	EAV 902.50 DC	1.180



Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik ve Paslanmaz Küresel Vanalar



Kollu Monoblok Karbon Çelik Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	TORK-KV 910.15	83
DN20	TORK-KV 910.20	93
DN25	TORK-KV 910.25	110
DN32	TORK-KV 910.32	151
DN40	TORK-KV 910.40	192
DN50	TORK-KV 910.50	261
DN65	TORK-KV 910.65	406
DN80	TORK-KV 910.80	577
DN100	TORK-KV 910.100	865

Kollu Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar (AISI 316 Gövde)

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	TORK-KV 909.15	266
DN20	TORK-KV 909.20	348
DN25	TORK-KV 909.25	449
DN32	TORK-KV 909.32	696
DN40	TORK-KV 909.40	896
DN50	TORK-KV 909.50	1.285
DN65	TORK-KV 909.65	1.792
DN80	TORK-KV 909.80	2.632
DN100	TORK-KV 909.100	3.929



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Monoblok Karbon Çelik Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 910.15 DA	218
DN20	PAV 910.20 DA	264
DN25	PAV 910.25 DA	281
DN32	PAV 910.32 DA	322
DN40	PAV 910.40 DA	425
DN50	PAV 910.50 DA	494
DN65	PAV 910.65 DA	639
DN80	PAV 910.80 DA	908
DN100	PAV 910.100 DA	1.381

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar

Ölçü		Tip	Fiyat (€)
DN15	1/2"	PAV 909.15 DA	401
DN20	3/4"	PAV 909.20 DA	519
DN25	1"	PAV 909.25 DA	620
DN32	1 1/4"	PAV 909.32 DA	867
DN40	1 1/2"	PAV 909.40 DA	1.129
DN50	2"	PAV 909.50 DA	1.518
DN65	2 1/2"	PAV 909.65 DA	2.025
DN80	3"	PAV 909.80 DA	2.963
DN100	4"	PAV 909.100 DA	4.445

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Monoblok Karbon Çelik Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 910.15 SR	262
DN20	PAV 910.20 SR	272
DN25	PAV 910.25 SR	289
DN32	PAV 910.32 SR	426
DN40	PAV 910.40 SR	467
DN50	PAV 910.50 SR	620
DN65	PAV 910.65 SR	992
DN80	PAV 910.80 SR	1.163
DN100	PAV 910.100 SR	2.224

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar

Ölçü		Tip	Fiyat (€)
DN15	1/2"	PAV 909.15 SR	445
DN20	3/4"	PAV 909.20 SR	527
DN25	1"	PAV 909.25 SR	628
DN32	1 1/4"	PAV 909.32 SR	971
DN40	1 1/2"	PAV 909.40 SR	1.171
DN50	2"	PAV 909.50 SR	1.644
DN65	2 1/2"	PAV 909.65 SR	2.378
DN80	3"	PAV 909.80 SR	3.218
DN100	4"	PAV 909.100 SR	5.299

Elektrik Aktüatörlü Monoblok Karbon Çelik ve Çift Flanşlı Küresel Vanalar



Elektrik Aktüatörlü Monoblok Karbon Çelik Küresel Vana 110/220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	EAV 910.15 AC	491
DN20	EAV 910.20 AC	501
DN25	EAV 910.25 AC	636
DN32	EAV 910.32 AC	677
DN40	EAV 910.40 AC	718
DN50	EAV 910.50 AC	1.371
DN65	EAV 910.65 AC	1.516
DN80	EAV 910.80 AC	2.056
DN100	EAV 910.100 AC	2.453



Elektrik Aktüatörlü Monoblok Karbon Çelik Küresel Vana 24V DC

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	EAV 910.15 DC	491
DN20	EAV 910.20 DC	501
DN25	EAV 910.25 DC	766
DN32	EAV 910.32 DC	807
DN40	EAV 910.40 DC	848
DN50	EAV 910.50 DC	1.501
DN65	EAV 910.65 DC	1.646
DN80	EAV 910.80 DC	2.186
DN100	EAV 910.100 DC	2.586



PASLANMAZ: SS316

Çift Flanşlı Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	TORK-KV 909F.15	183
DN20	TORK-KV 909F.20	231
DN25	TORK-KV 909F.25	302
DN32	TORK-KV 909F.32	396
DN40	TORK-KV 909F.40	490
DN50	TORK-KV 909F.50	643
DN65	TORK-KV 909F.65	999
DN80	TORK-KV 909F.80	1257
DN100	TORK-KV 909F.100	1609



Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Çift Flanşlı Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar (AISI 316 Gövde)

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 909F.15 DA	295
DN20	PAV 909F.20 DA	379
DN25	PAV 909F.25 DA	450
DN32	PAV 909F.32 DA	544
DN40	PAV 909F.40 DA	693
DN50	PAV 909F.50 DA	846
DN65	PAV 909F.65 DA	1.202
DN80	PAV 909F.80 DA	1.558
DN100	PAV 909F.100 DA	2.095

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Çift Flanşlı Monoblok Paslanmaz Küresel Vanalar (AISI 316)

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 909F.15 SR	339
DN20	PAV 909F.20 SR	387
DN25	PAV 909F.25 SR	458
DN32	PAV 909F.32 SR	641
DN40	PAV 909F.40 SR	735
DN50	PAV 909F.50 SR	972
DN65	PAV 909F.65 SR	1.555
DN80	PAV 909F.80 SR	1.813
DN100	PAV 909F.100 SR	2.938

PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ SFERO VE PİK DÖKÜM DOĞAL GAZ KÜRESEL VANALAR

TORK-KV 920F (SFERO DÖKÜM)
TORK-KV 921F (PİK DÖKÜM)

Kollu Doğal Gaz Vanalar

Ölçü	Tıp	Fiyat (€)	
		Sfero Döküm	Pik Döküm
DN15	TORK-KV 920F.15	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN20	TORK-KV 920F.20	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN25	TORK-KV 920F.25	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN32	TORK-KV 920F.32	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN40	TORK-KV 920F.40	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN50	TORK-KV 920F.50	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN65	TORK-KV 920F.65	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN80	TORK-KV 920F.80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN100	TORK-KV 920F.100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz



PAV 920F DA (SFERO DÖKÜM)
PAV 921F DA (PİK DÖKÜM)

Çift Etkili PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

Ölçü	Tıp	Fiyat (€)	
		Sfero Döküm	Pik Döküm
DN15	PAV 920F.15 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN20	PAV 920F.20 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN25	PAV 920F.25 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN32	PAV 920F.32 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN40	PAV 920F.40 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN50	PAV 920F.50 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 920F.65 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 920F.80 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN100	PAV 920F.100 DA	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz



PAV 920F SR (SFERO DÖKÜM)
PAV 921F SR (PİK DÖKÜM)

Tek Etkili PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ VANALAR

Ölçü	Tıp	Fiyat (€)	
		Sfero Döküm	Pik Döküm
DN15	PAV 920F.15 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN20	PAV 920F.20 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN25	PAV 920F.25 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN32	PAV 920F.32 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN40	PAV 920F.40 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN50	PAV 920F.50 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN65	PAV 920F.65 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN80	PAV 920F.80 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
DN100	PAV 920F.100 SR	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz



Pnömatik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vanalar

TORK-KV 907F (KARBON ÇELİK)
TORK-KV 912F (DOĞAL GAZ KARBON ÇELİK)

Kollu Doğal Gaz Vanaları

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	TORK-KV 907F.15	113
DN20	TORK-KV 907F.20	125
DN25	TORK-KV 907F.25	158
DN32	TORK-KV 907F.32	210
DN40	TORK-KV 907F.40	268
DN50	TORK-KV 907F.50	344
DN65	TORK-KV 907F.65	554
DN80	TORK-KV 907F.80	846
DN100	TORK-KV 907F.100	1.186



PAV 907F DA (KARBON ÇELİK)
PAV 912F DA (DOĞAL GAZ KARBON ÇELİK)

Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 907F.15 DA	246
DN20	PAV 907F.20 DA	260
DN25	PAV 907F.25 DA	329
DN32	PAV 907F.32 DA	381
DN40	PAV 907F.40 DA	501
DN50	PAV 907F.50 DA	577
DN65	PAV 907F.65 DA	787
DN80	PAV 907F.80 DA	1.177
DN100	PAV 907F.100 DA	1.702

Tek Etkili Pnömatik Aktüatörlü Vanalar

Ölçü	Tip	Fiyat (€)
DN15	PAV 907F.15 SR	292
DN20	PAV 907F.20 SR	304
DN25	PAV 907F.25 SR	337
DN32	PAV 907F.32 SR	485
DN40	PAV 907F.40 SR	543
DN50	PAV 907F.50 SR	703
DN65	PAV 907F.65 SR	1.140
DN80	PAV 907F.80 SR	1.981
DN100	PAV 907F.100 SR	2.556



Elektrik Aktüatörlü Karbon Çelik / Doğal Gaz Küresel Vanalar



EAV 920F (SFERO DÖKÜM)
EAV 921F (PIK DÖKÜM)



EAV 907F (KARBON ÇELİK)
EAV 912F (DOĞALGAZ KARBON ÇELİK)

Elektrik Aktüatörlü Karbon Çelik Küresel Vanalar 220V AC

Ölçü	Tip	Fiyat (€) EAV 907 / 912F	Tip	Fiyat (€) EAV 920F	Tip	Fiyat (€) EAV 921F
DN15	EAV 907F/912F.15 AC	521	EAV 920F.15 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.15 AC	Fiyat Sorunuz
DN20	EAV 907F/912F.20 AC	533	EAV 920F.20 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.20 AC	Fiyat Sorunuz
DN25	EAV 907F/912F.25 AC	684	EAV 920F.25 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.25 AC	Fiyat Sorunuz
DN32	EAV 907F/912F.32 AC	736	EAV 920F.32 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.32 AC	Fiyat Sorunuz
DN40	EAV 907F/912F.40 AC	794	EAV 920F.40 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.40 AC	Fiyat Sorunuz
DN50	EAV 907F/912F.50 AC	1.454	EAV 920F.50 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.50 AC	Fiyat Sorunuz
DN65	EAV 907F/912F.65 AC	1.664	EAV 920F.65 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.65 AC	Fiyat Sorunuz
DN80	EAV 907F/912F.80 AC	2.325	EAV 920F.80 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.80 AC	Fiyat Sorunuz
DN100	EAV 907F/912F.100 AC	2.665	EAV 920F.100 AC	Fiyat Sorunuz	EAV 921F.100 AC	Fiyat Sorunuz

Lineer Elektrik Aktüatörler



Tork-Lineer Elektrik motorunu 2 yollu kızgın yağ vanası ile uygulama örneği



Tork-Lineer Elektrik motorunu 3 yollu kızgın yağ vanası ile uygulama örneği

Lineer Elektrik Aktüatörler

Model	Mil Hızı(mm/sec) 50/60 Hz	Kuvvet kN	Kol Çevirme Sayısı	Strok	Fiyat (€) 220V AC-On/Off	Fiyat (€) 380V AC-On/Off	Fiyat (€) (4-20 mA) 220V AC-Oransal
LEA 50	0.44/0.53	5 kN	227	60	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 70	0.44/0.53	7 kN	227	60	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 100	0.69/0.82	10 kN	184	70	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 120	0.69/0.82	12 kN	184	70	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 150	0.69/0.82	15 kN	210	80	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 180	0.69/0.83	18 kN	260	100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 200	0.69/0.83	20 kN	260	100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
LEA 250	0.69/0.83	25 kN	260	100	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Lineer Elektrik Aktüatör Aksesuarları

Model	Açıklama	Fiyat (€)
EXA	Exproof Gövde (Exd IIBT4). Zone 1, Zone 2	Fiyat Sorunuz
WTA	Su Geçirmez Gövde(IP 68 10m 72 Saat)	Fiyat Sorunuz
PIU	Potansiyometre Ünitesi 0-1 KOhm	Fiyat Sorunuz
CPT	Anlık Pozisyon Transmitteri (4-20 mA Çıkış)	Fiyat Sorunuz
PCU	Oransal Kontrol Ünitesi (4-20 mA ya da 0-10V Giriş / Çıkış)	Fiyat Sorunuz
IMS	Manyetik Yol Verici (110/220VAC 1ph (Faz), 50/60Hz %10 Tolerans)	Fiyat Sorunuz
LCU-B	Yerel/Uzaktan Kontrol Ünitesi	Fiyat Sorunuz
LCU-C	Integral Kontrol Ünitesi (LCU+ IMS+ Otomatik Faz Ayarı)	Fiyat Sorunuz
RBP	Sarj Edilebilir Batarya Desteği (Acil Durumlarda Kapatmak İçin)	Fiyat Sorunuz
MSB	Montaj Destek & Sürüş Çubuğu	Fiyat Sorunuz

Lineer Pnömatik Aktüatör

Model	Kuvvet kN	Strok	Fiyat (€)
LA 060 DA 50	1500	50	Fiyat Sorunuz
LA 080 DA 80	2700	80	Fiyat Sorunuz
LA 100 DA 80	4200	100	Fiyat Sorunuz
LA 125 DA 125	6100	125	Fiyat Sorunuz



Lineer pnömatik aktüatörün bıçaklı vana ile uygulanması



AKIŞKANA KARŞI, ELEKTRİĞİN GÜCÜ!

Elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştürerek vana ve akışkan kontrolünü başarıyla sağlayan **TORK** Elektrik Aktüatörleri ile akışkan kazançlı ve sapasaglam bir şekilde kontrolünüz altında!



KULLANILDIĞI ALANLAR



SU



HAVA



BUHAR



GAZ



KİMYASAL
MADDE



TEKSTİL



GIDA



VAKUM



YÜKSEK BASINÇ

PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR

PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR



Water Hammer (Koç Darbesi Önleyici) Serisi PP 1020

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı, Ağır Hizmet Serisi

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PPI020.03	-1.16	307
3/4"	PPI020.04	-1.12	319
1"	PPI020.05	-1.8	351
1 1/4"	PPI020.06	-1.12	458
1 1/2"	PPI020.07	-1.8	500
2"	PPI020.08	-1.6	579

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C





Water Hammer (Koç Darbesi Önleyici) Serisi PP 1021

2/2 Yollu Normalde Açık Dişli Bağlantılı, Ağır Hizmet Serisi

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PPI021.03	-1.10	303
3/4"	PPI021.04	-1.10	320
1"	PPI021.05	-1.8	353
1 1/4"	PPI021.06	-1.8	460
1 1/2"	PPI021.07	-1.6	502
2"	PPI021.08	-1.6	580

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C




PP 1025 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Kapalı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PPI025.03	-1.16	468
3/4"	PPI025.04	-1.16	484

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C




PP 1026 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Açık

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PPI026.03	-1.16	472
3/4"	PPI026.04	-1.16	488

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



Water Hammer Serisi PPI070 SERİSİ



2/2 Yollu Normalde Kapalı Yüksek Basınç Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PPI070.03	-1.40	390
3/4"	PPI070.04	-1.30	410
1"	PPI070.05	-1.20	441

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



Water Hammer SERİSİ PP 1040 (TORK-PVW) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Kaynak Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1040.03	-1.16	315
3/4"	PP1040.04	-1.12	331
1"	PP1040.05	-1.8	364
1 1/4"	PP1040.06	-1.12	472
1 1/2"	PP1040.07	-1.8	516
2"	PP1040.08	-1.6	598

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C




Water Hammer Serisi PP 1041 (TORK-PVW.A) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Kaynak Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1041.03	-1.10	317
3/4"	PP1041.04	-1.10	334
1"	PP1041.05	-1.8	368
1 1/4"	PP1041.06	-1.8	477
1 1/2"	PP1041.07	-1.6	519
2"	PP1041.08	-1.6	602

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



PNÖMATİK PİSTONLU (Glob) VANALAR



PP 1026 SERİSİ

Water Hammer Serisi

PP 1060 (TORK-PVF) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1060.03	-1.16	379
3/4"	PP1060.04	-1.12	401
1"	PP1060.05	-1.8	447
1 1/4"	PP1060.06	-1.12	599
1 1/2"	PP1060.07	-1.8	633
2"	PP1060.08	-1.6	745

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



Water Hammer Serisi

PP 1061 (TORK-PVF.A) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1061.03	-1.10	380
3/4"	PP1061.04	-1.10	403
1"	PP1061.05	-1.8	448
1 1/4"	PP1061.06	-1.8	572
1 1/2"	PP1061.07	-1.6	636
2"	PP1061.08	-1.6	748

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



* Su ve diğer sıvı akışkan uygulamalarında koç darbesi oluşturabilir


GAZ ve BUHAR SERİSİ

PP1196 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN15	PP1196.03	0-16	327
DN20	PP1196.04	0-16	349
DN25	PP1196.05	0-16	491
DN32	PP1196.06	0-16	401
DN40	PP1196.07	0-16	771
DN50	PP1196.08	0-16	915
DN65	PP1196.09	0-16	1274
DN80	PP1196.10	0-12	1678
DN100	PP1196.11	0-2.5	2517

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C DN100 ölçüsü 304 malzemedir. DN100 akış yönü orifis altıdır.




GAZ ve BUHAR SERİSİ

PP1197 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN15	PP1197.03	0-16	344
DN20	PP1197.04	0-12	366
DN25	PP1197.05	0-16	514
DN32	PP1197.06	0-14	737
DN40	PP1197.07	0-14	810
DN50	PP1197.08	0-6	962

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



* Su ve diğer sıvı akışkan uygulamalarında koç darbesi oluşturabilir

PP1030 SERİSİ (MİNİ PİSTONLU VANA) (-20°C...110°C)

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	PP1030.02	-1.16	86
1/2"	PP1030.03	-1.16	86
3/4"	PP1030.04	-1.13	122

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +110 °C




PP1035 SERİSİ (İNDİKATÖRLÜ MİNİ PİSTONLU VANA) (-20°C...110°C)

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1035.03	-1.8	177
3/4"	PP1035.04	-1.6	182

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +80 °C



PP1090 (TORK-PVP) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1090.03	-1.16	124
3/4"	PP1090.04	-1.16	131
1"	PP1090.05	-1.16	150
1 1/4"	PP1090.06	-1.16	227
1 1/2"	PP1090.07	-1.16	265
2"	PP1090.08	-1.16	377

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



PP1091 (TORK-PVP.A) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1091.03	-1.16	124
3/4"	PP1091.04	-1.16	131
1"	PP1091.05	-1.16	150
1 1/4"	PP1091.06	-1.16	227
1 1/2"	PP1091.07	-1.16	265
2"	PP1091.08	-1.16	377

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



Hijyenik Bağlantılı Pnömatik Pistonlu Vana PP1090 (TORK-PVP) SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1090.03 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz
3/4"	PP1090.04 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz
1"	PP1090.05 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	PP1090.06 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	PP1090.07 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz
2"	PP1090.08 - HJ	-1.16	Fiyat Sorunuz



PNÖMATİK PİSTONLU (Glob) VANALAR



* Su ve diğer sıvı akışkan uygulamalarında koç darbesi oluşturabilir

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1120 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1120.03	-1.16	312
3/4"	PP1120.04	-1.16	326
1"	PP1120.05	-1.16	358
1 1/4"	PP1120.06	-1.16	467
1 1/2"	PP1120.07	-1.16	510
2"	PP1120.08	-1.16	592

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1121 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1121.03	-1.12	309
3/4"	PP1121.04	-1.12	327
1"	PP1121.05	-1.6	360

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

PP1050 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1050.03	-1.16	166
3/4"	PP1050.04	-1.16	194
1"	PP1050.05	-1.16	204
1 1/4"	PP1050.06	-1.16	377
1 1/2"	PP1050.07	-1.16	387
2"	PP1050.08	-1.16	495

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1125 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Kapalı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1125.03	-1.10	468
3/4"	PP1125.04	-1.10	484



Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1126 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Açık

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1126.03	-1.10	472
3/4"	PP1126.04	-1.10	488

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



* Su ve diğer sıvı akışkan uygulamalarında koç darbesi oluşturabilir

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1140 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1140.03	-1.16	315
3/4"	PP1140.04	-1.16	331
1"	PP1140.05	-1.16	364
1 1/4"	PP1140.06	-1.16	472
1 1/2"	PP1140.07	-1.16	516
2"	PP1140.08	-1.16	598

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1141 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Kaynak Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1141.03	-1.16	317
3/4"	PP1141.04	-1.16	334
1"	PP1141.05	-1.16	368

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1130 SERİSİ (MINI PISTON VALVE) (-10°C...110°C)

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	PP1130.02	-1.16	86
1/2"	PP1130.03	-1.16	86

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +110 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1160 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1160.03	-1.16	379
3/4"	PP1160.04	-1.16	401
1"	PP1160.05	-1.16	447
1 1/4"	PP1160.06	-1.16	599
1 1/2"	PP1160.07	-1.16	633
2"	PP1160.08	-1.16	745

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C

GAZ ve BUHAR SERİSİ PP1161 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP1161.03	-1.12	380
3/4"	PP1161.04	-1.12	403
1"	PP1161.05	-1.6	448

Çalışma Sıcaklığı: -10 / +180 °C



PNÖMATİK PİSTONLU (Glob) VANALAR




* Su ve diğer sıvı akışkan uygulamalarında koç darbesi oluşturabilir

Soğuk Ortam (-50 °C) PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR PP2020 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantılı


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2020.03	-1.16	355
3/4"	PP2020.04	-1.12	376
1"	PP2020.05	-1.8	414
1 1/4"	PP2020.06	-1.12	539
1 1/2"	PP2020.07	-1.8	588
2"	PP2020.08	-1.6	681



Soğuk Ortam (-50 °C) PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR PP2021 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Dişli Bağlantılı


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2021.03	-1.16	355
3/4"	PP2021.04	-1.16	376
1"	PP2021.05	-1.16	414
1 1/4"	PP2021.06	-1.16	539
1 1/2"	PP2021.07	-1.16	588
2"	PP2021.08	-1.16	681



Soğuk Ortam (-50 °C) PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR PP2025 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Kapalı


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2025.03	-1.16	541
3/4"	PP2025.04	-1.16	559



Soğuk Ortam (-50 °C) PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR PP2026 SERİSİ

3/2 Yollu Normalde Açık


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2026.03	-1.16	541
3/4"	PP2026.04	-1.16	559



Soğuk Ortam (-50 °C) PNÖMATİK PİSTONLU VANALAR PP2040 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Kaynak Bağlantısı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2040.03	-1.16	363
3/4"	PP2040.04	-1.12	385
1"	PP2040.05	-1.8	421
1 1/4"	PP2040.06	-1.12	546
1 1/2"	PP2040.07	-1.8	596
2"	PP2040.08	-1.6	689




Pnömatik Pistonlu (Glob) Vanalar



Soğuk Ortam (-50 °C) Pnömatik Pistonlu Vanalar PP2041 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Kaynak Bağlantısı


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2041.03	-1.10	363
3/4"	PP2041.04	-1.10	385
1"	PP2041.05	-1.8	421
1 1/4"	PP2041.06	-1.8	546
1 1/2"	PP2041.07	-1.6	596
2"	PP2041.08	-1.6	689



Soğuk Ortam (-50 °C) Pnömatik Pistonlu Vanalar PP2060 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Flanşlı Bağlantı


Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2060.03	-1.16	437
3/4"	PP2060.04	-1.12	464
1"	PP2060.05	-1.8	516
1 1/4"	PP2060.06	-1.12	691
1 1/2"	PP2060.07	-1.8	730
2"	PP2060.08	-1.6	860



Soğuk Ortam (-50 °C) Pnömatik Pistonlu Vanalar PP2061 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Açık Flanşlı Bağlantı

Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2061.03	-1.10	437
3/4"	PP2061.04	-1.10	464
1"	PP2061.05	-1.8	516
1 1/4"	PP2061.06	-1.8	691
1 1/2"	PP2061.07	-1.6	730
2"	PP2061.08	-1.6	860




Soğuk Ortam (-50 °C) Pnömatik Pistonlu Vanalar PP2070 SERİSİ

2/2 Yollu Normalde Kapalı Yüksek Basınçlı Dişli Bağlantı



Ölçü	Model	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP2070.03	-1.40	449
3/4"	PP2070.04	-1.30	472
1"	PP2070.05	-1.20	510



Pnömatik Pistonlu (Glob) Vanalar Aksesuarlar



PPL80 SERİSİ Doğrusal Konumlandırıcılar Oransal Kontrol Normalde Kapalı (Özel Delikli Valf)

2/2 Yollu Normalde Kapalı Dişli Bağlantı

Model	Giriş sinyali	Çalışma Basıncı	Fiyat (€)
PP1080	4-20 mA	4-8	1489



Orantılı
Kontrol kutusu
Tip: PP 1080

Limit Switch Box Pnömatik Pistonlu Vana için

On-Off Kontrol

Model	Açıklama	Fiyat (€)
1P	1 adet proximity switch	Fiyat Sorunuz
2P	2 adet proximity switch	Fiyat Sorunuz
1Ex	1 adet exproof proximity switch	Fiyat Sorunuz
2Ex	2 adet exproof proximity switch	Fiyat Sorunuz



Limit Switch Box
Tip: 1M

Tip: 1P

S1015 (TORK-G.3W) Solenoid Vana (NC) 3/2 Yollu

On-Off Kontrol

Ölçü	Model	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1015.00.018	1,8	0-6	65
1/8"	S1015.00.025	2,5	0-3	65
1/4"	S1015.01.018	1,8	0-6	67
1/4"	S1015.01.025	2,5	0-3	67



pnömatik pistonlu glob
vanaların on-off kontrolü
için

DRAIN PISTON VALVE

PP 1130 + TIMER DRAIN VALF (BOŞALTMA VALFİ)

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP 1130	12,5	-1...16bar	180



PP1130.03 + Timer
Drain Valve

Elektrik Motorlu Pistonlu Küresel Vana (AISI 316 gövde)

Seal: PTFE / -10°C .. 180°C

Ölçü	Model	Sıcaklık °C	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	EP 1020-03	-10 °C.. 180 °C	0-16	Fiyat Sorunuz
3/4"	EP 1020-04	-10 °C.. 180 °C	0-16	Fiyat Sorunuz
1"	EP 1020-05	-10 °C.. 180 °C	0-16	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	EP 1020-06	-10 °C.. 180 °C	0-16	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	EP 1020-07	-10 °C.. 180 °C	0-16	Fiyat Sorunuz
2"	EP 1020-08	-10 °C.. 180 °C	0-12	Fiyat Sorunuz



EP
Elektrik motorlu piston
glob vanaların on-off
kontrolü için



ALANINDA UZMAN EKİBİMİZLE TÜM İHTİYAÇLARINIZ KARŞILIĞINI BULUR

Bizim için akışkan sektörünün öncüsü olmak, hem müşterilerin hem de tüm Türkiye'nin ihtiyacını karşılayabilecek özel ürün ve teknoloji geliştiren , alanında uzman bir ekibe sahip olmak demektir.

Basınç Değişim Tablosu	Sıcaklık Değişim Tablosu
1 bar = 14.5 PSI	°F to °C : $(F-32) \times 5/9$
1 PSI = 0.0689 bar	°C to °F : $(C \times 9/5) + 32$
1KPa = 0.01 bar	Kelvin (K) to °C : $K-273.15 = °C$



KULLANILDIĞI ALANLAR



SOLENOİD VALF

Solenoid ürünlerindeki tüm siparişlerinizde mutlaka bobin voltajını belirtiniz!

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



S10 SERİSİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)

S1010 (TORK-GP) SERİSİ - STANDART AĞIR HİZMET SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1010.00.018	1.8	0-16	47
1/8"	S1010.00.025	2.5	0-12	47
1/8"	S1010.00.040	4	0-9	47
1/4"	S1010.01.018	1.8	0-16	47
1/4"	S1010.01.025	2.5	0-12	47
1/4"	S1010.01.030	3	0-10	47
1/4"	S1010.01.040	4	0-9	47
1/4"	S1010.01.050	5	0-7	47
1/4"	S1010.01.060	6	0-5	47
3/8"	S1010.02.125	12.5	0.5-16	67
1/2"	S1010.03.145	14.5	0.5-16	70
3/4"	S1010.04.017	17	0.5-16	78
1"	S1010.05.017	17	0.5-16	87
1 1/4"	S1010.06.030	30	0.5-12	215
1 1/2"	S1010.07.039	39	0.5-12	220
2"	S1010.08.046	46	0.5-12	264



S1010
(GP, 1/8 .. 1/4")



S1010
(3/8...1")



S1010
(1 1/4" .. 2")

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN 25	S1010.05.170.N-F	17	0.5-16	114
DN 32	S1010.06.460.N-F	30	0.5-12	238
DN 40	S1010.07.460.N-F	39	0.5-12	244
DN 50	S1010.08.460.N-F	46	0.5-12	284

*Genel maksat solenoid valflerimizin flanşlı seçenekleride mevcuttur.



S10 SERİSİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)

S1073 / S1040 (TORK-GT) SERİSİ - EKONOMİK SERİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Pirinç
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1073.00.018	1.8	0-16	45
1/8"	S1073.00.025	2.5	0-12	45
1/8"	S1073.00.030	3	0-10	45
1/4"	S1073.01.018	1.8	0-16	45
1/4"	S1073.01.025	2.5	0-12	45
1/4"	S1073.01.030	3	0-10	45
3/8"	S1073.02.030	3	0-10	54
3/8"	S1073.02.040	4	0-9	54
3/8"	S1073.02.050	5	0-7	54
1/2"	S1073.03.030	3	0-10	54
1/2"	S1073.03.040	4	0-9	54
1/2"	S1073.03.050	5	0-7	54
3/8"	S1040.02 (GTD)	12.5	0.35-16	60
1/2"	S1040.03 (GTD)	12.5	0.35-16	67
3/4"	S1040.04 (GTD)	15	0.35-16	69



S1073
(GT, 3/8" .. 1/2")



S1073
(GT, 1/8" .. 1/4")



S1040
(GTD, 3/8" ... 3/4")

Not: S1073 Serisi pirinç kovanlıdır.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

ORANSAL SOLENOİD VALF

KULLANILDIĞI ALANLAR



TORK SP SERİSİ ORANSAL SOLENOİD VALFLER

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : NBR / -10°C .. 80°C

Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SP1010.00.018	1.8	0-16	648
1/4"	SP1010.01.018	1.8	0-16	648

NOT: Voltaj değişimi ile oransal kontrol yapılmaktadır.
Çevirici kart ile 4-20 mA sinyali voltaj değişimine çevrilebilir.



SP1010
(1/8"-1/4")

TORK SP SERİSİ ORANSAL SOLENOİD VALFLER

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : NBR / -10°C .. 80°C

Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SP1070.00.015	Ø1,5	3	Fiyat Sorunuz
	SP1070.00.020	Ø2	2,5	Fiyat Sorunuz
	SP1070.00.025	Ø2,5	2	Fiyat Sorunuz
	SP1070.00.030	Ø3	1,5	Fiyat Sorunuz
1/4"	SP1070.01.015	Ø1,5	3	Fiyat Sorunuz
	SP1070.01.020	Ø2	2,5	Fiyat Sorunuz
	SP1070.01.025	Ø2,5	2	Fiyat Sorunuz
	SP1070.01.030	Ø3	1,5	Fiyat Sorunuz

NOT: Voltaj değişimi ile oransal kontrol yapılmaktadır.
Çevirici kart ile 4-20 mA sinyali voltaj değişimine çevrilebilir.



SP1070
(1/8"-1/4")

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



S10 SERİSİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)

S1030 / S1080 (TORK-GL / GLF / GLH) SERİSİ - TAM GEÇİŞLİ

Gövde : 3/8"-2" Pirinç, DN80-DN200 Pik Döküm
Kovan : Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz vs.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1030.02	12,5	0.35-16	76
1/2"	S1030.03	12,5	0.35-16	76
3/4"	S1030.04	20	0.5-16	97
1"	S1030.05	25	0.5-16	105
1 1/4"	S1030.06	30	0.5-12	215
1 1/2"	S1030.07	39	0.5-12	220
2"	S1030.08	46	0.5-12	264
2 1/2"	S1030.09	72,8	1-6	295
3"	S1030.10	85,4	1-6	327
2 1/2"	S1033.09 (GLH)	65	3,7-16	314
3"	S1033.10 (GLH)	80	1,6-16	348
3"	S1070.10 (GLF)	80	1-6	714
4"	S1070.12 (GLF)	100	1-6	890
6"	S1070.18 (GLF)	150	1-6	2633
8"	S1070.20 (GLF)	200	1-6	4549
3"	S1080.10 (GLFH)	80	1,6-16	782
4"	S1080.12 (GLFH)	100	1,6-16	947
6"	S1080.18 (GLFH)	150	1,6-16	2633
8"	S1080.20 (GLFH)	200	1,6-16	5188



S1030
(3/8"-2")



S1033
(2 1/2", 3")
(su için)



S1070,
S1080
(su için)

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.
* S1033, S1070, S1080, 2" üzeri S1030 su içindir

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI) DOLU GÖVDE

S1050 / S1051 (TORK-GD / GDN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.



S1050

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1050.02.030	3	0-10	59
3/8"	S1050.02.040	4	0-9	59
3/8"	S1050.02.050	5	0-7	59
3/8"	S1050.02.060	6	0-6	59
3/8"	S1050.02.070	7	0-5	59
3/8"	S1050.02.080	8	0-3	59
3/8"	S1050.02.090	9	0-2	59
3/8"	S1050.02.100	10	0-1	59
1/2"	S1050.03.030	3	0-10	59
1/2"	S1050.03.040	4	0-9	59
1/2"	S1050.03.050	5	0-7	59
1/2"	S1050.03.060	6	0-6	59
1/2"	S1050.03.70	7	0-5	59
1/2"	S1050.03.080	8	0-3	59
1/2"	S1050.03.090	9	0-2	59
1/2"	S1050.03.100	10	0-1	59
3/4"	S1050.04.030	3	0-10	86
3/4"	S1050.04.040	4	0-9	89
3/4"	S1050.04.050	5	0-7	89
3/4"	S1050.04.060	6	0-6	89
3/4"	S1050.04.70	7	0-5	89
3/4"	S1050.04.080	8	0-3	89
3/4"	S1050.04.090	9	0-2	89
3/4"	S1050.04.100	10	0-1	89
1"	S1050.05.030	3	0-10	123
1"	S1050.05.040	4	0-9	123
1"	S1050.05.050	5	0-7	123
1"	S1050.05.060	6	0-6	123
1"	S1050.05.70	7	0-5	123
1"	S1050.05.080	8	0-3	123
1"	S1050.05.090	9	0-2	123
1"	S1050.05.100	10	0-1	123

3/8"	S1051.02.018	1,8	0-12	69
3/8"	S1051.02.025	2,5	0-10	69
3/8"	S1051.02.030	3	0-5	69
1/2"	S1051.03.018	1,8	0-12	69
1/2"	S1051.03.025	2,5	0-10	69
1/2"	S1051.03.030	3	0-5	69

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

ENERJİ TASARRUFLU SOLENOİD VALF

KULLANILDIĞI ALANLAR



SU



HAVA



GAZ



TORK SE SERİSİ ENERJİ TASARRUFLU SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)

TORK SE SERİSİ ENERJİ TASARRUFLU SOLENOİD VALFLER

Gövde	: Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram	: NBR / -10 .. 80°C
Akışkan	: Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SE1010.00.018	1.8	0-16	68
1/8"	SE1010.00.025	2.5	0-12	68
1/8"	SE1010.00.040	4	0-9	68
1/4"	SE1010.01.018	1.8	0-16	68
5/16"	SE1010.01.025	2.5	0-12	68
1/4"	SE1010.01.030	3	0-10	68
1/4"	SE1010.01.040	4	0-9	68
1/4"	SE1010.01.050	5	0-7	68
1/4"	SE1010.01.060	6	0-5	68
3/8"	SE1010.02	12.5	0.5-16	85
1/2"	SE1010.03	14.5	0.5-16	89
3/4"	SE1010.04	17	0.5-16	92
1"	SE1010.05	17	0.5-16	100
1 1/4"	SE1010.06	30	0.5-12	230
1 1/2"	SE1010.07	39	0.5-12	237
2"	SE1010.08	46	0.5-12	281

* Yalnızca 12/24/48 VDC voltajlarda çalışır.

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)

S1060 (TORK-MI) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Pirinç
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1060.00.018	1,8	0-16	39
1/4"	S1060.01.018	1,8	0-16	39
3/8"	S1060.02.012	12	0.35-12	65
1/2"	S1060.03.012	12	0.35-12	65
3/4"	S1060.04.015	15	0.35-12	79
1/4- 3/2	S1065.01.018 (MI3W)	1,8	0-10 Hava - 0-2 Akışkan	35
1/4"	S1082.01.018	1,8	0-10	43

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S1060
(1/8 .. 1/4")



S1060
(3/8)



S1065
(1/8")

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)



S1020 (TORK-GZ) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C (Giriş Basıncı Minimum 150 mBar)
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1020.00	1,8	0-16	68
1/8"	S1020.00	2,5	0-12	68
1/8"	S1020.00	3	0-10	68
1/4"	S1020.01	1,8	0-16	68
1/4"	S1020.01	2,5	0-12	68
1/4"	S1020.01	3	0-10	68
3/8"	S1020.02	12,5	150 mbar-16 bar	89
1/2"	S1020.03	14,5	150 mbar-16 bar	92
3/4"	S1020.04	17	150 mbar-16 bar	98
1"	S1020.05	17	150 mbar-16 bar	106
3/4"	S1092.04	20	150 mbar-16 bar	109
1"	S1092.05	25	150 mbar-16 bar	114

Not: P=0, giriş ve çıkış hat basınçlarının eşit olmasıdır.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S1020



S1092



S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)



S1013 (TORK-GH) SERİSİ - YÜKSEK BASINÇ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR +Teflon / -10 .. 160°C
Akışkan : Sıvılar içindir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1013.00.010	1	0-100**	54
1/8"	S1013.00.018	1,8	0-50	54
1/8"	S1013.00.025	2,5	0-20	54
1/4"	S1013.01.010	1	0-100**	54
1/4"	S1013.01.018	1,8	0-50	54
1/4"	S1013.01.025	2,5	0-20	54
3/8"	S1013.02	12,5	0,5-40	85
1/2"	S1013.03	14,5	0,5-40	88
3/4"	S1013.04	17	0,5-40	92
1"	S1013.05	17	0,5-40	101

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.
** S1013.00.010 ve S1013.01.010 numaralı ürünler için NBR, EPDM ve Viton diyafram ile maksimum basınç değeri 70 bar, Teflon malzeme ile maksimum basınç 100 bar'dır.



S1013
(1/8 .. 1/4")



S1013
(3/8 .. 2")

IP68 WATER PROOF SOLENOİD VALF

KULLANILDIĞI ALANLAR



Agresif ortamlar ve su altı uygulamaları için tercih edilir.



SW10 SERİSİ WATER PROOF SOLENOİD VANALAR (2/2 YOLLU NORMALDE KAPALI)

TORK SW SERİSİ - WATER PROOF SOLENOİD VALFLER (IP68)

Gövde : Pirinç (Üzeri Teflon Kaplama / Kovan: Paslanmaz (Üzeri Teflon Kaplama)
Diyafram : NBR / -10°C..80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, v.b.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SW1010.00.018	1.8	0-16	Fiyat Sorunuz
1/4"	SW1010.01.018	1.8	0-16	Fiyat Sorunuz
3/8"	SW1010.02	12.5	0.5-16	Fiyat Sorunuz
1/2"	SW1010.03	14.5	0.5-16	Fiyat Sorunuz
3/4"	SW1010.04	17	0.5-16	Fiyat Sorunuz
1"	SW1010.05	17	0.5-16	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	SW1010.06	30	0.5-12	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	SW1010.07	39	0.5-12	Fiyat Sorunuz
2"	SW1010.08	46	0.5-12	Fiyat Sorunuz

* Kaplama ücretleri adete göre değişiklik göstermektedir.

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU NORMALDE KAPALI)



S1070 (TORK-GH1) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1070.02	12.5	0.5-40	83
1/2"	S1070.03	14.5	0.5-40	89
3/4"	S1070.04	17	0.5-40	94
1"	S1070.05	17	0.5-40	97



S1070
(3/8" .1")
40 bar

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)



S9183 (TORK-PSV) SERİSİ - YÜKSEK BASINÇ PİSTONLU TİP

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Teflon + NBR / Teflon + FKM
Akışkan : Hava, Su, Gaz / -10 .. 80°C

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S9183.00	12.5	2-70	110
1/4"	S9183.01	12.5	2-70	110
3/8"	S9183.02	12.5	2-70	120
1/2"	S9183.03	14.5	2-70	120
3/4"	S9183.04	17	2-70	135
1"	S9183.05	17	2-70	141



S9183 N.K.
PISTON TİP
2-70 Bar

* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE AÇIK)



S9112 (TORK-PSV.A) SERİSİ - YÜKSEK BASINÇ PİSTONLU TİP

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Teflon + NBR / Teflon + FKM
Akışkan : Hava, Su, Gaz / -10 .. 80°C

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S9112.00	12.5	2-65	128
1/4"	S9112.01	12.5	2-65	128
3/8"	S9112.02	12.5	2-65	136
1/2"	S9112.03	14.5	2-65	141
3/4"	S9112.04	17	2-65	155
1"	S9112.05	17	2-65	163



S9112
2-65 Bar

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE AÇIK)

S1012 (TORK-GPA) SERİSİ - STANDART AĞIR HİZMET SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1012.02	12.5	0.5-16	88
1/2"	S1012.03	14.5	0.5-16	91
3/4"	S1012.04	17	0.5-16	97
1"	S1012.05	17	0.5-16	108
1 1/4"	S1012.06	30	0.5-12	237
1 1/2"	S1012.07	39	0.5-12	244
2"	S1012.08	46	0.5-12	293



S1012
N.O.



S1012
N.O.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE KAPALI)



S9113 (TORK-PSV.A) SERİSİ - YÜKSEK BASINÇ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Polipropilen / -12°C..100°C
Akışkan : Su



S9113
0,5 - 100 bar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S9113.02	12.5	0,5-100	171
1/2"	S9113.03	12.5	0,5-100	181

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.
* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE AÇIK)

S1011 (TORK-GN) SERİSİ - BORUSUZ TİP

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, İnert Gaz Vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1011.00.018	1.8	0-12	54
1/8"	S1011.00.025	2.5	0-10	54
1/8"	S1011.00.030	3	0-5	54
1/4"	S1011.01.018	1.8	0-12	54
1/4"	S1011.01.025	2.5	0-10	54
1/4"	S1011.01.030	3	0-5	54
3/8"	S1011.02.125	12.5	0.5-12	88
1/2"	S1011.03.145	14.5	0.5-12	91
3/4"	S1011.04.017	17	0.5-12	96
1"	S1011.05.017	17	0.5-12	97
1 1/4"	S1011.06.030	30	0.5-12	237
1 1/2"	S1011.07.039	39	0.5-12	244
2"	S1011.08.046	46	0.5-12	293

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU - NORMALDE AÇIK)


S1031 (TORK-GLN) SERİSİ - GENİŞ ORİFİS

Gövde : 3/8"-2" Pirinç, PVC, 2 1/2" 3, DN80-DN200 Döküm / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1031.02	12.5	0.35-12	93
1/2"	S1031.03	12.5	0.35-12	93
3/4"	S1031.04	20	0.5-12	118
1"	S1031.05	25	0.5-12	124
1 1/4"	S1031.06	30	0.5-12	237
1 1/2"	S1031.07	39	0.5-12	244
2"	S1031.08	46	0.5-12	293
2 1/2"	S1032.09 (GLN)	72.8	1.5-6	293
3"	S1032.10 (GLN)	85.4	1-6	327
2 1/2"	S1034.09 (GLN)	65	3.7-16	314
3"	S1034.10 (GLN)	80	1.6-16	348
3"	S1072.10 (GLFN)	80	1-6	714
4"	S1072.12 (GLFN)	100	1-6	890
6"	S1072.18 (GLFN)	150	1-6	2724
8"	S1072.20 (GLFN)	200	1-6	4574
3"	S1082.10 (GLFHN)	80	1.6-16	782
4"	S1082.12 (GLFHN)	100	1.6-16	946
6"	S1082.18 (GLFHN)	150	1.6-16	2633
8"	S1082.20 (GLFHN)	200	2-16	5188

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* S1072,S1082, S1032, s1034 su içindir.



S1072
N.O.
(su için)

S1032
N.O.
(su için)



S1031
N.O.

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE AÇIK)



S1021 (TORK-GZN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C (Giriş Basıncı Minimum 150 mBar)
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.



S1021
12 bar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1021.00	1,8	0-12	76
1/8"	S1021.00	2,5	0-10	76
1/8"	S1021.00	3	0-5	76
1/4"	S1021.01	1,8	0-12	76
1/4"	S1021.01	2,5	0-10	76
1/4"	S1021.01	3	0-15	76
3/8"	S1021.02	12,5	150 mbar-12bar	99
1/2"	S1021.03	14,5	150 mbar-12bar	101
3/4"	S1021.04	17	150 mbar-12bar	113
1"	S1021.05	17	150 mbar-12bar	117

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE AÇIK)



S1014 (TORK-GHA) SERİSİ (NA) SIVI İÇİN YÜKSEK BASINÇ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR + Teflon veya Viton + Teflon / -10 .. 160°C
Akışkan : Sıvı içindir.



S1014
40 bar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1014.02	12,5	0,5-40	90
1/2"	S1014.03	14,5	0,5-40	92
3/4"	S1014.04	17	0,5-40	96
1"	S1014.05	17	0,5-40	105

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE AÇIK)



S1071 (TORK-GH1.A) SERİSİ HAVA İÇİN YÜKSEK BASINÇ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Gaz, vb.



S1071
40 bar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1071.02	12,5	0,5-40	87
1/2"	S1071.03	14,5	0,5-40	89
3/4"	S1071.04	17	0,5-40	96
1"	S1071.05	17	0,5-40	101

Not: P=0, giriş ve çıkış hat basınçlarının eşit olmasıdır. Giriş basıncı 0 bar demek değildir.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

YÜKSEK BASINÇ SOLENOİD VANA



YÜKSEK BASINÇ SOLENOİD VANA

Ölçü	Açıklama	Fiyat (€)
1/4"-1/2"	Yüksek Basınç Solenoid Vana (0- 450 Bar)	Fiyat Sorunuz



S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S1074 (TORK-GSL) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1074.00	12.5	0.5-16	88
1/4"	S1074.01	12.5	0.5-16	88

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S1074
16 Bar
N.C.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S1075 (TORK-GSL.A) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1075.00	12.5	0.5-16	96
1/4"	S1075.01	12.5	0.5-16	96

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S1075
16 Bar
N.O.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S1078 (TORK-GHL.A) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1078.00	12.5	0.5-40	99
1/4"	S1078.01	12.5	0.5-40	99

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S1078
40 Bar
N.O.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S1077 (TORK-GHL) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1077.00	12.5	0.5-40	91
1/4"	S1077.01	12.5	0.5-40	91

Not: Düşük bağlantı durumunda 1/8", 1/4" sipariş edilebilir. Ama yüksek basınç gereklidir.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S1077
40 Bar
N.C.

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



SULAMA SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU)

S8910 (TORK-IR) SERİSİ

Gövde : PVC
Diyafram : NBR / -10 .. 110°C
Akışkan : Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/4"	S8910.04	20	0.3-10	59
1"	S8910.05	25	0.3-10	59
1 1/2"	S8910.07	50	0.3-10	165
2"	S8910.08	50	0.3-10	170
1"	S8990.05	31	1-10	231
1 1/2"	S8990.07	45	1-10	239
2"	S8990.08	57	1-10	258
2 1/2"	S8990.09	74	1-10	267
3"	S8990.10	86	1-10	282

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



DRAIN (OTOMATİK BOŞALTMA) SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE KAPALI)

S8110 (TORK-GDV) SERİSİ - DRAIN VALF (BOŞALTMA VALFİ)

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S8110.00.018	1.8	0-16	89
1/4"	S8110.01.018	1.8	0-16	89
3/8"	S8110.02.125	12.5	0.5-16	113
1/2"	S8110.03.145	14.5	0.5-16	113
3/4"	S8110.04.017	17	0.5-16	117
1"	S8110.05.017	17	0.5-16	123

Not: C93 Serisi zaman rölesi fiyata dahildir. C96 Dijital zaman rölesi eklendiğinde fiyat farkı oluşur.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



DRAIN PISTON VALVE

PP 1130 + TIMER DRAIN VALF (BOŞALTMA VALFİ)

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	PP 1130	12.5	-1..16bar	207



DRAIN (OTOMATİK BOŞALTMA) SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU) (NORMALDE KAPALI)



S8180 (TORK-GZDV) SERİSİ - DRAIN VALF (BOŞALTMA VALFİ)

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifice (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8180.02	12.5	150 mbar-16bar	133
1/2"	S8180.03	14.5	150 mbar-16bar	133
3/4"	S8180.04	17	150 mbar-16bar	154
1"	S8180.05	17	150 mbar-16bar	152

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* Zaman rölesi fiyata dahildir.



S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S1015 (TORK-G.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1015.00.018	1.8	0-6	65
1/8"	S1015.00.025	2.5	0-3	65
1/4"	S1015.01.018	1.8	0-6	67
1/4"	S1015.01.025	2.5	0-3	67

Phömatik Pistonlu Vanalarda, Phömatik Diyaframlı Aktüatörlü Glob Vanalarda,
Phömatik Pinç Vanalarda, Phömatik Yaylı Silindirlere On-Off kontrol için kullanılır.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.




GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S1016 (TORK-G.3W.N) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	kv	Ağırlık	Fiyat (€)
1/8"	S1016.00.010	16	0,5	0,39	69
1/8"	S1016.00.015	14	1,2	0,39	69
1/4"	S1016.01.010	16	0,5	0,37	69
1/4"	S1016.01.015	14	1,2	0,37	69



* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



S1017 (TORK-GT.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1017.00.010	1	0-16	62
1/8"	S1017.00.018	1.8	0-10	62
1/8"	S1017.00.025	2.5	0-3	62
1/4"	S1017.01.010	1	0-16	65
1/4"	S1017.01.018	1.8	0-10	65
1/4"	S1017.01.025	2.5	0-3	65

Not: Tepeden Giriş: S1030, 1031, 1032, 1033, S1034, S1070, S1072 ve S1082 serileri kontrol etmek için kullanılan yüksek basınç 3 yollu solenoid vanalar.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



S10 SERİSİ GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S1095 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR (İstek üzerine Viton, EPDM)
Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1095.00.010	1.2	0-16	65
1/8"	S1095.00.018	1.8	0-10	65
1/8"	S1095.00.025	2.5	0-7	65
1/4"	S1095.01.010	1.2	0-16	67
1/4"	S1095.01.018	1.8	0-10	67
1/4"	S1095.01.025	2.5	0-7	67

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S1018 (TORK-GY.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S1018.00.018	1.8	0-16	83
1/8"	S1018.00.025	2.5	0-12	83
1/8"	S1018.00.035	3.5	0-10	83
1/4"	S1018.01.018	1.8	0-16	87
1/4"	S1018.01.025	2.5	0-12	87
1/4"	S1018.01.035	3.5	0-10	87

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

**Viton diyafram tercihinde, ekstra viton farkı alınmaktadır.

S1010 - KCV GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

TORK-KCV SERİSİ - KONTAK ÇIKIŞLI VALF

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	KCV.00	1.8	0-6	Fiyat Sorunuz
1/4"	KCV.01	1.8	0-6	Fiyat Sorunuz
3/8"	KCV.02	12	0.5-6	Fiyat Sorunuz
1/2"	KCV.03	14	0.5-6	Fiyat Sorunuz
3/4"	KCV.04	17	0.5-6	Fiyat Sorunuz
1"	KCV.05	17	0.5-6	Fiyat Sorunuz

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.




GENEL MAKSAT GRUP TİP SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8210 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	S8210.03.145.31	14,5	0.5-16	Fiyat Sorunuz

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8210

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler



GRUP TİP GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S8211 (TORK-GFN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 2 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8211.00.018.12	1.8	12	159
1/8"	S8211.00.025.12	2.5	10	159
1/4"	S8211.01.018.12	1.8	12	159
1/4"	S8211.01.025.12	2.5	10	159

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 3 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8211.00.018.13	1.8	0-12	240
1/8"	S8211.00.025.13	2.5	0-10	240
1/4"	S8211.01.018.13	1.8	0-12	240
1/4"	S8211.01.025.13	2.5	0-10	240

Not: S8211 Seri, İkili Grup N.A. - S8211 Seri, Üçlü Grup N.A.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8211
1 giriş 2 çıkış



S8211
1 giriş - 3 çıkış

GRUP TİP GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8275 (TORK-GFE.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 2 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8275.00.018.12	1.8	14	119
1/8"	S8275.00.025.12	2.5	10	119
1/4"	S8275.01.018.12	1.8	14	119
1/4"	S8275.01.025.12	2.5	10	119

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 3 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8275.00.018.13	1.8	14	204
1/8"	S8275.00.025.13	2.5	10	204
1/4"	S8275.01.018.13	1.8	14	204
1/4"	S8275.01.025.13	2.5	10	204


* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8275
1 giriş - 2 çıkış



S8275
1 giriş - 3 çıkış



GENEL MAKSAT GRUP TİP SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8210 (TORK-GF) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 2 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8210.00.018.12	1.8	0-16	97
1/8"	S8210.00.025.12	2.5	0-12	97
1/4"	S8210.01.018.12	1.8	0-16	97
1/4"	S8210.01.025.12	2.5	0-12	97

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) 1 Giriş - 3 Çıkış	Fiyat (€)
1/8"	S8210.00.018.13	1.8	0-16	149
1/8"	S8210.00.025.13	2.5	0-12	149
1/4"	S8210.01.018.13	1.8	0-16	149
1/4"	S8210.01.025.13	2.5	0-12	149

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8210
1 giriş 2 çıkış



S8210
1 giriş - 3 çıkış

S10 Serisi Genel Maksat Solenoid Vanalar (Patlayıcı Gazlar için)

S88 SERİSİ OKSİJEN VE HİDROJEN GAZI İÇİN SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU- NORMALDE KAPALI)



OKSİJEN



HİDROJEN

S8810 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM / -10 .. 140°C
Akışkan : Oksijen ve Hidrojen Gazları içindir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S8810.00.018	1.8	0-16	53
1/8"	S8810.00.025	2.5	0-12	53
1/8"	S8810.00.030	3	0-10	53
1/4"	S8810.01.018	1.8	0-16	54
1/4"	S8810.01.025	2.5	0-12	54
1/4"	S8810.01.030	3	0-10	54
3/8"	S8810.02	12.5	0.5-16	69
1/2"	S8810.03	14.5	0.5-16	79
3/4"	S8810.04	17	0.5-16	83
1"	S8810.05	17	0.5-16	88
1 1/4"	S8810.06	30	0.5-12	243
1 1/2"	S8810.07	39	0.5-12	248
2"	S8810.08	46	0.5-12	299

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S88 SERİSİ OKSİJEN VE HİDROJEN GAZI İÇİN SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S8811 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM / -10..140°C
Akışkan : Oksijen ve Hidrojen Gazları içindir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S8811.00.018	1.8	0-12	58
1/8"	S8811.00.025	2.5	0-10	58
1/8"	S8811.00.030	3	0-5	58
1/4"	S8811.01.018	1.8	0-12	59
1/4"	S8811.01.025	2.5	0-10	59
1/4"	S8811.01.030	3	0-5	59
3/8"	S8811.02	12.5	0.5-12	96
1/2"	S8811.03	14.5	0.5-12	97
3/4"	S8811.04	17	0.5-12	105
1"	S8811.05	17	0.5-12	108
1 1/4"	S8811.06	30	0.5-12	263
1 1/2"	S8811.07	39	0.5-12	269
2"	S8811.08	46	0.5-12	291

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S88 SERİSİ OKSİJEN VE HİDROJEN GAZI İÇİN SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU- NORMALDE KAPALI)



YÜKSEK BASINÇ

S8813 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM / -10..140°C
Akışkan : Oksijen ve Hidrojen Gazları içindir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8813.02	12.5	0.5-40	90
1/2"	S8813.03	14.5	0.5-40	91
3/4"	S8813.04	17	0.5-40	105
1"	S8813.05	17	0.5-40	106

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S11 ve S88 Serisi Genel Maksat Solenoid Valfler

S88 SERİSİ OKSİJEN VE HİDROJEN GAZI İÇİN SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU- NORMALDE AÇIK)



S8814 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM / -10..140°C
Akışkan : Oksijen ve Hidrojen Gazları içindir.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8814.02	12.5	0.5-40	110
1/2"	S8814.03	14.5	0.5-40	111
3/4"	S8814.04	17	0.5-40	124
1"	S8814.05	17	0.5-40	125



S8814

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

SU DARBESİ ÖNLEYİCİ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU NORMALDE KAPALI)

S1110 SERİSİ KOÇ DARBESİ ÖNLEYİCİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR (İstek üzerine EPDM, Viton) / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1110.02	12.5	0.5-12	97
1/2"	S1110.03	14.5	0.5-12	97
3/4"	S1110.04	17	0.5-12	108
1"	S1110.05	17	0.5-12	108
1 1/2"	S1110.06	46	0.5-12	314
1 1/4"	S1110.07	46	0.5-12	322
2"	S1110.08	46	0.5-12	340



S1110

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S1111 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR (İstek üzerine EPDM, Viton) / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S1111.02	12.5	0.5-12	124
1/2"	S1111.03	14.5	0.5-12	124
3/4"	S1111.04	17	0.5-12	145
1"	S1111.05	17	0.5-12	150
1 1/2"	S1111.06	46	0.5-12	311
1 1/4"	S1111.07	46	0.5-12	321
2"	S1111.08	46	0.5-12	346



S1111

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SX1010 (TORK-ExGP) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SX1010.00.018	1.8	0-16	208
1/8"	SX1010.00.025	2.5	0-12	208
1/8"	SX1010.00.040	4	0-9	208
1/4"	SX1010.01.018	1.8	0-16	208
1/4"	SX1010.01.025	2.5	0-12	208
1/4"	SX1010.01.040	4	0-9	208
1/4"	SX1010.01.050	5	0-7	208
1/4"	SX1010.01.060	6	0-5	208
1/4"	SX1010.01.070	7	0-16	208
3/8"	SX1010.02.125	12.5	0.5-16	241
1/2"	SX1010.03.145	14.5	0.5-16	241
3/4"	SX1010.04.017	17	0.5-16	259
1"	SX1010.05.017	17	0.5-16	261
1 1/4"	SX1010.06.030	30	0.5-12	411
1 1/2"	SX1010.07.039	39	0.5-12	421
2"	SX1010.08.046	46	0.5-12	447

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



ATEX



SX1010
"m" class



SX1010
"m" class

FLAME PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SF1010 (TORK-ExGP) SERİSİ - II 2 G Ex d IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SF1010.00.018	1.8	0-16	279
1/8"	SF1010.00.025	2.5	0-12	279
1/8"	SF1010.00.040	4	0-9	279
1/4"	SF1010.01.018	1.8	0-16	279
1/4"	SF1010.01.025	2.5	0-12	279
1/4"	SF1010.01.040	4	0-9	279
1/4"	SF1010.01.050	5	0-7	279
1/4"	SF1010.01.060	6	0-5	279
3/8"	SF1010.02.125	12.5	0.5-16	310
1/2"	SF1010.03.145	14.5	0.5-16	310
3/4"	SF1010.04.017	17	0.5-16	325
1"	SF1010.05.017	17	0.5-16	329
1 1/4"	SF1010.06.030	30	0.5-12	463
1 1/2"	SF1010.07.039	39	0.5-12	477
2"	SF1010.08.046	46	0.5-12	500

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



ATEX



SF1010
"d" class



SF1010
"d" class

SX ve SF Serisi Atex Solenoid Valfler



ATEX

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SX1011 (TORK-ExGN) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SX1011.00.018	1.8	0-12	217
1/8"	SX1011.00.025	2.5	0-10	217
1/8"	SX1011.00.030	3	0-5	217
1/4"	SX1011.01.018	1.8	0-12	217
1/4"	SX1011.01.025	2.5	0-10	217
1/4"	SX1011.01.030	3	0-5	217
3/8"	SX1011.02.125	12.5	0.5-12	258
1/2"	SX1011.03.145	14.5	0.5-12	261
3/4"	SX1011.04.017	17	0.5-12	274
1"	SX1011.05.017	17	0.5-12	283
1 1/4"	SX1011.06.030	30	0.5-12	441
1 1/2"	SX1011.07.039	39	0.5-12	460
2"	SX1011.08.046	46	0.5-12	482

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



SX1011
"m" class



SX1011



ATEX

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SX1030 (TORK-ExGL) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SX1030.02	12.5	0.35-16	236
1/2"	SX1030.03	12.5	0.35-16	236
3/4"	SX1030.04	20	0.5-16	254
1"	SX1030.05	25	0.5-16	279
1 1/4"	SX1030.06	30	0.5-12	404
1 1/2"	SX1030.07	39	0.5-12	414
2"	SX1030.08	46	0.5-12	453
2 1/2"	SX1030.09	72.8	1-6	531
3"	SX1030.10	85.4	1-6	538

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



SX1030
"m" class



ATEX

EX-PROOF (ATEX) YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SX4010 TORK-ExY) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10 .. 160°C
Akışkan : Yakıt, Hidrolik Yağ vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SX4010.02	12.5	0.5-16	261
1/2"	SX4010.03	14.5	0.5-16	261
3/4"	SX4010.04	17	0.5-16	297
1"	SX4010.05	17	0.5-16	298
1 1/4"	SX4010.06	30	0.5-10	446
1 1/2"	SX4010.07	39	0.5-10	463
2"	SX4010.08	46	0.5-10	504

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



SX4010
"m" class

SX ve SF Serisi Atex Solenoid Valfler



ATEX

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SX1060 (TORK-ExMI) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SX1060.00.018	1.8	0-16	132
1/4"	SX1060.01.018	1.8	0-16	132
3/8"	SX1060.02.012	12	0.35-12	163
1/2"	SX1060.03.012	12	0.35-12	163
3/4"	SX1060.04.015	15	0.35-12	184

* Fiyatlarımıza C21 atex bobin dahildir.



SX1060
"m" class

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



DÜŞÜK BASINÇ

SX1020 (TORK-ExGZ) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SX1020.02	12.5	0.15-16	255
1/2"	SX1020.03	14.5	0.15-16	255
3/4"	SX1020.04	17	0.15-16	265
1"	SX1020.05	17	0.15-16	283

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



SX1020
"m" class

EX-PROOF (ATEX) GENEL MAKSAT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



DÜŞÜK BASINÇ

SX1021 (TORK-ExGZN) SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SX1021.02	12.5	0.15 - 12	275
1/2"	SX1021.03	14.5	0.15 - 12	278
3/4"	SX1021.04	17	0.15 - 12	297
1"	SX1021.05	17	0.15 - 12	301

* Fiyatlarımıza C41 atex bobin dahildir.



SX1021
"m" class

ÇİFT BOBİNLİ YAKIT VALFİ EX-PROOF (ATEX) (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SX7130 SERİSİ - II 2 G Ex mb IIC T4 ZONE 1 ZONE 2

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton, -10..160°C
Akışkan : Yakıt

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/4"	SX7130.04.170V-LPG	17	1-25	399
3/4"	SX7130.04.170V	17	0-10	399
1"	SX7130.05	25	0.5 - 16	519
1 1/4"	SX7130.06	30	0.5 - 12	774
1 1/2"	SX7130.07	39	0.5 - 12	802
2"	SX7130.08	46	0.5 - 12	876

* SX7130.04.170V-LPG kodlu ürün LPG içindir.

* SX7130.04.170V kodlu ürün akaryakıt içindir.

Not: Benzin, mazot pompaları için

Not: Termikli bobin seçeneğinde bobin başına 22 € fiyat farkı uygulanır.



SX7130

SERVO ASİST SOLENOİD VALF

KULLANILDIĞI ALANLAR



SU



HAVA



GAZ



Kapalı sistemlerde sıfır fark basınç ve çok düşük basınçlara da olan uygulamalarda kullanılabilir.

**S1000 SERİSİ - SIFIR FARK BASINÇ SOLENOİD VALF
(2/2 YOLLU - NORMALDE KAPALI)**

S1000 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10°C..80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Dışlı Bağlantılı

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Sıvı Akışkan Basınç Bar	Gaz Akışkan Basınç Bar	Fiyat (€)
3/8"	S1000.02	12.5	0-10	0-16	105
1/2"	S1000.03	14.5	0-10	0-16	108
3/4"	S1000.04	17	0-10	0-16	117
1"	S1000.05	17	0-10	0-16	115
1 1/4"	S1000.06	30	0-16	0-3	375
1 1/2"	S1000.07	39	0-16	0-3	375
2"	S1000.08	46	0-16	0-3	398

Flanşlı Bağlantılı

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Sıvı Akışkan Basınç Bar	Gaz Akışkan Basınç Bar	Fiyat (€)
DN 25	S1000.05.170.N-F	17	0 - 16	0-3	169
DN 32	S1000.06.460.N-F	30	0 - 12	0-3	451
DN 40	S1000.07.460.N-F	39	0 - 12	0-3	484
DN 50	S1000.08.460.N-F	46	0 - 12	0-3	546

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

$\Delta P=0$ bar



SIFIR FARK BASINÇ



S20 Serisi Buhar Solenoid Valfler



BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S2010 (TORK-B) SERİSİ - STANDART AĞIR HİZMET SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton (1/8"..<1/4") -10..160°C, PTFE (3/8"..<1") -10..140°C, EPDM (1 1/4"..<2") -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S2010.00.018	1.8	0-5	47
1/8"	S2010.00.025	2.5	0-5	47
1/8"	S2010.00.030	3	0-5	47
1/4"	S2010.01.018	1.8	0-5	50
1/4"	S2010.01.025	2.5	0-5	50
1/4"	S2010.01.030	3	0-5	50
3/8"	S2010.02.125	12.5	0.5-5	78
1/2"	S2010.03.145	14.5	0.5-5	79
3/4"	S2010.04.017	17	0.5-5	85
1"	S2010.05.01	17	0.5-5	93
1 1/4"	S2010.06.030	30	0.5-3	252
1 1/2"	S2010.07.039	39	0.5-3	261
2"	S2010.08.046	46	0.5-3	323



S2010
(1/8"..<1/4")



S2010
(3/8"..<2")

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S2011 (TORK-BN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : FKM (1/8"..<1/4") -10..160°C, PTFE (3/8"..<1") -10..140°C, EPDM (1 1/4"..<2") -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S2011.00.018	1.8	0-5	58
1/8"	S2011.00.025	2.5	0-5	58
1/8"	S2011.00.030	3	0-5	58
1/4"	S2011.01.018	1.8	0-5	58
1/4"	S2011.01.025	2.5	0-5	58
1/4"	S2011.01.030	3	0-5	58
3/8"	S2011.02	12.5	0.5-5	93
1/2"	S2011.03	14.5	0.5-5	97
3/4"	S2011.04	17	0.5-5	108
1"	S2011.05	17	0.5-5	124
1 1/4"	S2011.06	30	0.5-3	247
1 1/2"	S2011.07	39	0.5-3	252
2"	S2011.08	46	0.5-3	330



S2011



S2011

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S2012 (TORK-BA) SERİSİ - AĞIR HİZMET SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE (3/8"..<1"), EPDM (1 1/4"..<2") / -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2012.02	12.5	0.5-5	91
1/2"	S2012.03	12.5	0.5-5	93
3/4"	S2012.04	20	0.5-5	105
1"	S2012.05	25	0.5-5	101
1 1/4"	S2012.06	30	0.5-3	267
1 1/2"	S2012.07	39	0.5-3	277
2"	S2012.08	46	0.5-3	350



S2012



S2012

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S20 Serisi Buhar Solenoid Valfler



BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU / NORMALDE KAPALI)



S2013 (TORK-BH) SERİSİ - SOĞUTMA ÜNİTELİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Teflon / -10...160°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2013.02	12.5	0.5-6	91
1/2"	S2013.03	14.5	0.5-6	93
3/4"	S2013.04	17	0.5-6	101
1"	S2013.05	17	0.5-6	108

Nikel Kaplama : 2,00 €/Adet



S2013



S2013
Nikel Kaplama

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

FARK BASINÇSIZ BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S2020 (TORK-BZ) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE / -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2020.02	12.5	150 mbar-5 bar	89
1/2"	S2020.03	14.5	150 mbar-5 bar	91
3/4"	S2020.04	17	150 mbar-5 bar	96
1"	S2020.05	17	150 mbar-5 bar	105

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2020

FARK BASINÇSIZ BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



S2021 (TORK-BZN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE, Opsiyon: EPDM, -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2021.02	12.5	150 mbar-5 bar	99
1/2"	S2021.03	14.5	150 mbar-5 bar	101
3/4"	S2021.04	17	150 mbar-5 bar	113
1"	S2021.05	17	150 mbar-5 bar	125

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2021

S20 Serisi Buhar Solenoid Valfler



BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S2030 (TORK-BL) SERİSİ - GENİŞ ORİFİS

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM, -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su



S2030

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2030.02	12.5	0.35-3	79
1/2"	S2030.03	12.5	0.35-3	82
3/4"	S2030.04	20	0.5-3	97
1"	S2030.05	25	0.5-3	109
1 1/4"	S2030.06	30	0.5-3	252
1 1/2"	S2030.07	39	0.5-3	261
2"	S2030.08	46	0.5-3	323

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S2073 (TORK-BT) SERİSİ - EKONOMİK SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Pirinç
Diyafram : Viton (1/8"..1/4"), PTFE (3/8"..1")
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su



S2073
(BT- 1/8"..1/2")



S2073
(BT- 1/8"..1/4")



S2040
(BTD- 3/8"..3/4")

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S2073.00.018	1.8	0-5	43
1/8"	S2073.00.025	2.5	0-5	43
1/8"	S2073.00.030	3	0-5	43
1/8"	S2073.00.040	4	0-5	43
1/8"	S2073.00.045	4.5	0-5	43
1/4"	S2073.01.018	1.8	0-5	43
1/4"	S2073.01.025	2.5	0-5	43
1/4"	S2073.01.030	3	0-5	43
1/4"	S2073.01.040	4	0-5	43
1/4"	S2073.01.045	4.5	0-5	43
3/8"	S2073.02.030	3	0-5	51
3/8"	S2073.02.040	4	0-5	51
3/8"	S2073.02.050	5	0-5	51
1/2"	S2073.03.030	3	0-5	51
1/2"	S2073.03.040	4	0-5	51
1/2"	S2073.03.050	5	0-5	51
3/8"	S2040.02.010	10	0.5-4	88
1/2"	S2040.03.012	12	0.5-4	90
3/4"	S2040.04.015	15	0.5-4	96

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S20 Serisi Buhar Solenoid Valfler



SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S2090 (TORK-BR) SERİSİ - MANUEL KISMA VALFİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton, -10..160°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S2090.00.030	3	0-5	51
1/4"	S2090.01.030	3	0-5	51

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2090

DEBİ AYARLI

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU / NORMALDE KAPALI)



S2091 (TORK-BHD) SERİSİ - SOĞUTMA ÜNİTELİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton, -10...160°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2091.02.025	2.5	0-6	59
1/2"	S2091.03.025	2.5	0-6	63

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2092



S2091

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S2031 (TORK-BLN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : EPDM / -10..140°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2031.02	12.5	0.35-3	90
1/2"	S2031.03	12.5	0.35-3	90
3/4"	S2031.04	20	0.5-3	111
1"	S2031.05	25	0.5-3	123
1 1/4"	S2031.06	30	0.5-3	274
1 1/2"	S2031.07	39	0.5-3	281
2"	S2031.08	46	0.5-3	346

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2031

BUHAR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S2083 (TORK-BLN) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Teflon / -10°C...+180°C
Akışkan : Buhar ve Sıcak Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S2083.02	12.5	1-10	172
1/2"	S2083.03	14.5	1-10	172
3/4"	S2083.04	17	1-10	187
1"	S2083.05	17	1-10	193

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S2083

S30 Serisi Vakum Solenoid Valfler



VAKUM SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S3010 (TORK-V) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S3010.00.040	4	-1 - 3	56
1/4"	S3010.01.040	4	-1 - 3	56
3/8"	S3010.02	12.5	-1 - 3	99
1/2"	S3010.03	14.5	-1 - 3	99
3/4"	S3010.04	17	-1 - 3	109
1"	S3010.05	17	-1 - 3	121



S3010
N.C.

S3010

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

VAKUM SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S3030 (TORK-VL) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S3030.02	12.5	-1 - 3	100
1/2"	S3030.03	14.5	-1 - 3	100
3/4"	S3030.04	20	-1 - 3	115
1"	S3030.05	25	-1 - 3	126



S3030
N.C.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

VAKUM SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S3033 (TORK-VLH) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S3033.02	12.50	-1 - 9	117
1/2"	S3033.03	12.50	-1 - 9	120
3/4"	S3033.04	20	-1 - 9	128
1"	S3033.05	25	-1 - 9	126



S3033
N.C.
(0-9 bar)

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S40 Serisi Yakıt Solenoid Valfler



YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S4010 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Ruby, Viton / -10..160°C
Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S4010.00.025	2.5	0-30	58
1/8"	S4010.00.032	3.2	0-20	58
1/4"	S4010.01.025	2.5	0-30	59
1/4"	S4010.01.032	3.2	0-20	59
3/8"	S4010.02	12.5	0.5-16	83
1/2"	S4010.03	14.5	0.5-16	83
3/4"	S4010.04	17	0.5-16	91
1"	S4010.05	17	0.5-16	101
1 1/4"	S4010.06	30	0.5-12	274
1 1/2"	S4010.07	39	0.5-12	281
2"	S4010.08	46	0.5-12	330

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S4011 SERİSİ - DİREKT ÇEKME Lİ MODELLER

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Ruby, Viton / -10..160°C
Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S4011.00.025	2.5	0-30	65
1/8"	S4011.00.030	3	0-22	65
1/8"	S4011.00.032	3.2	0-20	65
1/4"	S4011.01.025	2.5	0-30	65
1/4"	S4011.01.030	3	0-22	65
1/4"	S4011.01.032	3.2	0-20	65

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S4011 SERİSİ - PİLOT KUMANDALI MODELLER

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°
Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S4011.02	12.5	0.5-12	93
1/2"	S4011.03	14.5	0.5-12	97
3/4"	S4011.04	17	0.5-12	108
1"	S4011.05	17	0.5-12	114
1 1/4"	S4011.06	30	0.5-10	284
1 1/2"	S4011.07	39	0.5-10	292
2"	S4011.08	46	0.5-10	363

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S4013 (TORK-YH) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE+Viton (3/8" ..1") / -10..160°C
Akışkan : Yakıt, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S4013.02	12.5	0.5-40	101
1/2"	S4013.03	14.5	0.5-40	101
3/4"	S4013.04	17	0.5-40	113
1"	S4013.05	17	0.5-40	124

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S40 Serisi Yakıt Solenoid Valfler



YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



S4014 (TORK-YHA) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE+Viton / -10..160°C
Akışkan : Fuel Oil, Mazot, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S4014.02	12.5	0.5-40	124
1/2"	S4014.03	14.5	0.5-40	124
3/4"	S4014.04	17	0.5-40	133
1"	S4014.05	17	0.5-40	146

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S4014

YAKIT SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)




S4015 (TORK-Y.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Yakıt, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S4015.00.025	1.8	0-30	65
1/4"	S4015.01.025	2.5	0-30	65

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S4015

FİLTRELİ YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S4073 (FİLTRE SİSTEMLİ) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz / Filtre: Paslanmaz Sac
Diyafram : Viton + Pirinç / -10..160°C
Akışkan : Yakıt, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S4073.02	14.5	0.5-40	121
1/2"	S4073.03	14.5	0.5-40	130
3/4"	S4073.04	14.5	0.5-40	145
1"	S4073.05	14.5	0.5-40	150

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



Akışkandaki partiküllerden koruma amaçlı özel filtrelı diyafram



S4073

YAKIT SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S4083 (TORK-YP) SERİSİ - PLEYT MONTAJ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Ruby / -10..160°C
Akışkan : Yakıt, Hidrolik Yağ, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
30x30	S4083.032 (2/2 Yollu)	3.2	0-30	69
30x30	S4085.018 (3/2 Yollu)	1.8	0-30	74
32x32	S4093.032 (2/2 Yollu)	3.2	0-30	69
32x32	S4095.018 (3/2 Yollu)	1.8	0-30	74

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S4083

S50 Serisi Kompresör Solenoid Valfler



Yağlı, Sıcak Basınçlı Hava

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5010/S5040 (TORK-GK/GKTD) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S5010.00.018	1.8	0-16	53
1/4"	S5010.01.018	1.8	0-16	54
3/8"	S5010.02	12.5	0.5-16	83
1/2"	S5010.03	14.5	0.5-16	83
3/4"	S5010.04	17	0.5-16	88
1"	S5010.05	17	0.5-16	94
3/8"	S5040.02	12.5	0.35-16	83
1/2"	S5040.03	12.5	0.35-16	89
3/4"	S5040.04	15	0.35-16	99



S5010

S5040

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S5012 (TORK-GKA) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S5012.02	12.5	0.5-16	91
1/2"	S5012.03	14.5	0.5-16	93
3/4"	S5012.04	17	0.5-16	105
1"	S5012.05	17	0.5-16	106



S5012

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



S5013 (TORK-GKH) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE+ Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S5013.00.018	1.8	0-50	53
1/4"	S5013.01.018	1.8	0-50	55
3/8"	S5013.02	12.5	0.5-40	88
1/2"	S5013.03	14.5	0.5-40	88
3/4"	S5013.04	17	0.5-40	96
1"	S5013.05	17	0.5-40	96



S5013

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



S5014 (TORK-GKHA) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava



S5014


Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S5014.02	12.5	0.5-40	91
1/2"	S5014.03	14.5	0.5-40	93
3/4"	S5014.04	17	0.5-40	105
1"	S5014.05	17	0.5-40	106

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5015 (TORK-GK.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Teflon+ Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava



S5015

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S5015.00.010	1	0-10	91
1/4"	S5015.01.010	1	0-10	93

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S5016 (TORK-GKA) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava, Yağlı sıcak hava



S5016


Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S5016.02	12.5	0.5-16	91
1/2"	S5016.03	14.5	0.5-16	91
3/4"	S5016.04	17	0.5-16	105
1"	S5016.05	17	0.5-16	106

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5018 (TORK-GKY.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava



S5018

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S5018.00.018	1.8	0-16	58
1/8"	S5018.00.025	2.5	0-12	58
1/8"	S5018.00.035	3.5	0-10	58
1/4"	S5018.01.018	1.8	0-16	59
1/4"	S5018.01.025	2.5	0-12	59
1/4"	S5018.01.035	3.5	0-10	59

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

S50 Serisi Kompresör Solenoid Valfler



KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-3/2 YOLLU - S5070 NK / S5071 NA)

S5071 /S5072 (TORK-GKPP) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton
Akışkan : Hava

Pleyt Ölçüsü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
30x30	S5070.018 (2/2 Yollu)	1.8	0-16	51
30x30	S5071.018 (2/2 Yollu)	1.8	0-16	51
30x30	S5072.018 (3/2 Yollu)	1.8	0-16	51

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5073/S5074 (TORK-MIP) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton
Akışkan : Hava

Pleyt Ölçüsü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
25x25	S5073.018 (2/2 Yollu)	1.8	0-12	38
25x25	S5074.018 (3/2 Yollu)	1.8	0-6	38

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.




KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5080/S5059 (TORK-GKP / GKP.3W) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Yol	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	3/2	S5085.00.018	1,8	0-14	62
1/4"	3/2	S5085.01.018	1,8	0-14	62
1/8"	3/2	S5059.00.015	1,5	0-16	62
1/4"	3/2	S5059.01.015	1,5	0-16	62

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



KOMPRESÖR SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S5078 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Yol	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	2/2	S5078.00.030	3	0-10	60
1/4"	2/2	S5078.01.030	3	0-10	60

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* S5078 egzoz için, S5085 switchli olarak kullanılabilir.



Kriyojenik ve Soğutma Solenoid Valfler



KRİYOJENİK AKIŞKANLAR İÇİN SOLENOİD VALFLER

S9610 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : PTFE / -196..30°C

Akışkan : Kriyojenik akışkanlar, Sıvı, O₂, H₂, Helyum, Nitrogen, CO₂

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) min/max	Fiyat (€)
1/8"	S9610.00.010T	1	0 100	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.018T	1.8	0 50	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.045T	4.5	0 8	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.045T	4.5	0 8	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.010T	1	0 100	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.018T	1.8	0 50	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.045T	4.5	0 8	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.045T	4.5	0 8	Fiyat Sorunuz
3/8"	S9610.02.070T	7	0 5	Fiyat Sorunuz
1/2"	S9610.03.070T	7	0 5	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9710.00.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.01.030T	3	0 16	Fiyat Sorunuz

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S9610



S9610 - S9710 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : PTFE / -196..30°C

Akışkan : Kriyojenik akışkanlar, Sıvı Oksijen, Hidrojen, Helyum, Nitrogen, Karbondioksit

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) min/max	Fiyat (€)
1/8"	S9610.02.0125T	3/8"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.03.0145T	1/2"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.04.0170T	3/4"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.05.0170T	1"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.02.0125T	3/8"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.03.0145T	1/2"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.04.0170T	3/4"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.05.0170T	1"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.02.0125T	3/8"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.03.0145T	1/2"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.04.0170T	3/4"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.05.0170T	1"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/2"	S9710.02.125T	3/8"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/2"	S9710.03.0145T	1/2"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9710.04.0170T	3/4"	0 10	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.05.0170T	1"	0 10	Fiyat Sorunuz

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S9710

Kriyojenik ve Soğutma Solenoid Valfler



KRİYOJENİK AKIŞKANLAR İÇİN SOLENOİD VALFLER

S9610 P - S9710 P SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE / -196..30°C
Akışkan : Kriyojenik akışkanlar, Sıvı Oksijen, Hidrojen, Helyum, Nitrogen, Karbondioksit

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) min/max	Kovan, Conta Özellikleri	Fiyat (€)
1/8"	S9610.00.010T - P	1	0 100	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.018T - P	1.8	0 50	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.030T - P	3	0 16	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.045T - P	4.5	0 8	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.030T - PK	3	0 16	Kısa Kovan, Konik Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9610.00.045T - PK	4.5	0 8	Kısa Kovan, Konik Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.010T - P	1	0 100	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.018T - P	1.8	0 50	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.030T - P	3	0 16	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.045T - P	4.5	0 8	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.030T - PK	3	0 16	Kısa Kovan, Konik Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9610.01.045T - PK	4.5	0 8	Kısa Kovan, Konik Conta	Fiyat Sorunuz
1/2"	S9610.02.070T - P	7	0 5	Kısa Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/2"	S9610.02.070T - PK	7	0 5	Kısa Kovan, Konik Conta	Fiyat Sorunuz
1/8"	S9710.00.030T - P	3	0 16	Uzun Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz
1/4"	S9710.01.030T - P	3	0 16	Uzun Kovan, Düz Conta	Fiyat Sorunuz

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S9610 P

SOĞUTMA SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S6110 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz / Bağlantı: Bakır
Diyafram : PTFE, Ruby / -30..105°C
Akışkan : CFC, HCFC, HFC, Soğutma gazları kontrolünde



Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) min/max	Kovan, Conta Özellikleri	Fiyat (€)
1/4"	S6110.01.025	2.5	0 40	21	41
1/4"	S6110.01.030	3	0 21	15	41
3/8"	S6110.02.030	3	0 40	15	72
3/8"	S6110.02.065	6.5	0,1 30	21	72
3/8"	S6110.02.080	8	0,1 40	21	72
1/2"	S6110.03.010	10	0,1 30	21	73
5/8"	S6110.15.015	15	0,1 40	10	93
3/4"	S6110.04.018	18	0,1 30	10	93
7/8"	S6110.16.018	18	0,1 30	10	94

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S6110



S6110

S6210 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz / Bağlantı: Dişli
Diyafram : PTFE, Ruby / -30..105°C
Akışkan : CFC, HCFC, HFC, Soğutma gazları kontrolünde



Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar) min/max	Kovan, Conta Özellikleri	Fiyat (€)
1/4"	S6210.01.025	2.5	0 40	21	40
1/4"	S6210.01.030	3	0 21	15	40
3/8"	S6210.02.030	3	0 40	15	64
3/8"	S6210.02.065	6.5	0,1 30	21	64
3/8"	S6210.02.080	8	0,1 40	21	64
1/2"	S6210.03.010	10	0,1 30	21	69
5/8"	S6210.15.015	15	0,1 40	10	88

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S6210

İzolasyon (Agresif Akışkanlar İçin) Solenoid Valfler



S8453 İZOLASYON SERİSİ (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8453 SERİSİ

Gövde : PVC
Diyafram : Viton / -10..80°C
Akışkan : Asit, Kimyasal sıvılar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/4"	S845301030	3	-1- 6	144
1/4"	S845301040	4	-1- 4	144
3/8"	S845302040	4	-1- 4	179
3/8"	S845302070	7	-1- 1	179
1/2"	S845303070	7	-1- 1	179
3/4"	S845304070	7	-1- 1	182
1"	S845305070	7	-1- 1	180



S8453


* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GEMİ DÜDÜK VALFİ

S8610/S8680 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10..80°C
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	S8610	10	1-30	503
1/2"	S8680	14.5	0.5-40	503



S8610

* Gemilerde korno çalmak amaçlı

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

KISICI SOLENOID VALF

S9810 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE / -10°C...+180°C
Akışkan : Sıvı, Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2" - 3/4"	S981003100T	10	0.5-16	Fiyat Sorunuz
3/4" - 1/2"	S981003100T-001	10	0.5-16	Fiyat Sorunuz
3/4" - 3/8"	S981003100T-002	10	0.5-16	Fiyat Sorunuz



S9810

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

Latching Solenoid Valfler (Sadece DC Voltajlarda)



LATCHING SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU)

SL1010 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10..80°C, EPDM / -10..130°C, Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SL1010.00.18	1.8	0-16	78
1/8"	SL1010.00.25	2.5	0-6	78
1/8"	SL1010.00.30	3	0-6	78
1/4"	SL1010.01.18	1.8	0-16	78
1/4"	SL1010.01.25	2.5	0-6	78
1/4"	SL1010.01.30	3	0-6	78
3/8"	SL1010.02.125	12.5	0.5-16	98
1/2"	SL1010.03.145	14.5	0.5-16	101
3/4"	SL1010.04.170	17	0.5-16	109
1"	SL1010.05.170	17	0.5-16	118
1 1/4"	SL1010.06.460	30	0.5-12	246
1 1/2"	SL1010.07.460	39	0.5-12	251
2"	SL1010.08.460	46	0.5-12	295

Not: "standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"



SL1010



LATCHING SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU)

SL1011 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Inert Gaz Vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SL1011.00.018	1.8	0-12	85
1/8"	SL1011.00.025	2.5	0-10	85
1/8"	SL1011.00.030	3	0-5	85
1/4"	SL1011.01.018	1.8	0-12	85
1/4"	SL1011.01.025	2.5	0-10	85
1/4"	SL1011.01.030	3	0-5	85
3/8"	SL1011.02.125	12.5	0.5-12	119
1/2"	SL1011.03.145	14.5	0.5-12	122
3/4"	SL1011.04.017	17	0.5-12	127
1"	SL1011.05.017	17	0.5-12	128
1 1/4"	SL1011.06.030	30	0.5-12	268
1 1/2"	SL1011.07.039	39	0.5-12	275
2"	SL1011.08.046	46	0.5-12	324

Not: "standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"



SL1011

Latching Solenoid Valfler (Sadece DC Voltajlarda)



LATCHING SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU)

SL1015 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SI015.00.018	1.8	0-6	96
1/8"	SI015.00.025	2.5	0-3	96
1/4"	SI015.01.018	1.8	0-6	98
1/4"	SI015.01.025	2.5	0-3	98

Not: "standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"

LATCHING SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU)

SL1017 SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR / -10 .. 80°C
Akışkan : Hava, Su, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SI017.00.010	1	0-16	96
1/8"	SI017.00.018	1.8	0-10	96
1/8"	SI017.00.025	2.5	0-3	96
1/4"	SI017.01.010	1	0-16	98
1/4"	SI017.01.018	1.8	0-10	98
1/4"	SI017.01.025	2.5	0-3	98

Not: "standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"

MANYETİK KİLİT

MK1 SERİSİ

Model No	Strok (mm)	Fiyat (€)
MK1	8	44

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



MK

Latching Solenoid Valfler (Sadece DC Voltajlarda)



PİNC SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU / NORMALDE KAPALI / NORMALDE AÇIK)

S8510 / S8511 (TORK-PIN) SERİSİ (NK/NA)

Gövde : Alüminyum / Kovan: Paslanmaz
Hortum : POM
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.
Bobin : AC, DC tüm seriler



S8510

İç Çap	Ölçü	Dış Çap	Model No	Kuvvet (N)	Fiyat (€)
6.5	9		S8510.090	13	52
6.5	9		S8511.090	13	52
5.5	8		S8510.080	11.5	52
5.5	8		S8511.080	11.5	52
4.5	7		S8510.070	10	52
4.5	7		S8511.070	10	52
3.5	6		S8510.060	8.4	52
3.5	6		S8511.060	8.4	52

Not: Bobin voltajı 110V, 24V ve 12V yapılmaktadır.

Hortum sertliğini belirtiniz.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PNÖMATİK KONTROLLÜ PİNC VANA (2/2 YOLLU / NORMALDE AÇIK)

S8512 SERİSİ (NA)

Gövde : Alüminyum / Kovan: Paslanmaz
Hortum : POM
Akışkan : Su, Hava, Gaz vb.



Pnömatik Kontrollü
Pİnc Vana

İç Çap	Ölçü	Dış Çap	Model No	Fiyat (€)
11	15		S8512	Fiyat Sorunuz

ÖZEL SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU / NORMALDE AÇIK)

S9510 SERİSİ - UZAKTAN HAVA KUMANDALI VALF

Gövde : Pirinç
Diyafram : NBR
Akışkan : Hava, Su, Gaz, Yakıt, Yağ, vb.



S9510

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S9510.02	12.5	0,5-10	45
1/2"	S9510.03	14.5	0,5-10	45
3/4"	S9510.04	17	0,5-10	52
1"	S9510.05	17	0,5-10	57
1 1/4"	S9510.06	30	0,5-10	172
1 1/2"	S9510.07	39	0,5-10	176
2"	S9510.08	46	0,5-10	202

Not: Kontrol basıncı, valf içinden geçen akışkan basıncından yüksek olmalıdır.

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1010 (TORK-SK) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan, Çekirdek: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton ve Teflon / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1010.00.018	1.8	0-16	70
1/8"	SS1010.00.025	2.5	0-12	70
1/8"	SS1010.00.040	4	0-9	70
1/4"	SS1010.01.018	1.8	0-16	75
1/4"	SS1010.01.025	2.5	0-12	75
1/4"	SS1010.01.030	3	0-10	75
1/4"	SS1010.01.040	4	0-9	75
1/4"	SS1010.01.050	5	0-7	75



SS1010

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1010 (TORK-SYD) SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1010.02	12.5	0.5-16	153
1/2"	SS1010.03	12.5	0.5-16	153
3/4"	SS1010.04	17	0.5-16	168
1"	SS1010.05	17	0.5-16	219
1 1/4"	SS1010.06	30	0.5-16	404
1 1/2"	SS1010.07	39	0.5-16	404
2"	SS1010.08	46	0.5-16	662



SS1010

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1011 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1011.00.018	1.8	0-12	87
1/8"	SS1011.00.025	2.5	0-10	87
1/8"	SS1011.00.030	3	0-5	87
1/4"	SS1011.01.018	1.8	0-12	88
1/4"	SS1011.01.025	2.5	0-10	88
1/4"	SS1011.01.030	3	0-5	88



SS1011

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1011 (TORK-SYDN) SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1011.02	12.5	0.5-12	169
1/2"	SS1011.03	12.5	0.5-12	169
3/4"	SS1011.04	17	0.5-12	184
1"	SS1011.05	17	0.5-12	241
1 1/4"	SS1011.06	30	0.5-12	446
1 1/2"	SS1011.07	39	0.5-12	467
2"	SS1011.08	46	0.5-12	729



SS1011

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1030 SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1030.02	12.5	0.5-16	153
1/2"	SS1030.03	12.5	0.5-16	153
3/4"	SS1030.04	20	0.5-16	174
1"	SS1030.05	25	0.5-16	226
1 1/4"	SS1030.06	30	0.5-12	404
1 1/2"	SS1030.07	39	0.5-12	426
2"	SS1030.08	46	0.5-12	662



SS1030

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1031 SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1031.02	12.5	0.5-12	169
1/2"	SS1031.03	12.5	0.5-12	169
3/4"	SS1031.04	20	0.5-12	184
1"	SS1031.05	25	0.5-12	241
1 1/4"	SS1031.06	30	0.5-12	446
1 1/2"	SS1031.07	39	0.5-12	467
2"	SS1031.08	46	0.5-12	729



SS1031

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1000 SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Sıvı Akışkan Basınç Bar	Gaz Akışkan Basınç Bar	Fiyat (€)
3/8"	SS1000.02	12.5	0-10	0-16	172
1/2"	SS1000.03	12.5	0-10	0-16	181
3/4"	SS1000.04	17	0-10	0-16	190
1"	SS1000.05	17	0-10	0-16	241
1 1/4"	SS1000.06	30	0-16	0-3	444
1 1/2"	SS1000.07	39	0-16	0-3	467
2"	SS1000.08	46	0-16	0-3	729

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1000

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)



SIFIR FARK BASINÇ

S6020 (TORK-SYDZ) SERİSİ

Gövde : 304 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)			Fiyat (€)
			Min	AC Max	DC Max	
3/8"	S6020.02	16	0	10	6	143
1/2"	S6020.03	16	0	10	6	143
3/4"	S6020.04	20	0	10	6	160
1"	S6020.05	25	0	10	6	222
1 1/4"	S6020.06	32	0	10	6	381
1 1/2"	S6020.07	40	0	10	6	448
2"	S6020.08	50	0	10	6	636

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S6020

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



SIFIR FARK BASINÇ

S6021 (TORK-SYDZN) SERİSİ

Gövde : 304 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafraim : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)			Fiyat (€)
			Min	AC Max	DC Max	
3/8"	S6021.02	16	0	5	3	244
1/2"	S6021.03	16	0	5	3	244
3/4"	S6021.04	20	0	5	3	267
1"	S6021.05	25	0	5	3	353
1 1/4"	S6021.06	32	0	5	3	629
1 1/2"	S6021.07	40	0	5	3	701
2"	S6021.08	50	0	5	3	936



S6021

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S6030 (TORK-SYD) SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafraim : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S6030.02	12.5	0,5-16	153
1/2"	S6030.03	12.5	0,5-16	153
3/4"	S6030.04	20	0,5-16	174
1"	S6030.05	25	0,5-16	226
1 1/4"	S6030.06	32	0,5-16	412
1 1/2"	S6030.07	40	0,5-16	431
2"	S6030.08	50	0,5-16	673



S6030 04-05-06-07-08



S6030 02-03

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S6031 (TORK-SYDN) SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafraim : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S6031.02	12.5	0,5-12	169
1/2"	S6031.03	12.5	0,5-12	169
3/4"	S6031.04	20	0,5-12	182
1"	S6031.05	25	0,5-12	238
1 1/4"	S6031.06	32	0,5-12	432
1 1/2"	S6031.07	40	0,5-12	454
2"	S6031.08	50	0,5-12	706



S6031 04-05-06-07-08



S6031 02-03

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1013 (TORK-SK) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan, Çekirdek: Paslanmaz
Diyafra : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton ve Teflon / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1013.00.010	1	0-100**	68
1/8"	SS1013.00.018	1.8	0-50	68
1/8"	SS1013.00.025	2.5	0-20	68
1/8"	SS1013.00.010	1	0-100**	74
1/4"	SS1013.01.018	1.8	0-50	75
1/4"	SS1013.01.025	2.5	0-20	87
3/8"	SS1013.02.125	12.5	0.5-40	153
1/2"	SS1013.03.125	12.5	0.5-40	153
3/4"	SS1013.04.170	17	0.5-40	168
1"	SS1013.05.170	17	0.5-40	219

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

* Viton tercihlerinde 4 € fiyat farkı eklenmektedir.

** SS1013.00.010 ve SS1013.01.010 numaralı ürünler için NBR, EPDM ve Viton diyafram ile maksimum basınç değeri 70 bar, Teflon malzeme ile maksimum basınç 100 bar'dır.



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1012 (TORK-SYDA) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafra : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1012.02	12.5	0.5-16	132
1/2"	SS1012.03	12.5	0.5-16	132
3/4"	SS1012.04	17	0.5-16	132
1"	SS1012.05	17	0.5-16	132

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)



SS1014 (TORK-SYDA) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafra : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, Asit vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1014.02	12.5	0.5-40	137
1/2"	SS1014.03	12.5	0.5-40	137
3/4"	SS1014.04	17	0.5-40	137
1"	SS1014.05	17	0.5-40	143

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI), FLANŞLI

SS1010-F (TORK-SYDF) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN25	SS1010.05-F	17	0.5-16	Fiyat Sorunuz
DN32	SS1010.06-F	30	0.5-12	461
DN40	SS1010.07-F	39	0.5-12	467
DN50	SS1010.08-F	46	0.5-12	725

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1010-F

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK), FLANŞLI

SS1011-F (TORK-SYDFN) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN32	SS1011.06-F	30	0.5-10	482
DN40	SS1011.07-F	39	0.5-10	491
DN50	SS1011.08-F	46	0.5-10	760

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1011-F


PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1015 (TORK-SY.3W) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1015.00.018	1.8	0-6	74
1/8"	SS1015.00.025	2.5	0-3	74
1/4"	SS1015.01.018	1.8	0-6	75
1/4"	SS1015.01.025	2.5	0-3	75

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1015


PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1016 (TORK-SY.3W) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1016.00.015	1.5	0-14	81
1/4"	SS1016.01.015	1.5	0-14	83

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1016

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler




PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1017 (TORK-SY.3W) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1017.00.010	1	0-16	74
1/8"	SS1017.00.018	1.8	0-10	74
1/8"	SS1017.00.025	2.5	0-3	74
1/4"	SS1017.01.010	1	0-16	75
1/4"	SS1017.01.018	1.8	0-10	75
1/4"	SS1017.01.025	2.5	0-3	75

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.




PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1019 (TORK-SYDA) SERİSİ

Gövde : 316 Kalite Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton/ -10..180°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1019.00.025	2.5	0-10	74
1/4"	SS1019.01.025	2.5	0-10	75

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1050 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1050.02.050	5	0-7	74
3/8"	SS1050.02.060	6	0-6	74
3/8"	SS1050.02.070	7	0-5	74
1/2"	SS1050.03.050	5	0-7	75
1/2"	SS1050.03.060	6	0-6	75
1/2"	SS1050.03.070	7	0-5	75
1/2"	SS1050.03.090	9	0-2	75
1/2"	SS1050.03.100	10	0-1	75
3/4"	SS1050.04.050	5	0-7	86
3/4"	SS1050.04.060	6	0-6	86
3/4"	SS1050.04.070	7	0-5	86
1"	SS1050.05.050	5	0-7	92
1"	SS1050.05.060	6	0-6	92



* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1051 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	SS1051.02.018	1,8	0-12	90
3/8"	SS1051.02.025	2,5	0-10	90
3/8"	SS1051.02.030	3	0-5	90
1/2"	SS1051.03.018	1,8	0-12	91
1/2"	SS1051.03.025	2,5	0-10	91
1/2"	SS1051.03.030	3	0-5	91
3/4"	SS1051.04.018	1,8	0-12	97
3/4"	SS1051.04.025	2,5	0-10	97
3/4"	SS1051.04.030	3	0-5	97
1"	SS1051.05.018	1,8	0-12	101
1"	SS1051.05.025	2,5	0-10	101
1"	SS1051.05.030	3	0-5	101

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1051

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1059 (TORK-SY) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton, Opsiyonel EPDM, NBR / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1059.00.025	2,5	0-10	68
1/4"	SS1059.01.025	2,5	0-10	68

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1059

PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1090 (TORK-SY) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE, Opsiyonel EPDM, NBR, Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1090.00.025	2,5	0-12	68
1/4"	SS1090.01.025	2,5	0-12	68
3/8"	SS1090.02.070	7	0-5	74

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1090

SS10 Serisi Paslanmaz Solenoid Valfler



PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

SS1091 (TORK-SY) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : PTFE, Opsiyonel EPDM, NBR, Viton / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1091.00.025	2.5	0-10	68
1/4"	SS1091.01.025	2.5	0-10	68

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1091


PASLANMAZ SOLENOİD VALFLER (3/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

SS1099 (TORK-SY) SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : Viton, Opsiyonel EPDM, NBR / -10..160°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SS1099.00.025	2.5	0-10	68
1/4"	SS1099.01.025	2.5	0-10	68

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



SS1099

SSL Serisi Latching Paslanmaz Solenoid Valfler



SSL1010 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan, Çekirdek: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton ve Teflon / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SSL1010.00.018	1.8	0-16	100
1/8"	SSL1010.00.025	2.5	0-12	100
1/8"	SSL1010.00.040	4	0-9	100
1/4"	SSL1010.01.018	1.8	0-16	106
1/4"	SSL1010.01.025	2.5	0-12	106
1/4"	SSL1010.01.030	3	0-10	106
1/4"	SSL1010.01.040	4	0-9	106
1/4"	SSL1010.01.050	5	0-7	106

"standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"

SSL1011 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz
Diyafram : NBR, Opsiyonel EPDM, Viton / -10..80°C
Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SSL1011.00.018	1.8	0-12	118
1/8"	SSL1011.00.025	2.5	0-10	118
1/8"	SSL1011.00.030	3	0-5	118
1/4"	SSL1011.01.018	1.8	0-12	119
1/4"	SSL1011.01.025	2.5	0-10	119
1/4"	SSL1011.01.030	3	0-5	119

"standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"

SSL1015 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : Viton / -10..160°C

Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SSL1015.00.018	1.8	0-6	105
1/8"	SSL1015.00.025	2.5	0-3	105
1/4"	SSL1015.01.018	1.8	0-6	106
1/4"	SSL1015.01.025	2.5	0-3	106

"standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"

SSL1017 SERİSİ

Gövde : Paslanmaz / Kovan: Paslanmaz

Diyafram : Viton / -10..160°C

Akışkan : Su, Hava, Gaz, vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	SSL1017.00.010	1	0-16	105
1/8"	SSL1017.00.018	1.8	0-10	105
1/8"	SSL1017.00.025	2.5	0-3	105
1/4"	SSL1017.01.010	1	0-16	106
1/4"	SSL1017.01.018	1.8	0-10	106
1/4"	SSL1017.01.025	2.5	0-3	106

"standart kablo uzunluğu 2 metredir. Özel kablo uzunluğu için fiyat sorunuz"



PATLAÇ VALF

Patlaç Valf ve Aksesuarları

PL10 SERİSİ POWER PATLAÇ SOLENOİD VALFLER (NORMALDE KAPALI)

PL1010 (TORK-P) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : Termoplastik, Viton, NBR
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)	
				Thermoplastik	Viton
3/4"	PL1010.04	25	1-8	61	81
1"	PL1010.05	30	1-8	61	81
1 1/2"	PL1010.07	44	3-8	94	121
2"	PL1010.08	50	3-8	290	-
2 1/2"	PL1010.09	62	3-8	435	-
3"	PL1010.10	76	3-8	819	-

Çalışma Sıcaklıkları:
Termoplastik: -20°C...+120°C
Viton : -10...160°C
NBR : -10...80°C



PL1010



PL1010



PL1060

PL1060 SERİSİ (G3/4", G1", G1 1/2")

Gövde : Alüminyum
Diyafram : NBR
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/4"	PL1060.04	25	0.5-3	78
1"	PL1060.05	30	0.5-3	78
1 1/2"	PL1060.07	44	0.5-3	111

PL1020 SERİSİ - UZAKTAN KONTROL TİP PATLAÇ VALF

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : Neopren(1 1/2"), NBR, Opsiyonel Viton
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)	
				Thermoplastik	Viton
3/4"	PL1020.04	25	0.5-8	55	64
1"	PL1020.05	25	0.5-8	55	64
1 1/2"	PL1020.07	44	0.5-8	83	100
2"	PL1020.08	50	3-8	272	-
2 1/2"	PL1020.09	65	3-8	420	-
3"	PL1020.10	80	3-8	813	-



PL1020



PL1020

PL1030 (TORK-PRD) SERİSİ - RAKORLU BAĞLANTILI TİP PATLAÇ VALF

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR, Opsiyonel Viton
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)	
				NBR	Viton
3/4"	PL1030.04	25	0.5-8	100	117
1"	PL1030.05	25	0.5-8	100	117
1 1/2"	PL1030.07	44	0.5-8	132	161



PL1030



PL1030

PL1050 SERİSİ - UZAKTAN KONTROLLÜ RAKORLU PATLAÇ VALF

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR, Opsiyonel Viton
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/4"	PL1050.04	25	0.5-8	89
1"	PL1050.05	25	0.5-8	89
1 1/2"	PL1050.07	40	0.5-8	122



PL1050



PL1050

Patlaç Valfler ve Aksesuarları

PX10 SERİSİ EX-PROOF (ATEX) PATLAÇ SOLENOİD VALFLER (NORMALDE KAPALI) VE PATLAÇ VALF AKSESUARLARI

PX1010 (TORK-ExP) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR
Akışkan : Hava

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/4"	PX1010.04	20	0.5-8	204
1"	PX1010.05	25	0.5-8	204
1 1/2"	PX1010.07	40	0.5-8	237
2"	PX1010.08	50	0.5- 9.8	Fiyat Sorunuz
2 1/2"	PX1010.09	65	0.5- 9.8	Fiyat Sorunuz
3"	PX1010.10	80	0.5- 9.8	Fiyat Sorunuz

Not : Ex-proof özelliği yalnızca bobin içindir. C41 Seri exproof: II2G Ex mb IIC T4 IP67

Çalışma Sıcaklıkları:
Termoplastik: -20°C...+120°C
Viton : -10...160°C
NBR : -10...80°C



PATLAÇ VALF KONTROL PANOSU

C95 (TORK-PZR) SERİSİ - Çok Çıkışlı Zaman Rölesi

Ara süre : 0.1 Sn..10 Sn
Darbe Süresi : 0.1 Sn..999.9 Sn
Bekletme Süresi : 0.1 Sn..999.9 Sn
Çalışma Gerilimi : 220VAC, Opsiyonel 24VDC

Model No	Çıkış	Fiyat (€)
C95.08-220V AC	8 Output	483
C95.16-220V AC	16 Output	744
C95.24-220V AC	24 Output	1007
C95.32-220V AC	32 Output	1290
C95.40-220V AC	40 Output	1595
C95.08-24V DC	8 Output	590
C95.16-24V DC	16 Output	781
C95.24-24V DC	24 Output	1058
C95.32-24V DC	32 Output	1355
C95.40-24V DC	40 Output	1677



ZAMAN KONTROL (TIMER) CİHAZLARI

C93/C94 TIMER SERİSİ - Tek Çıkışlı Zaman Rölesi

Model No	Yeni Model No	Güç kapatma döngüsü	Güç açma döngüsü	Fiyat (€)
TORK-Z 720 - (Standart Bobin)	C93	0.5 dk..45 dk.	0.5 sn..10 sn.	43
TORK-Z 790 - (Mini Bobin)	C94	1.2 dk..120 dk.	0.5 sn..2 sn.	43
TORK-Z 795 - (Standart Bobin Dijital Tip)	C96	10 ms..100 sa.	10 ms..100 sa.	49



* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

DİJİTAL TIMER CİHAZLARI

C96 Serisi Dijital Zamanlayıcılar

Model	Uyumlu Bobin	Beslenme Gerilimi	Boşaltma Zaman Ayarı	Bekleme Zaman Ayarı	Gösterge / Ayar	Fiyat (€)
C961DJTTMR	C40/C50	110/240 V AC/DC	1 sn -99 saat 59 dakika	1 sn -99 saat 59 dakika	4 karakter LCD ekran	49
C962DJTTMR	C40/C50	7/36 V AC/DC	1 sn -99 saat 59 dakika	1 sn -99 saat 59 dakika	4 karakter LCD ekran	49
C963DJTTMR	C40/C50	110/240 V AC/DC	0.1-99 saniye	0.1-99 saniye	2 karakter LCD ekran, 2 LED	49



C961 - C962

C963

PATLAÇ VALF AKSESUARLARI

TORK-P SERİSİ PATLAÇ VALF DİYAFLARLARI - TERMOPLAST

Model No	Tip	Ölçü	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat (€)
DYF39PAYPOB34100	Yeni	3/4" - 1"	-10 ... +110	17
DYF39PAYPKB0112	Yeni - Alt Küçük	1 1/2"	-10 ... +110	17
DYF39PAYPBB0112-Y	Yeni - Üst Büyük	1 1/2"	-10 ... +110	27

Patlaç Valf Diyaframı, Termoplastik



3/4", 1"

1 1/2" Alt Küçük

1 1/2" Üst Büyük

Patlaç Valf ve Aksesuarları

TORK-P SERİSİ PATLAÇ VALF DİYAFRAMLARI - VİTON

Model No	Tip	Ölçü	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat (€)
DYF32PAOBY100-01	Yeni	3/4" - 1"	-10 ... +160	25
DYF32PAO34100-ET	Eski (PTFE Conta Yok)	3/4" - 1"	-10 ... +160	25
DYF32PABBY112-02	Yeni - Alt Büyük	1 1/2"	-10 ... +160	42
DYF32PABBY112-ET	Eski (PTFE Conta Yok)-Alt Büyük	1 1/2"	-10 ... +160	42
DYF32PAKBY112-01	Üst Küçük (Eski ve Yeni aynı)	1 1/2"	-10 ... +160	25



TORK-P SERİSİ PATLAÇ VALF DİYAFRAMLARI - NBR

Model No	Açıklama	Ölçü	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat (€)
DYF33PAO34100-01	Yeni	3/4" - 1"	-10 ... +80	17
DYF33PAO34100-ET	Eski (PTFE Conta Yok)	3/4" - 1"	-10 ... +80	17
DYF33PABBY112-02	Yeni - Alt Büyük	1 1/2"	-10 ... +80	27
DYF33PABBY112-ET	Eski (PTFE Conta Yok)-Alt Büyük	1 1/2"	-10 ... +80	27
DYF33PAKBY112-01	Üst Küçük (Eski ve Yeni aynı)	1 1/2"	-10 ... +80	17



Doğal Gaz Solenoid Valfler ve Regülatörler

DOĞAL GAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S8011 - S8012 - S8014 (TORK-GV) SERİSİ - GAZ KAÇAĞI ÖNLEME

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü (BSP)	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8011.02	24	0-0.5	30
1/2"	S8011.03	24	0-0.5	30
3/4"	S8011.04	24	0-0.5	30
1"	S8011.05	24	0-0.5	30
1 1/4"	S8011.06	40	0-0.5	43
1 1/2"	S8011.07	40	0-0.5	43
2"	S8011.08	50	0-0.5	43
3/8"	S8012.02	24	0-2	30
1/2"	S8012.03	24	0-2	30
3/4"	S8012.04	24	0-2	30
1"	S8012.05	24	0-2	30
1 1/2"	S8014.03	24	0-4	43



Not: Enerji bobine verilince, hattaki gaz akışını keser. Elle tekrar kurulum normalde açık pozisyona getirilerek devreye tekrar alınmış olur. Gaz Alarm Cihazı kontak ile kullanılır.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

DOĞAL GAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8086 - GAZ KAÇAĞI ÖNLEME

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü (BSP)	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8086.02	24	0-0.5	49
1/2"	S8086.03	24	0-0.5	49
3/4"	S8086.04	24	0-0.5	49
1"	S8086.05	24	0-0.5	55



Not: Gaz Alarm Cihazı kontak ile kullanılır. Elektrik bobine verilince gaz geçişine müsaade eder.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

Doğal Gaz Solenoid Valfler ve Regülatörler

DOĞAL GAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE KAPALI)

S8087 - GAZ KAÇAĞI ÖNLEME

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü (BSP)	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
3/8"	S8087.02	24	0-4	54
1/2"	S8087.03	24	0-4	54
3/4"	S8087.04	24	0-4	54
1"	S8087.05	24	0-4	60

Not: Gaz Alram Cihazı kontak ile kullanılır. Elektrik bobine verilince gaz geçişine müsaade eder.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8087
N.C.

DOĞAL GAZ SOLENOİD VALFLER (2/2 YOLLU-NORMALDE AÇIK)

S8079 (TORK-GVF) SERİSİ - GAZ KAÇAĞI ÖNLEME

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : NBR
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü (BSP)	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
NW65	S8079.09	65	0-1	Fiyat Sorunuz
NW80	S8079.10	80	0-1	Fiyat Sorunuz
NW100	S8079.12	100	0-1	Fiyat Sorunuz

Not: Gaz Alram Cihazı kontak ile kullanılır.
* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



S8079
N.O.

Doğal Gaz Solenoid Valfler ve Regülatörler

DOĞAL GAZ DÜZ REGÜLATÖRLER

GR20 (TORK-GR1) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
 Diyafram : NBR
 Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.
 Basıncı : Giriş, 500 mbar - Çıkış, 0..98 mbar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	GR20.03	10	0-0.5	52
3/4"	GR20.04	15	0-0.5	52
1"	GR20.05	20	0-0.5	56



GR20

DOĞAL GAZ DÜZ REGÜLATÖRLER

GR30 (TORK-GR) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
 Diyafram : NBR
 Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.
 Giriş/ Çıkış Basıncı : 1 bar / 10..500 mbar

Ölçü (BSP)	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	GR30.03	20	0-1	65
3/4"	GR30.04	25	0-1	70
1"	GR30.05	35	0-1	73
1 1/4"	GR30.06	85	0-1	137
1 1/2"	GR30.07	85	0-1	137
2"	GR30.08	135	0-1	144



GR30

DOĞAL GAZ SHUT OFF REGÜLATÖRLER

GR60 (TORK-GRE) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
 Diyafram : NBR
 Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.
 Giriş/ Çıkış Basıncı : 1 bar / 8-14 mbar, 14-25 mbar (Standart), 25-68 mbar, 68-120 mbar, 120-180 mbar, 320-450 mbar

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	GR60.03	20	0-1	104
3/4"	GR60.04	25	0-1	104
1"	GR60.05	35	0-1	115
1 1/4"	GR60.06	85	0-1	170
1 1/2"	GR60.07	85	0-1	170
2"	GR60.08	135	0-1	181



GR60

FİLTRE

GF10 (TORK-GFT) SERİSİ

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
 Diyafram : Sentetik Elyaf
 Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/2"	GF10.03	15	0-4	24
3/4"	GF10.04	20	0-4	24
1"	GF10.05	25	0-4	24
1 1/4"	GF10.06	32	0-4	30
1 1/2"	GF10.07	40	0-4	30
2"	GF10.08	50	0-4	33



GF10

Solenoid Valfler

S8010 (TORK-GG) SERİSİ

Gövde : Pirinç / Kovan: Pirinç
Diyafraim : NBR / -10..80°
Akışkan : Doğal gaz, LPG

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/8"	S8010.00.040	4	0-9	50
1/4"	S8010.01.040	4	0-9	50
3/8"	S8010.02	12.5	1-16	60
1/2"	S8010.03	14.5	1-16	60
3/4"	S8010.04	17	1-16	69
1"	S8010.05	17	1-16	73



* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

GAZ ALARM CİHAZLARI

TORK-GA SERİSİ

Model No	Çalışma Gerilimi	Gövde	Fiyat (€)
TORK-GA 10	230 VAC 50/60 Hz	PVC	16
TORK-GA 12	230 VAC 50/60 Hz	PVC	Fiyat Sorunuz
TORK-GA 14	230 VAC 50/60 Hz	PVC	Fiyat Sorunuz
TORK-GA 15	230 VAC 50/60 Hz	PVC	Fiyat Sorunuz
TORK-GA 20	230 VAC 50/60 Hz	PVC	59
TORK-GA 21	12-24 VAC, 12-24 VDC	Aluminium Injection	286
GAP 30	24 VAC 50/60 Hz	PVC	Fiyat Sorunuz



Not: GA20 ATEX Sınıfı : IIG Ex mb IIB T6 Zone 1 Zone 2
GA21 ATEX Sınıfı : IIG Ex d IIB T6 Zone 1 Zone 2

MEKANİK DEPREM VANASI (SİSMİK VALF)

TORK-GA SERİSİ

Gövde : Alüminyum (İç Aksan Pirinç ve Paslanmaz Çelik)
Çalışma Sıcaklığı : 60°
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan vb.

Ölçü	Model No	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1"	TORK-FDV 25	0-500	Fiyat Sorunuz
1 1/4"	TORK-FDV 32	0-500	Fiyat Sorunuz
1 1/2"	TORK-FDV 40	0-500	Fiyat Sorunuz
2"	TORK-FDV 50	0-500	Fiyat Sorunuz



S9520 SERİSİ SU DAĞITIM VALFİ



S9520 (TORK-PRBD) SERİSİ

Gövde : PİK Döküm
Diyafraim : HNBR
Akışkan : Su

Ölçü	Model No	Orifis (mm)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
DN50	S9520.08.050.N	50	1-16	Fiyat Sorunuz
DN80	S9520.10.080.N	80	1-16	Fiyat Sorunuz



Su Dağıtım
Temel Vana Gövdesi

Kullanım Amaçları
• Dağıtım
• Regülatör
• Koç darbe önleme
• Seviye kontrol

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.

Solenoid Valfler

MANOMETRE

TORK-GA SERİSİ

Gövde : Metal
Çalışma Sıcaklığı : 80°
Akışkan : Doğalgaz



Ölçü	Model No	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
1/4"	PKNS-MM063100011871(CL 2.5)	0-600	Fiyat Sorunuz
1/4"	PKNS-MM063100011871(CL 1.6)	0-100	Fiyat Sorunuz
1/4"	PKNS-MM063100011871(CL 1.6)	0-600	Fiyat Sorunuz

BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI

BORU SIZDIRMAZLIK ELEMANI

Akışkan: Su, yağ, gaz ve birçok kimyasalın geçtiği boru dışlarında sızdırmazlık sağlamak amaçlı kullanılır.



Model No	Basınç (psi)	Fiyat (€)
TORK-TITE 2943	100	Fiyat Sorunuz

COAX SOLENOİD VALFLER

2/2 Yollu Direkt Çekmeli Coaxial Solenoid Vana

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : Sentetik Elyaf
Akışkan : Doğal gaz, LPG, Metan, Propan, Viskos Akışkan, Yüksek Basınç Akışkan, Partiküllü Akışkan
Bağlantı : Model No Orifis(mm) Ortam Sıcaklığı (°C) Akışkan Sıcaklığı (°C) Fiyat (€)

1/4" - 3/4"	TORK- MK10	DN10	-10..+80°C	-20..+120°C	Fiyat Sorunuz
3/8" - 3/4"	TORK-MK/FK15	DN15	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
3/4" - 1 1/4"	TORK-MK/FK20	DN20	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1" - 1 1/2"	TORK-MK/FK25	DN25	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1 1/4" - 1 1/2"	TORK-MK/FK32	DN32	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1/2" - 2"	TORK-MK/FK40	DN40	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
2"	TORK-MK/FK50	DN50	-20..+80°C	-20..+120°C	Fiyat Sorunuz
-	TORK-FK65	DN65	-20..+80°C	-20..+80°C	Fiyat Sorunuz
-	TORK-FK80	DN80	-20..+80°C	-20..+80°C	Fiyat Sorunuz



2 Yollu
N.K.

COAX SOLENOİD VALFLER

2/2 Yollu Direkt Çekmeli Coaxial Solenoid Vana

Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
Diyafram : Sentetik Elyaf
Akışkan : Doğalgaz, LPG, Metan, Propan, Viskos Akışkan, Yüksek Basınç Akışkan, Partiküllü Akışkan
Bağlantı : Model No Orifis(mm) Ortam Sıcaklığı (°C) Akışkan Sıcaklığı (°C) Fiyat (€)

1/4" - 3/4"	TORK- MK10 DR	DN10	-10..+80°C	-20..+120°C	Fiyat Sorunuz
3/8" - 3/4"	TORK-MK/FK15 DR	DN15	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
3/4" - 1 1/4"	TORK-MK/FK20 DR	DN20	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1" - 1 1/2"	TORK-MK/FK25 DR	DN25	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1 1/4" - 1 1/2"	TORK-MK/FK32 DR	DN32	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
1/2" - 2"	TORK-MK/FK40 DR	DN40	-20..+80°C	-20..+160°C	Fiyat Sorunuz
2"	TORK-MK/FK50 DR	DN50	-20..+80°C	-20..+120°C	Fiyat Sorunuz
-	TORK-FK65 DR	DN65	-20..+80°C	-20..+80°C	Fiyat Sorunuz
-	TORK-FK80 DR	DN80	-20..+80°C	-20..+80°C	Fiyat Sorunuz



3 Yollu
N.K.


Solenoid Valf Bobinleri

BOBİNLER

C40 SERİSİ (STANDART)

Model No	Bobin Voltajı	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C40230VAC15VA	230 VAC	15VA	IP65	16
C40230VAC24VA	230 VAC	24VA	IP65	16
C40110VAC15VA	110 VAC	15VA	IP65	16
C40024VAC15VA	24 VAC	15VA	IP65	16
C40012VAC15VA	12 VAC	15VA	IP65	16
C40024VDC18W	24 VDC	18W	IP65	16
C40012VDC18W	12 VDC	18W	IP65	16

Not: Standart tüm Tork ürünlerinde en çok kullanılan bobin.



C40

BOBİNLER

C42 SERİSİ (IP68)

Model No	Çalışma Gerilim	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C42230VAC15VA	230 VAC	15VA	IP68	23
C42230VAC24VA	230 VAC	24VA	IP68	23
C42110VAC15VA	110 VAC	15VA	IP68	23
C42024VAC15VA	24 VAC	15VA	IP68	23
C42012VAC15VA	12 VAC	15VA	IP68	23
C42024VDC18W	24 VDC	18W	IP68	23
C42012VDC18W	12 VDC	18W	IP68	23

Not: Nemli ortamlar ve su altı uygulamalarında tercih edilir.



C42

BOBİNLER

C20 (TORK-SB 20) SERİSİ (MİNİ)

Model No	Çalışma Gerilim	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C20230VAC7.5VA	230 VAC	7.5VA	IP65	11
C202110VAC8.6VA	110 VAC	8.6VA	IP65	11
C20024VAC7.5VA	24 VAC	7.1VA	IP65	11
C20024VDC5.5W	24 VDC	4.8W	IP65	11
C20012VDC4.6W	12 VDC	4.6W	IP65	11

Not: Namur tip, pano tip, yön valfleri ve S60 seri solenoid valflerde kullanılır.



BOBİNLER

C50 SERİSİ (BÜYÜK BOBİN)

Model No	Çalışma Gerilim	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C50230VAC35VA	230 VAC	35VA	IP65	82
C50110VAC30VA	110 VAC	30VA	IP65	82
C50048VAC35VA	48 VAC	35VA	IP65	82
C50024VAC35VA	24 VAC	35VA	IP65	82
C50012VAC35VA	12 VAC	35VA	IP65	82
C50110VDC40W	110 VDC	40W	IP65	82
C50048VDC40W	48 VDC	40W	IP65	82
C50024VDC40W	24 VDC	40W	IP65	82
C50012VDC40W	12 VDC	40W	IP65	82

Not: Vakum ve yüksek basınç uygulamalarında kullanılır S1000 serisi solenoid vanalar için.



C50

Solenoid Valf Aksesuarları

C51 SERİSİ ATEX BÜYÜK BOBİN

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C51012VDC40W	12VDC	40W	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51024VDC40W	24VDC	40W	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51024VAC35VA	24VAC	35VA	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51110VAC30VA	110VAC	30VA	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51120VAC42VA	120VAC	42VA	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51230VAC35VA	230VAC	35VA	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139
C51230VAC42VA	230VAC	42VA	II 2G Ex mb IIC T4 Gb	139



C51

C21 (TORK-Ex SB21) SERİSİ EX-PROOF (MİNİ ATEX)

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C21230VAC7.5VA	230 VAC	7.5VA	Exx M II T4 IP65	122
C212110VAC3VA	110 VAC	3VA	Exx M II T4 IP65	122
C21024VAC7.5VA	24 VAC	7.5VA	Exx M II T4 IP65	122
C20024VDC5W	24 VDC	5W	Exx M II T4 IP65	122



C21
"m" class

EX-PROOF BOBİNLER

C41 SERİSİ (TORK-Ex SB 41) EX-PROOF (ATEX)

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C41230VAC15VA	230 VAC	15VA	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41230VAC24VA	230 VAC	24VA	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41110VAC15VA	110 VAC	15VA	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41024VAC15VA	24 VAC	15VA	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41012VAC15VA	12 VAC	15VA	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41024VDC18W	24 VDC	18W	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79
C41012VDC18W	12 VDC	18W	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	79

Not: İstek üzerine, 380/ 240/ 230/ 48 VAC, 110/ 48/ 196/ 85/ 72 VDC voltajlarında üretilebilmektedir.



C41
"m" class

C43 SERİSİ ATEX D SINIFI FLAME PROOF ZONE 1 ZONE 2 BOBİN

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C43230VAC15VA	230 VAC	15VA	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C43230VAC24VA	230 VAC	24VA	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C43110VAC15VA	110 VAC	15VA	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C43024VAC15VA	24 VAC	15VA	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C43012VAC15VA	12 VAC	15VA	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C43024VDC18W	24 VDC	18W	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217
C430012VDC18W	12 VDC	18W	II 2 G Ex d II C T4 IP67	217



C43
"d" class

Solenoid Valf Aksesuarları

C46 SERİSİ ATEX M SINIFI TERMİKLİ ZONE 1 ZONE 2 BOBİN

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C46230VAC15VA	230 VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C46230VAC24VA	230 VAC	24VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C46120VAC15VA	110 VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C46024VAC15VA	24 VAC 12	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C46012VAC15VA	VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C46024VAC18W	24 VDC	18W	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP6	103
C46012VAC18W	12 VDC	18W	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103

Not: Bobin içerisine yerleştirilen devre sayesinde bobinin yüksek sıcaklıklara ulaşmasının önüne geçer. Bobin ısınmasını önler.



C46

EX-PROOF BOBİNLER

C47 SERİSİ ATEX M SINIFI PWM SOKETLİ ZONE 1 ZONE 2 BOBİN

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C47048VDC18W	48 VAC	18W	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	101
C47024VDC18W	24 VDC	18W	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	101
C47012VDC18W	12 VDC	18W	II 2 G Ex mb IIC T4 IP67	101



C47
"m" class

C49 SERİSİ ATEX M SINIFI TERMİKLİ ZONE 1 ZONE 2 BOBİN

Model No	Çalışma Gerilimi	Gücü	Koruma Sınıfı	Fiyat (€)
C49230VAC15VA	230 VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C49230VAC24VA	230 VAC	24VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C49120VAC15VA	110 VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C49024VAC15VA	24 VAC 12	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C49012VAC15VA	VAC	15VA	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103
C49024VAC18W	24 VDC	18W	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP6	103
C49012VAC18W	12 VDC	18W	Ex II 2G Ex mb IIC T5 Gb, IP67	103

Not: Bobin içerisine yerleştirilen devre sayesinde bobinin yüksek sıcaklıklara ulaşmasının önüne geçer. Bobin ısınmasını önler.



C49

Solenoid Valfler ve Aksesuarları

SOKETLER

TORK-SK SERİSİ SOKETLER

Model No	Bobin Tipi	Standart	Açıklama	Fiyat (€)
C80	C40, C50	DIN 43650 IP65	Standart (Büyük)	6
C85	C20	DIN 43650 IP65	Standart (Küçük)	6
C81	C40, C50	DIN 43650 IP65	LED' li (Büyük)	9
C86	C20	DIN 43650 IP65	LED' li (Küçük)	9
C82	C40, C50	DIN 43650 IP65	PWM Enerji Tasarruflu Soket	19
C83	C40, C50	DIN 43650 IP65	ADAPTİF Enerji Tasarruflu Soket	19
C84	C40, C50	DIN 43650 IP65	Timer Kontrollü Soket	9

Not: PVM soketler, %88' a kadar enerji tasarrufu sağlar.



ZAMAN KONTROL (TIMER) CİHAZLARI

C93/C94 TIMER SERİSİ - Tek Çıkışlı Zaman Rölesi

Model No	Yeni Model No	Bekleme Zamanı	Boşaltma Zamanı	Fiyat (€)
TORK-Z 720 - (Standart Bobin)	C93	0.5 dk..45 dk	0.5 sn..10 sn	43
TORK-Z 790 - (Mini Bobin)	C94	0.5 dk..45 dk	0.5 sn..10 sn	43
TORK-Z 795 - (Standart Bobin Dijital Tip)	C96	66 ms..9999 sa	66 ms..9999 sa	49
TORK-Z 980 - (Zaman Ayarlı Soket)	C90	0.5 dk..45 dk	0.5 sn..10 sn	33

* Solenoid valflerimizde C80 soketlerimiz standart olarak kullanılmaktadır. LED'li soket tercihinde 3 € fiyat farkı eklenmektedir.



Solenoid Valf Yedek Parçaları

DİYAFRAMLAR

Genel Maksat Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
SI010.02	DYS28YT038100-N	14	SI031.02	DYS28MT000038-N	14
SI010.03	DYS28YT038100-N	14	SI031.03	DYS28MT000012-N	14
SI010.04	DYS28YT038100-N	14	SI031.04	DYS28LT000034-N	14
SI010.05	DYS28YT038100-N	14	SI031.05	DYS28LT000100-N	14
SI010.06	DYS28LT000114-N-Y	33	SI014.02	DYS28ET038100-08-VT	18
SI010.07	DYS28LT000112-N	33	SI014.03	DYS28ET038100-08-VT	18
SI010.08	DYS28LT114200-N	33	SI014.04	DYS28ET038100-08-VT	18
SI030.02	DYS28MT000038-N	14	SI014.05	DYS28ET038100-08-VT	18
SI030.03	DYS28MT000012-N	14	SI071.02	DYS28AT038100-N	14
SI030.04	DYS28LT000034-N	14	SI071.03	DYS28AT038100-N	14
SI030.05	DYS28LT000100-N	14	SI071.04	DYS28AT038100-N	14
SI030.06	DYS28LT000114-N-Y	33	SI071.05	DYS28AT038100-N	14
SI030.07	DYS28LT000112-N	33	SI077.00	DYS28AT038100-N	18
SI030.08	DYS28LT114200-N	33	SI077.01	DYS28AT038100-N	18
SI013.02	DYS28ET038100-10-VT	18	SI078.00	DYS28AT038100-N	18
SI013.03	DYS28ET038100-10-VT	18	SI078.01	DYS28AT038100-N	18
SI013.04	DYS28ET038100-10-VT	18	SI020.02	DYS28ZT038100-N	14
SI013.05	DYS28ET038100-10-VT	18	SI020.03	DYS28ZT038100-N	14
SI070.02	DYS28AT038100-N	18	SI020.04	DYS28ZT038100-N	14
SI070.03	DYS28AT038100-N	18	SI020.05	DYS28ZT038100-N	14
SI070.04	DYS28AT038100-N	18	SI021.02	DYS28ZT038100-N	14
SI070.05	DYS28AT038100-N	18	SI021.03	DYS28ZT038100-N	14
SI060.02	DYS28MT038100-N	14	SI021.04	DYS28ZT038100-N	14
SI060.03	DYS28MT038100-N	14	SI021.05	DYS28ZT038100-N	14
SI060.04	DYS28MT038100-N	14	SI040.02	DYS28MT038100-N	14
SI060.05	DYS28MT038100-N	14	SI040.03	DYS28MT038100-N	14
SI011.02	DYS28YT038100-N	14	SI040.04	DYS28MT038100-N	14
SI011.03	DYS28YT038100-N	14	SI040.05	DYS28MT038100-N	14
SI011.04	DYS28YT038100-N	14	SI041.02	DYS28MT038100-N	14
SI011.05	DYS28YT038100-N	14	SI041.03	DYS28MT038100-N	14
SI011.06	DYS28LT000114-N-Y	33	SI041.04	DYS28MT038100-N	14
SI011.07	DYS28LT000112-N	33	SI041.05	DYS28MT038100-N	14
SI011.08	DYS28LT114200-N	33	SI092.02	DYS28MZ038100-N	14
SI012.02	DYS28YT038100-N	14	SI092.03	DYS28MZ038100-N	14
SI012.03	DYS28YT038100-N	14	SI092.04	DYS28LZ000034-N	14
SI012.04	DYS28YT038100-N	14	SI092.05	DYS28LZ000100-N	14
SI012.05	DYS28YT038100-N	14			



DYS28YT038100-N



DYS28LT000114-N-Y



DYS28ET038100-10-VT



DYS28AT038100-N



DYS28MT038100-N



DYS28LT000100-N



DYS28ZT038100-N



DYS28LZ000034-N

Solenoid Valf Yedek Parçaları

DİYAFRAMLAR

Buhar Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S2010.02	DYS28BT038100-2	18	S2011.04	DYS28BT038100-1	18
S2010.03	DYS28BT038100-2	18	S2011.05	DYS28BT038100-1	18
S2010.04	DYS28BT038100-2	18	S2011.06	DYS28LT000114-E	51
S2010.05	DYS28BT038100-2	18	S2011.07	DYS28LT000112-E	51
S2010.02	DYS28BT038100-1 (OLD)	18	S2011.08	DYS28LT114200-E	51
S2010.03	DYS28BT038100-1 (OLD)	18	S2031.02	DYS28MT038100-E	18
S2010.04	DYS28BT038100-1 (OLD)	18	S2031.03	DYS28MT038100-E	18
S2010.05	DYS28BT038100-1 (OLD)	18	S2031.04	DYS28LT000034-E	18
S2010.06	DYS28LT000114-E	51	S2031.05	DYS28LV000100-E	18
S2010.07	DYS28LT000112-E	51	S2031.06	DYS28LT000114-E	51
S2010.08	DYS28LT114200-E	51	S2031.07	DYS28LT000112-E	51
S2030.02	DYS28MT038100-E	18	S2031.08	DYS28LT114200-E	51
S2030.03	DYS28MT038100-E	18	S2012.02	DYS28BT038100-1	18
S2030.04	DYS28LT000034-E	18	S2012.03	DYS28BT038100-1	18
S2030.05	DYS28LV000100-E	18	S2012.04	DYS28BT038100-1	18
S2030.06	DYS28LT000114-E	51	S2012.05	DYS28BT038100-1	18
S2030.07	DYS28LT000112-E	51	S2012.06	DYS28LT000114-E	51
S2030.08	DYS28LT114200-E	51	S2012.07	DYS28LT000112-E	51
S2040.02	DYS28MT038100-E	18	S2012.08	DYS28LT114200-E	51
S2040.03	DYS28MT038100-E	18	S2041.02	DYS28MT038100-E	18
S2040.04	DYS28MT038100-E	18	S2041.03	DYS28MT038100-E	18
S2040.05	DYS28MT038100-E	18	S2041.04	DYS28MT038100-E	18
S2013.02	DYS28BT038100-1	18	S2041.05	DYS28MT038100-E	18
S2013.03	DYS28BT038100-1	18	S2020.02	DYS28BZ038100	18
S2013.04	DYS28BT038100-1	18	S2020.03	DYS28BZ038100	18
S2013.05	DYS28BT038100-1	18	S2020.04	DYS28BZ038100	18
S2093.02	DYS28BT038100-1	18	S2020.05	DYS28BZ038100	18
S2093.03	DYS28BT038100-1	18	S2021.02	DYS28BZ038100	18
S2093.04	DYS28BT038100-1	18	S2021.03	DYS28BZ038100	18
S2093.05	DYS28BT038100-1	18	S2021.04	DYS28BZ038100	18
S2011.02	DYS28BT038100-1	18	S2021.05	DYS28BZ038100	18
S2011.03	DYS28BT038100-1	18			

Vakum Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S3010.02	DYS28VT038100-N	14	S3030.02	DYS28MV038100-N	14
S3010.03	DYS28VT038100-N	14	S3030.03	DYS28MV038100-N	14
S3010.04	DYS28VT038100-N	14	S3030.04	DYS28LV000034-N	14
S3010.05	DYS28VT038100-N	14	S3030.05	DYS28LV000100-N	14



DYS28BT038100-2



DYS28BZ038100



DYS28VT038100-N



DYS28LV000100-N

Solenoid Valf Yedek Parçaları

DİYAFRAMLAR

Yakıt Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S4010.02	DYS28YT038100-V	€ 18	S4011.06	DYS28LT000114-V	€ 57
S4010.03	DYS28YT038100-V	€ 18	S4011.07	DYS28LT000112-V	€ 57
S4010.04	DYS28YT038100-V	€ 18	S4011.08	DYS28LT114200-V	€ 57
S4010.05	DYS28YT038100-V	€ 18	S4031.02	DYS28MT038100-V	€ 18
S4010.06	DYS28LT000114-V	€ 57	S4031.03	DYS28MT038100-V	€ 18
S4010.07	DYS28LT000112-V	€ 57	S4031.04	DYS28LT000034-V	€ 18
S4010.08	DYS28LT114200-V	€ 57	S4031.05	DYS28LT000100-V	€ 18
S4030.02	DYS28MT038100-V	€ 18	S4031.06	DYS28LT000114-V	€ 57
S4030.03	DYS28MT038100-V	€ 18	S4031.07	DYS28LT000112-V	€ 57
S4030.04	DYS28LT000034-V	€ 18	S4031.08	DYS28LT114200-V	€ 57
S4030.05	DYS28LT000100-V	€ 18	S4012.02	DYS28YT038100-V	€ 18
S4030.06	DYS28LT000114-V	€ 57	S4012.03	DYS28YT038100-V	€ 18
S4030.07	DYS28LT000112-V	€ 57	S4012.04	DYS28YT038100-V	€ 18
S4030.08	DYS28LT114200-V	€ 57	S4012.05	DYS28YT038100-V	€ 18
S4013.02	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S4012.06	DYS28LT000114-V	€ 57
S4013.03	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S4012.07	DYS28LT000112-V	€ 57
S4013.04	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S4012.08	DYS28LT114200-V	€ 57
S4013.05	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S4021.02	DYS28ZT038100-V	€ 18
S4020.02	DYS28ZT038100-V	€ 18	S4021.03	DYS28ZT038100-V	€ 18
S4020.03	DYS28ZT038100-V	€ 18	S4021.04	DYS28ZT038100-V	€ 18
S4020.04	DYS28ZT038100-V	€ 18	S4021.05	DYS28ZT038100-V	€ 18
S4020.05	DYS28ZT038100-V	€ 18	S4014.02	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S4011.02	DYS28YT038100-V	€ 18	S4014.03	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S4011.03	DYS28YT038100-V	€ 18	S4014.04	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S4011.04	DYS28YT038100-V	€ 18	S4014.05	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S4011.05	DYS28YT038100-V	€ 18			

Yakıt Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S5010.02	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5014.02	DYS28AT038100-V	€ 18
S5010.03	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5014.03	DYS28AT038100-V	€ 18
S5010.04	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5014.04	DYS28AT038100-V	€ 18
S5010.05	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5014.05	DYS28AT038100-V	€ 18
S5013.02	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S5016.02	DYS28AT038100-V	€ 18
S5013.03	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S5016.03	DYS28AT038100-V	€ 18
S5013.04	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S5016.04	DYS28AT038100-V	€ 18
S5013.05	DYS28ET038100-10-VT	€ 18	S5016.05	DYS28AT038100-V	€ 18
S5040.02	DYS28MT038100-V	€ 18	S5019.02	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S5040.03	DYS28MT038100-V	€ 18	S5019.03	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S5040.04	DYS28MT038100-V	€ 18	S5019.04	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S5040.05	DYS28MT038100-V	€ 18	S5019.05	DYS28ET038100-08-VT	€ 18
S5012.02	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5041.02	DYS28MT038100-V	€ 18
S5012.03	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5041.03	DYS28MT038100-V	€ 18
S5012.04	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5041.04	DYS28MT038100-V	€ 18
S5012.05	DYS28ET038100-10-VD	€ 18	S5041.05	DYS28MT038100-V	€ 18



DYS28YT038100-V



DYS28LT000034-V



DYS28ZT038100-V



DYS28ET038100-10-VV



DYS28ET038100-10-VT

Solenoid Valf Yedek Parçaları

KOVANLAR

Genel Maksat Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S1010.00	KVNSLNKSS-N	€16	S1013.03	KVNSLNKSS-V	€16
S1010.01	KVNSLNKSS-N	€16	S1013.04	KVNSLNKSS-V	€16
S1010.02	KVNSLNKSS-N	€16	S1013.05	KVNSLNKSS-V	€16
S1010.03	KVNSLNKSS-N	€16	S1070.02	KVNSLNKSS-N	€16
S1010.04	KVNSLNKSS-N	€16	S1070.03	KVNSLNKSS-N	€16
S1010.05	KVNSLNKSS-N	€16	S1070.04	KVNSLNKSS-N	€16
S1010.06	KVNSLNKSS-N	€16	S1070.05	KVNSLNKSS-N	€16
S1010.07	KVNSLNKSS-N	€16	S1060.02	KVN26NKMTO000	€16
S1010.08	KVNSLNKSS-N	€16	S1060.03	KVN26NKMTO000	€16
S1013.00	KVNSLNKSS-V	€16	S1060.04	KVN26NKMTO000	€16
S1013.01	KVNSLNKSS-V	€16	S1060.05	KVN26NKMTO000	€16
S1060.00	KVN26NKMTO000	€16	S1012.02	KVNSLNA3Y-18-N	€16
S1060.01	KVN26NKMTO000	€16	S1012.03	KVNSLNA3Y-18-N	€16
S1082.01	KVN26NKMTO000	€16	S1012.04	KVNSLNA3Y-18-N	€16
S1065.01	KVN26NAMTO03Y	€16	S1012.05	KVNSLNA3Y-18-N	€16
S1011.00	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.02	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.01	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.03	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.02	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.04	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.03	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.05	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.04	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.06	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.05	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.07	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.06	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1031.08	KVNSLNATKPI-M-N	€16
S1011.07	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1014.02	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1011.08	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1014.03	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1050.02	KVNSLNKSS-N	€16	S1014.04	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1050.03	KVNSLNKSS-N	€16	S1014.05	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1051.03	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1071.02	KVNSLNA3Y-10-N	€16
S1051.05	KVNSLNATKPI-M-N	€16	S1071.03	KVNSLNA3Y-10-N	€16
S1015.00.018	KVNSLNA3Y-18-N	€17	S1071.04	KVNSLNA3Y-10-N	€16
S1015.00.025	KVNSLNA3Y-25-N	€17	S1071.05	KVNSLNA3Y-10-N	€16
S1015.01.018	KVNSLNA3Y-18-N	€17	S1077.00	KVNSLNKSS-N	€16
S1015.01.025	KVNSLNA3Y-25-N	€17	S1077.01	KVNSLNKSS-N	€16
S1017.00.010	KVNSLNA3Y-10-N	€17	S1078.00	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1017.00.018	KVNSLNA3Y-18-N	€17	S1078.01	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S1017.00.025	KVNSLNA3Y-25-N	€17	S1020.02	KVNSLNKSS-N	€16
S1017.01.010	KVNSLNA3Y-10-N	€17	S1020.03	KVNSLNKSS-N	€16
S1017.01.018	KVNSLNA3Y-18-N	€17	S1020.04	KVNSLNKSS-N	€16
S1017.01.025	KVNSLNA3Y-25-N	€17	S1020.05	KVNSLNKSS-N	€16
S1018.00.018	KVNSLNKSS-N	€17	S1021.02	KVNSLNATK	€16
S1018.00.025	KVNSLNKSS-N	€17	S1021.03	KVNSLNATK	€16
S1018.00.035	KVNSLNKSS-N	€17	S1021.04	KVNSLNATK	€16
S1018.01.018	KVNSLNKSS-N	€17	S1021.05	KVNSLNATK	€16
S1018.01.025	KVNSLNKSS-N	€17	S1040.02	KVNSLNKTS	€16
S1018.01.035	KVNSLNKSS-N	€17	S1040.03	KVNSLNKTS	€16
S1016.00.015	KVNSLNANA	€17	S1040.04	KVNSLNKTS	€16
S1016.01.015	KVNSLNANA	€17	S1040.05	KVNSLNKTS	€16
S1030.02	KVNSLNKSS-N	€16	S1041.02	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.03	KVNSLNKSS-N	€16	S1041.03	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.04	KVNSLNKSS-N	€16	S1041.04	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.05	KVNSLNKSS-N	€16	S1041.05	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.06	KVNSLNKSS-N	€16	S1092.02	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.07	KVNSLNKSS-N	€16	S1092.03	KVNSLNKSS-N	€16
S1030.08	KVNSLNKSS-N	€16	S1092.04	KVNSLNKSS-N	€16
S1013.02	KVNSLNKSS-V	€16	S1092.05	KVNSLNKSS-N	€16

Solenoid Valf Yedek Parçaları

KOVANLAR

Buhar Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S2010.00	KVNSLNKSS-V	€16	S2013.02	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.01	KVNSLNKSS-V	€16	S2013.03	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.02	KVNSLNKSS-V	€16	S2013.04	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.03	KVNSLNKSS-V	€16	S2013.05	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.04	KVNSLNKSS-V	€16	S2093.02	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.05	KVNSLNKSS-V	€16	S2093.03	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.06	KVNSLNKSS-V	€16	S2093.04	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.07	KVNSLNKSS-V	€16	S2093.05	KVNSLNKSS-V	€16
S2010.08	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.02	KVNSLNATKPM-V	€16
S2090.00	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.03	KVNSLNATKPM-V	€16
S2090.01	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.04	KVNSLNATKPM-V	€16
S2091.02	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.05	KVNSLNATKPM-V	€16
S2091.03	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.06	KVNSLNATKPM-V	€16
S2092.02	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.07	KVNSLNATKPM-V	€16
S2092.03	KVNSLNKSS-V	€16	S2031.08	KVNSLNATKPM-V	€16
S2011.00	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.02	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.01	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.03	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.02	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.04	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.03	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.05	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.04	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.06	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.05	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.07	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.06	KVNSLNATKPM-V	€16	S2012.08	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S2011.07	KVNSLNATKPM-V	€16	S2041.02	KVNSLNATKPM-V	€16
S2011.08	KVNSLNATKPM-V	€16	S2041.03	KVNSLNATKPM-V	€16
S2030.02	KVNSLNKSS-V	€16	S2041.04	KVNSLNATKPM-V	€16
S2030.03	KVNSLNKSS-V	€16	S2041.05	KVNSLNATKPM-V	€16
S2030.04	KVNSLNKSS-V	€16	S2020.02	KVNSLNKSS-V	€16
S2030.05	KVNSLNKSS-V	€16	S2020.03	KVNSLNKSS-V	€16
S2030.06	KVNSLNKSS-V	€16	S2020.04	KVNSLNKSS-V	€16
S2030.07	KVNSLNKSS-V	€16	S2020.05	KVNSLNKSS-V	€16
S2030.08	KVNSLNKSS-V	€16	S2021.02	KVNSLNATK-V	€16
S2040.02	KVNSLNKSS-V	€16	S2021.03	KVNSLNATK-V	€16
S2040.03	KVNSLNKSS-V	€16	S2021.04	KVNSLNATK-V	€16
S2040.04	KVNSLNKSS-V	€16	S2021.05	KVNSLNATK-V	€16
S2040.05	KVNSLNKSS-V	€16			

Vakum Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S3010.00	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.00	KVNSLNKSS-V	€16
S3010.01	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.01	KVNSLNKSS-V	€16
S3010.02	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.02	KVNSLNKSS-V	€16
S3010.03	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.03	KVNSLNKSS-V	€16
S3010.04	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.04	KVNSLNKSS-V	€16
S3010.05	KVNSLNKSS-V	€16	S3030.05	KVNSLNKSS-V	€16

Solenoid Valf Yedek Parçaları

KOVANLAR

Yakıt Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S4010.00	KVNSLNKSS-V	€16	S4020.03	KVNSLNKSS-V	€16
S4010.01	KVNSLNKSS-V	€16	S4020.04	KVNSLNKSS-V	€16
S4010.02	KVNSLNKSS-V	€16	S4020.05	KVNSLNKSS-V	€16
S4010.03	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.02	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4010.04	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.03	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4010.05	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.04	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4010.06	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.05	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4010.07	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.06	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4010.08	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.07	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.00	KVNSLNKSS-V	€16	S4011.08	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.01	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.02	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.02	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.03	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.03	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.04	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.04	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.05	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4013.05	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.06	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4083.032	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.07	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4011.00	KVNSLNKSS-V	€16	S4031.08	KVNSLNATKPI-M-V	€16
S4011.01	KVNSLNKSS-V	€16	S4012.02	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4011.02	KVNSLNKSS-V	€16	S4012.03	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4011.03	KVNSLNKSS-V	€16	S4012.04	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4011.04	KVNSLNKSS-V	€16	S4012.05	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4011.05	KVNSLNKSS-V	€16	S4012.06	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4015.00	KVNSLNA3Y-25-V	€16	S4012.07	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4015.01	KVNSLNA3Y-25-V	€16	S4012.08	KVNSLNA3Y-25-V	€16
S4085.018	KVNSLNA3Y-18-V	€16	S4021.02	KVNSLNATK-V	€16
S4030.02	KVNSLNKSS-V	€16	S4021.03	KVNSLNATK-V	€16
S4030.03	KVNSLNKSS-V	€16	S4021.04	KVNSLNATK-V	€16
S4030.04	KVNSLNKSS-V	€16	S4021.05	KVNSLNATK-V	€16
S4030.05	KVNSLNKSS-V	€16	S4014.02	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S4030.06	KVNSLNKSS-V	€16	S4014.03	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S4030.07	KVNSLNKSS-V	€16	S4014.04	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S4030.08	KVNSLNKSS-V	€16	S4014.05	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S4020.02	KVNSLNKSS-V	€16			



KVNSLNKSS-N



KVNSLNATK



KVNSLNA3Y-18-N



KVNSLNKTS

Solenoid Valf Yedek Parçaları

KOVANLAR

Kompresör Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S5010.00	KVNSLNKSS-V	€16	S5074.018	KVN26NKMTO000	€16
S5010.01	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.00.018	KVNSLNKSS-V	€16
S5010.02	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.00.025	KVNSLNKSS-V	€16
S5010.03	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.00.035	KVNSLNKSS-V	€16
S5010.04	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.01.018	KVNSLNKSS-V	€16
S5010.05	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.01.025	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.00	KVNSLNKSS-V	€16	S5018.01.035	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.01	KVNSLNKSS-V	€16	S5040.02	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.02	KVNSLNKSS-V	€16	S5040.03	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.03	KVNSLNKSS-V	€16	S5040.04	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.04	KVNSLNKSS-V	€16	S5040.05	KVNSLNKSS-V	€16
S5013.05	KVNSLNKSS-V	€16	S5012.02	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5078.00	KVNSLNKSS-V	€16	S5012.03	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5078.01	KVNSLNKSS-V	€16	S5012.04	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5078.02	KVNSLNKSS-V	€16	S5012.05	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5078.03	KVNSLNKSS-V	€16	S5014.02	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5078.04	KVNSLNKSS-V	€16	S5014.03	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5078.05	KVNSLNKSS-V	€16	S5014.04	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5073.018	KVN26NKMTO000	€16	S5014.05	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5079.00	KVNSLNATKPM-V	€16	S5016.02	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5079.01	KVNSLNATKPM-V	€16	S5016.03	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5079.02	KVNSLNATKPM-V	€16	S5016.04	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5079.03	KVNSLNATKPM-V	€16	S5016.05	KVNSLNA3Y-18-V	€16
S5079.04	KVNSLNATKPM-V	€16	S5019.02	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5079.05	KVNSLNATKPM-V	€16	S5019.03	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5015.00.010	KVNSLNA3Y-10-V	€16	S5019.04	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5015.01.010	KVNSLNA3Y-10-V	€16	S5019.05	KVNSLNA3Y-10-V	€16
S5080.00.018	KVNSLNA3Y-18-V	€16	S5041.02	KVNSLNATKPM-V	€16
S5080.00.025	KVNSLNA3Y-25-V	€16	S5041.03	KVNSLNATKPM-V	€16
S5080.01.018	KVNSLNA3Y-18-V	€16	S5041.04	KVNSLNATKPM-V	€16
S5080.01.025	KVNSLNA3Y-25-V	€16	S5041.05	KVNSLNATKPM-V	€16

Paslanmaz Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
SS1010.00	KVNSLNKSS-V	€16	SS1010.05	KVNSLNKSS-V	€16
SS1010.01	KVNSLNKSS-V	€16	SS1011.00.025	KVNSLNATK-V-P	€16
SS1010.02	KVNSLNKSS-V	€16	SS1011.00.032	KVNSLNATK-V-P	€16
SS1010.03	KVNSLNKSS-V	€16	SS1011.01.025	KVNSLNATK-V-P	€16
SS1010.04	KVNSLNKSS-V	€16	SS1011.01.032	KVNSLNATK-V-P	€16

Solenoid Valf Yedek Parçaları

ÇEKİRDEKLER

Genel Maksat Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
SI073.00	CEK1200CDIY073-N	€ 8	SI050.02	CEK1500TDIY095-N	€ 8
SI073.01	CEK1200CDIY073-N	€ 8	SI050.03	CEK1500TDIY095-N	€ 8
SI073.02	CEK1200CDIY073-N	€ 8	SI050.02	CEK1285TDIY000-V	€ 8
SI073.03	CEK1200CDIY073-N	€ 8	SI050.03	CEK1285TDIY000-V	€ 8
SI010.00	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI051.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI010.01	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI051.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI010.02	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI015.00.018	CEK1285CDIY073-V-085	€ 10
SI010.03	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI015.00.025	CEK1285CDIY073-V-085	€ 10
SI010.04	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI015.01.018	CEK1285CDIY073-V-085	€ 10
SI010.05	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI015.01.025	CEK1285CDIY073-V-085	€ 10
SI010.06	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI017.00.010	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI010.07	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI017.00.018	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI010.08	CEK1285TDIY058-N	€ 8	SI017.00.025	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI013.00	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI017.01.010	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI013.01	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI017.01.018	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI013.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI017.01.025	CEK1285CDIY073-V	€ 10
SI013.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI018.00.018	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI013.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI018.00.025	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI013.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI018.00.035	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI060.00	KOVAN+ÇEKİRDEK	€ 24	SI018.01.018	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI060.01	KOVAN+ÇEKİRDEK	€ 24	SI018.01.025	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI082.01	KOVAN+ÇEKİRDEK	€ 24	SI018.01.035	CEK1500TDIY072-V	€ 10
SI065.01	KOVAN+ÇEKİRDEK	€ 24	SI016.00.015	CEK12HXTDIY060-V	€ 10
SI011.00	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI016.01.015	CEK12HXTDIY060-V	€ 10
SI011.01	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.02	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.03	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.04	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.05	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.06	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.06	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.07	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.07	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.08	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI011.08	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI030.09	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI050.02	CEK1285TDIY073-N-085	€ 8	SI030.10	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI050.03	CEK1285TDIY073-N-085	€ 8	SI070.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8



CEK1200CDIY073-N



CEK1285TDIY058-V



CEK12HXTDIY060-V



CEK1285TDIY073-V-085

Solenoid Valf Yedek Parçaları

ÇEKİRDEKLER

Genel Maksat Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
SI070.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI071.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI070.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI071.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI070.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8	SI071.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI060.02	TUBE+PLUNGER	€ 24	SI071.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI060.03	TUBE+PLUNGER	€ 24	SI077.00	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI060.04	TUBE+PLUNGER	€ 24	SI077.01	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI060.05	TUBE+PLUNGER	€ 24	SI078.00	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI030.09	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI078.01	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8
SI030.10	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI020.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI033.09	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI020.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI033.10	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI020.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI079.10	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI020.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI079.12	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI021.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI030.18	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI021.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI030.20	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI021.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI081.10	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI021.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI081.12	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI040.02	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI081.18	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI040.03	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI081.20	CEK1285CDIY073-V	€ 8	SI040.04	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI012.02	CEK1285TDIY000-U-N	€ 8	SI040.05	CEK1285TDIY058-N	€ 8
SI012.03	CEK1285TDIY000-U-N	€ 8	SI041.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI012.04	CEK1285TDIY000-U-N	€ 8	SI041.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI012.05	CEK1285TDIY000-U-N	€ 8	SI041.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI031.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI041.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
SI031.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI079.06	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI031.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI079.07	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI031.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI079.08	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI031.06	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI080.06	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI031.07	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI080.07	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI031.08	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	SI080.08	CEK1285CDIY073-V	€ 8
SI014.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8	SI092.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI014.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8	SI092.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI014.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8	SI092.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
SI014.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€ 8	SI092.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8

Solenoid Valf Yedek Parçaları

ÇEKİRDEKLER

Buhar Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S2073.00	CEK1200CDIY073-V	€ 8	S2040.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2073.01	CEK1200CDIY073-V	€ 8	S2040.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2073.02	CEK1200CDIY073-V	€ 8	S2013.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2073.03	CEK1200CDIY073-V	€ 8	S2013.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.00	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2013.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.01	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2013.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2093.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2093.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2093.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2093.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2010.06	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2010.07	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2010.08	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2090.00	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2090.01	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.06	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2091.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.07	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2091.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2031.08	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2092.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2012.02	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2092.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2012.03	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.00	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2012.04	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.01	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2012.05	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2012.06	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2012.07	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2012.08	CEK1285TDIY073-V-085	€ 8
S2011.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2041.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2011.06	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2041.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2011.07	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2041.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2011.08	CEK12HXTDIY060-V	€ 8	S2041.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2030.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2020.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2030.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2020.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2030.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2020.04	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2030.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2020.05	CEK1285TDIY058-V	€ 8
S2030.06	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2021.02	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2030.07	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2021.03	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2030.08	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2021.04	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2040.02	CEK1285TDIY058-V	€ 8	S2021.05	CEK12HXTDIY060-V	€ 8
S2040.03	CEK1285TDIY058-V	€ 8			

Vakum Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S3010.00	CEK1285TDIY073-V-085	€ 10	S3030.00	CEK1500TD2Y090-V	€ 10
S3010.01	CEK1285TDIY073-V-085	€ 10	S3030.01	CEK1500TD2Y090-V	€ 10
S3010.02	CEK1500TD2Y090-V	€ 10	S3030.02	CEK1500TD2Y090-V	€ 10
S3010.03	CEK1500TD2Y090-V	€ 10	S3030.03	CEK1500TD2Y090-V	€ 10
S3010.04	CEK1500TD2Y090-V	€ 10	S3030.04	CEK1500TD2Y090-V	€ 10
S3010.05	CEK1500TD2Y090-V	€ 10	S3030.05	CEK1500TD2Y090-V	€ 10

Solenoid Valf Yedek Parçaları

ÇEKİRDEKLER

Yakıt Grubu

Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Diyafram Kodu	Fiyat (€)
S4010.00	CEK1285TDIY050-R	€14	S4030.07	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.01	CEK1285TDIY050-R	€14	S4030.08	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S4020.02	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S4020.03	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S4020.04	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S4020.05	CEK1285TDIY058-V	€14
S4010.06	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.02	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4010.07	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.03	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4010.08	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.04	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.00	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.05	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.01	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.06	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.07	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S4011.08	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S4031.02	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4013.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S4031.03	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4083.032	CEK1285TDIY050-R	€14	S4031.04	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4011.00	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4031.05	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4011.01	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4031.06	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4011.02	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4031.07	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4011.03	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4031.08	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4011.04	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4012.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.05	CEK1500CD0Y040-I	€14	S4012.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.00	CEK1300CDTY048-R	€14	S4012.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.01	CEK1300CDTY048-R	€14	S4012.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.02	CEK1300CDTY048-R	€14	S4012.06	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.03	CEK1300CDTY048-R	€14	S4012.07	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.04	CEK1300CDTY048-R	€14	S4012.08	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4011.05	CEK1300CDTY048-R	€14	S4021.02	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4015.00	CEK1285CD2Y050-R	€14	S4021.03	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4015.01	CEK1285CD2Y050-R	€14	S4021.04	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4085.018	CEK1285CD2Y050-R	€14	S4021.05	CEK12HXTDIY060-V	€14
S4030.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S4014.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4030.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S4014.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4030.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S4014.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4030.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S4014.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S4030.06	CEK1285TDIY058-V	€14			

Solenoid Valf Yedek Parçaları

ÇEKİRDEKLER

Kompresör Grubu

Ürün Kodu	Çekirdek Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Çekirdek Kodu	Fiyat (€)
S5010.00	CEK1285TDIY058-V	€14	S5074.018	TUBE+PLUNGER	€30
S5010.01	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.00.018	CEK1500TDIY072-V	€14
S5010.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.00.025	CEK1500TDIY072-V	€14
S5010.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.00.035	CEK1500TDIY072-V	€14
S5010.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.01.018	CEK1500TDIY072-V	€14
S5010.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.01.025	CEK1500TDIY072-V	€14
S5013.00	CEK1285TDIY058-V	€14	S5018.01.035	CEK1500TDIY072-V	€14
S5013.01	CEK1285TDIY058-V	€14	S5040.02	CEK1285TDIY058-V	€14
S5013.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S5040.03	CEK1285TDIY058-V	€14
S5013.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S5040.04	CEK1285TDIY058-V	€14
S5013.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S5040.05	CEK1285TDIY058-V	€14
S5013.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S5012.02	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5078.00	CEK1285TDIY058-V	€14	S5012.03	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5078.01	CEK1285TDIY058-V	€14	S5012.04	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5078.02	CEK1285TDIY058-V	€14	S5012.05	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5078.03	CEK1285TDIY058-V	€14	S5014.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5078.04	CEK1285TDIY058-V	€14	S5014.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5078.05	CEK1285TDIY058-V	€14	S5014.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5073.018	KOVAN+ÇEKİRDEK	€14	S5014.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5079.00	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5016.02	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5079.01	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5016.03	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5079.02	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5016.04	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5079.03	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5016.05	CEK1285TDIY000-U-V	€14
S5079.04	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5019.02	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5079.05	CEK12HXTDIY060-V	€14	S5019.03	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5015.00.010	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5019.04	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5015.01.010	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5019.05	CEK1285TDIY000-U-V-H	€14
S5080.00.018	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5041.02	CEK12HXTDIY060-V	€14
S5080.00.025	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5041.03	CEK12HXTDIY060-V	€14
S5080.01.018	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5041.04	CEK12HXTDIY060-V	€14
S5080.01.025	CEK1285CDIY073-V-085	€14	S5041.05	CEK12HXTDIY060-V	€14



ÇEKİRDEKLER

Paslanmaz Grubu

Ürün Kodu	Çekirdek Kodu	Fiyat (€)	Ürün Kodu	Çekirdek Kodu	Fiyat (€)
SSI010.00	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI010.02	CEK1500TDIY110-T	€14
SSI010.01	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI010.03	CEK1500TDIY110-T	€14
SSI010.02	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI010.04	CEK1500TDIY110-T	€14
SSI010.03	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI010.05	CEK1500TDIY110-T	€14
SSI010.04	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI011.00.025	CEK12HXTDIY060-V	€14
SSI010.05	CEK1285TDIY083-T	€14	SSI011.00.032	CEK12HXTDIY060-V	€14
SSI010.00	CEK1500TDIY110-T	€14	SSI011.01.025	CEK12HXTDIY060-V	€14
SSI010.01	CEK1500TDIY110-T	€14	SSI011.01.032	CEK12HXTDIY060-V	€14



ÖLÇÜ KONTROL

Ölçü Kontrol

ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

LZS SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Malzeme : ABS Plastik	Malzeme : Polisülfon
Sıcaklık : Maksimum 60 Derece	Sıcaklık : Maksimum 100 Derece
Basınç : Maksimum 6 Bar (20 Derece)	Özel Skala : m ³ /h, %, l/min.
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu	Çıkış : Kontak veya 4-20 mA

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
LZS-15C-100L	1/2" BSP-F	10-100 L/H	64
LZS-15C-160L	1/2" BSP-F	16-160 L/H	64
LZS-15C-250L	1/2" BSP-F	25-250 L/H	64
LZS-15C-400L	1/2" BSP-F	40-400 L/H	64
LZS-15C-600L	1/2" BSP-F	60-600 L/H	64
LZS-25C-1000L	3/4" BSP-F	100-1000 L/H	86
LZS-25C-1600L	3/4" BSP-F	160-1600 L/H	86
LZS-25C-1600L	3/4" BSP-F	160-1600 L/H	86
LZS-25C-3000L	3/4" BSP-F	300-3000 L/H	86
LZS-32D-4M	1" BSP-F	0,4-4 M ³ /H	112
LZS-32D-6M	1" BSP-F	0,6-6 M ³ /H	112
LZS-50C-10M	1-1/2" BSP-F	1-10 M ³ /H	150
LZS-50C-16M	1-1/2" BSP-F	1,6-16 M ³ /H	150
LZS-50C-4M	1-1/2" BSP-F	0,4-4 M ³ /H	150
LZS-50C-6M	1-1/2" BSP-F	0,6-6 M ³ /H	150
LZS-65D-16M	2" BSP-F	2,5-16 M ³ /H	225
LZS-65D-25M	2" BSP-F	5-25 M ³ /H	225
LZS-65D-40M	2" BSP-F	8-40 M ³ /H	225
LZS-65D-60M	2" BSP-F	12-60 M ³ /H	225
LZS-80F-40M	DN80	8-40 M ³ /H	350
LZS-100F-90M	DN100	18-120 M ³ /H	700
LZS-100F-120M	DN100	14-90 M ³ /H	700



ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

SKT SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Malzeme : Trogamit	Malzeme : Polisülfon
Sıcaklık : Maksimum 60 Derece	Sıcaklık : Maksimum 100 Derece
Basınç : Maksimum 10 Bar (20 Derece)	Özel Skala : m ³ /h, %, l/min.
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu, hava, gaz	Çıkış : Kontak veya 4-20 mA

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
SKT-1500	DN 25	50- 500 lt/sa	331
SKT-1999	DN 25	100/1000 lt/sa	335
SKT-1020	DN 40	200-2000 lt/sa	397
SKT-1030	DN 40	300-3000 lt/sa	548
SKT-1060	DN 50	600-6000 lt/sa	630
SKT-1200	DN 65	2000-20000 lt/sa	1327
SKT-1300	DN 65	3000-30000 lt/sa	1327
SKT-1600	DN 65	8000-60000 lt/sa	1332



Ölçü Kontrol

ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

SKP SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Malzeme : Polisülfon	Malzeme : Trogamit
Sıcaklık : Maksimum 100 Derece	Sıcaklık : Maksimum 60 Derece
Basınç : Maksimum 10 Bar (20 Derece)	Özel Skala : m ³ /h, %, l/min.
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu, hava, gaz	Çıkış : Kontak veya 4-20 mA

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
SKPk-1015	DN 10	1,5- 15 lt/sa	243
SKPk-1025	DN 10	2,5- 25 lt/sa	243
SKPk-1050	DN 10	5/50 lt/sa	243
SKPk-1100	DN 10	10-100 lt/sa	243
SKPk-1150	DN 15	15-150 lt/sa	250
SKPk-1300	DN 25	30-300 lt/sa	279
SKPk-1500	DN 25	50-500 lt/sa	279
SKPk-1999	DN 25	100-1000 lt/sa	279



ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

PT SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Malzeme : Trogamit	Malzeme : Polisülfon
Sıcaklık : Maksimum 65 Derece	Sıcaklık : Maksimum 90 Derece
Basınç : Maksimum 6 Bar	Özel Skala : m ³ /h, %, l/min.
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu, hava, gaz	Çıkış : Kontak veya 4-20 mA

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
PS31	DN 25	160-1600 lt/sa	447
PS31	DN 25	250-2500 lt/sa	447
PS31	DN 40	400-4000 lt/sa	516
PS31	DN 40	500-6300 lt/sa	516
PS31	DN 50	1000-10000 lt/sa	756
PS31	DN 65	1600-16000 lt/sa	1211
PS31	DN 65	2000-20000 lt/sa	1211
PS31	DN 65	2500-25000 lt/sa	1211
PS31	DN 65	3000-30000 lt/sa	1211
PS31	DN 65	6000-40000 lt/sa	1211
PS31	DN 65	10000-50000 lt/sa	1211



ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

PSM SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Malzeme : Polisülfon	Malzeme : Trogamit
Sıcaklık : Maksimum 90 Derece	Sıcaklık : Maksimum 60 Derece
Basınç : Maksimum 10 Bar (20 Derece)	Özel Skala : m ³ /h, %, l/min.
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu, hava, gaz	Çıkış : Kontak veya 4-20 mA

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
PSM21	DN 15	4-40 lt/sa	266
PSM21	DN 15	6-60 lt/sa	266
PSM21	DN 15	10-100 lt/sa	266
PSM21	DN 15	16-160 lt/sa	266
PSM21	DN 15	25-250 lt/sa	266
PSM21	DN 20	40-400 lt/sa	292
PSM21	DN 20	60-630 lt/sa	292
PSM21	DN 20	100-1000 lt/sa	292



Ölçü Kontrol

ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

UKV SERİSİ

Standart

Malzeme : Akirlik
Bağlantı : Prine
Sıcaklık : Maksimum 65 Derece
Basınç : Maksimum 6 Bar
Hassasiyet : %5, %3
Akışkan : Su, atık su, havuz suyu, hava, gaz

Opsiyonel

Bağlantı : Paslanmaz Çelik, Debi Ayarsız



Tip Bağlantı Ölçüsü Ölçüm Aralığı (Su) Ölçüm Aralığı (Hava) Fiyat (€)

UKV-020GM	1/8"	0.2 .. 80 lt/sa	0.04 .. 25 Nlt/dk	327
UKV-040GM	1/8"	0.2 .. 220 lt/sa	0.1 .. 100 Nlt/dk	421

ŞAMANDIRALI METAL GÖVDELİ DEBİMETRE

M-21 SERİSİ

Standart

Gövde : 316L Paslanmaz Çelik
Şamveira : 316L Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Sıcaklık : 180 Derece
Basınç : PN16 Vanalı, PN40 Vanasız
Hassasiyet : 4%
Akışkan : Su, hava

Opsiyonel

Basınç : 40 .. 400 bar
Bağlantı : Clamp, Sanitary
Çıkış : Kontak, 4-20 mA, 3-15 psi, totalizör
Akışkan : Asit, baz, yağ, gaz

Tip Bağlantı Ölçüsü Ölçüm Aralığı (Su) Fiyat (Vanalı) (€) Fiyat (Vanasız) (€)

M-21 (for SU)	1/4"	0.6 .. 100 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
	1/2"	16 .. 630 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
	3/4"	100 .. 1000 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
M-21 (for HAVA)	1/4"	18 .. 3000 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
	1/2"	500 .. 18000 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
	3/4"	3000 .. 30000 lt/sa	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

SC-250 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : 316L Paslanmaz Çelik	Gövde : PVC
Şamveira : 316L (Su), PVC (Hava)	Şamveira : PP, PTFE
Bağlantı : Flanşlı	Basınç : 40 .. 400 Bar
Sıcaklık : Maksimum 200 Derece (Su), 50	Sıcaklık : Maksimum 90 Derece (PP), 150 Derece (PTFE)
Derece : (Hava)	Bağlantı : Dişli, Clamp, Sanitary
Basınç : 16 Bar	Hassasiyet : 1.60%
Hassasiyet : 3%	Çıkış : Kontak, 4-20 mA, 3-15 psi, totalizör
Çıkış : -	Diğer : Exproof, Hard Protokol
Diğer : -	Akışkan : Asit, baz, yağ, gaz
Akışkan : Su, hava	



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
SC250 (for SU)	DN 15	2,5 .. 600 lt/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 25	100 .. 4000 lt/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 40	400 .. 8000 lt/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 50	0,8 .. 15 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 65	1,5 .. 20 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 80	2 .. 30 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 100	4 .. 60 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 125	8 .. 120 m³/sa	Fiyat Sorunuz
SC250 (for HAVA)	DN150	20 .. 180 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 15	0,4 .. 20 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 25	1,6 .. 100 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 40	5 .. 140 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 50	15 .. 325 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 65	25 .. 400 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 80	40 .. 600 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 100	60 .. 1000 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN 125	150 .. 1500 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN150	250 .. 2600 Nm³/sa	Fiyat Sorunuz

Tip	Açıklamalar	Fiyat (€)
AMD	250 VAC (3VA) Switch	Fiyat Sorunuz
TH5	4-20 mA Çıkış	Fiyat Sorunuz
TH5T	4-20 mA Çıkış ve Totalizör	Fiyat Sorunuz
TH5H	Hart Protokol	Fiyat Sorunuz
TH5Ex	Exproof 4-20 mA Çıkış	Fiyat Sorunuz

AKIŞ GÖSTERGESİ

T-PAG SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Bağlantı : G1/4" .. G2"	Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz, Alüminyum
Bağlantı Malzemesi : Piriç	
Basınç : Max 25 bar	
Akışkan : Su, Hava, Yağ, Gaz, Asit...	

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (Vanalı) (€)
T-PAG	G1/4"	0,6 - 10 l/dk	99
	G3/8"	1,2 - 20 l/dk	143
	G1/2"	1,2 - 40 l/dk	151
	G3/4"	2,1 - 60 l/dk	254
	G1"	2,1 - 80 l/dk	268



AKIŞ GÖSTERGESİ

CV SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Bağlantı : G1/4" .. G2"	Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz, Alüminyum
Bağlantı Malzemesi : Piriç	
Basınç : Max 25 bar	
Akışkan : Su, Hava, Yağ, Gaz, Asit...	

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (Vanalı) (€)
CV	G1/4"	0,6 - 10 l/dk	124
	G3/8"	1,2 - 20 l/dk	167
	G1/2"	1,2 - 40 l/dk	187
	G3/4"	2,1 - 60 l/dk	316
	G1"	2,1 - 80 l/dk	332
	G1 1/4"	3,5 - 120 l/dk	872
	G1 1/2"	3,5 - 160 l/dk	872
	G2"	7 - 190 l/dk	1.039



Ölçü Kontrol

TÜRBİN TİP DEBİMETRE

RRI SERİSİ

Standart		Opsiyonel	
Gövde	: PPS	Gövde	: PVDF, Rrınç ve Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli Dişli	Bağlantı	: Erkek Dişli
Bağlantı Malzemesi	: PVDF	Bağlantı Malzemesi	: Pırınç, Paslanmaz Çelik
Hassasiyet	: 1%	Hassasiyet	: -
Basınç	: 16 Bar	Basınç	: -
Sıcaklık	: Maksimum 60 Derece	Sıcaklık	: -
Çıkış	: PNP, NPN	Çıkış	: 4-20 mA, 0-10 V, Switch, Frekans
Akışkan	: Su, yağ (10 cSt)	Akışkan	: Hava, gaz

Tıp	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
RRI-010GVQ	3/8"	0,1 .. 12 lt/dk	Fiyat Sorunuz
RRI-010GVV	3/8"	0,1 .. 12 lt/dk	Fiyat Sorunuz
RRI-025GVQ	1"	2 .. 100 lt/dk	Fiyat Sorunuz
RRI-025GVV	1"	2 .. 100 lt/dk	Fiyat Sorunuz



DALDIRMA TİP KANATLI DEBİMETRE

FSE SERİSİ

Standart		Opsiyonel	
Gövde	: PTFE, SS316, CPVC	Çıkış	: 4-20 mA
Ölçme Aralığı	: 0,3 .. 6 m/sn		
Hassasiyet	: 0.50%		
Çıkış	: NPN Pulse		
Akışkan	: Su, alkol, viskoz olmayan sıvılar, agresif akışkanlar		

Tıp	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
FSE-CPVC	SHORT	CPVC	85 °C	10	Fiyat Sorunuz
FSE-CPVC	LONG				Fiyat Sorunuz
FSE-PTFE	SHORT	PTFE	100 °C	10	Fiyat Sorunuz
FSE-PTFE	LONG				Fiyat Sorunuz
FSE-SS316	SHORT	SS316	100 °C	16	Fiyat Sorunuz
FSE-SS316	LONG				Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

TÜRBİN TİP DEBİMETRE

TM-44 SERİSİ

Standart		Opsiyonel	
Gövde	: SS316L	Gövde	: -
Bağlantı	: Paslanmaz Çelik	Bağlantı	: -
Bağlantı Malzemesi	: SS316L	Bağlantı Malzemesi	: -
Hassasiyet	: 0.50%	Hassasiyet	: -
Basınç	: 10- 40 Bar	Basınç	: PN200
Sıcaklık	: -50 .. 130 Derece	Sıcaklık	: -100 .. 200 Derece
Çıkış	: 10- 6200 mV (Debi değerine göre)	Çıkış	: 4-20 mA, 0-10 V, Switch, Frekans
Akışkan	: Su, yağ, alkol, agresif akışkanlar	Akışkan	: -



TM44+Caja Uygulaması

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
TM-44	DN 15	0,3 .. 3 m³/h	Fiyat Sorunuz
	DN 20	0,6 .. 6 m³/h	Fiyat Sorunuz
	DN 25	0,9 .. 13,5 m³/h	Fiyat Sorunuz
	Diğer	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

TÜRBİN TİP DEBİMETRE

FLTR SERİSİ

Standart		Opsiyonel	
Gövde	: SS304 Paslanmaz Çelik	Hassasiyet	: %1
Bağlantı	: 1/2" .. 8" Dişli / Flanşlı	Sıcaklık	: -40 .. 150 Derece
Bağlantı Malzemesi	: SS304 Paslanmaz Çelik	Çıkış	: 4-20 mA; RS- 485; HART
Hassasiyet	: 0.5%	Ex-Proof	: Ex d II B T6 Flameproof
Basınç	: 63 Bar	Gösterge	: -
Sıcaklık	: -40 .. 120 Derece		
Çıkış	: Pulse		
Akışkan	: Su, alkol, viskoz olmayan sıvılar		



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı	Fiyat (€)
FLTR	G 1/2"	3 .. 20 lt/min	772
	G 1"	10 .. 133 lt/min	665
	G 1 1/2"	16 .. 165 lt/min	696
	G 2"	25 .. 335 lt/min	927
	DN50 Flanslı	4 .. 40 m³/sa	1483
Diğer	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

DİJİTAL DEBİ GÖSTERGESİ

TORK604/ E1200 SERİSİ

Standart		Opsiyonel	
Gövde	: Plastik	İletişim	: RS485
Giriş	: 0-5 V DC, 0-10 V DC, 4-20 mA; Pulse; PT100; mV	PC Yazılımı	: -
Çıkış	: 4-20 mA; Pulse; Röle	Hesaplama	: IAPWS-IF97 (BAB216 için)
Hesaplama	: IAPWS-IF97 (BAB216 için)		

Tip	Giriş	Çıkış	Fiyat (€)
TORK604	2 x Pulse	2 x Röle, RS485	294
E1200-1-0-0-0	Pulse, mA, mV	1 x Relay	Fiyat Sorunuz
E1200-1-1-0-0	Pulse, mA, mV	1 x Relay, 1 x (0) 4-20 mA	Fiyat Sorunuz
Diğer	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

FLOMAT SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : -	Gövde : Titanyum, Zirkonyum, Paslanmaz Çelik
Elektrod : Hasteloy C	Elektrod : -
Basınç : PN 16	Basınç : PN 40
Sıcaklık : -20 .. 130 Derece	Sıcaklık : -
Hassasiyet : 3.50%	Hassasiyet : -
Akışkan : Su, atık su, asit, baz (20 m/ cm den büyük iletkenlerde)	Akışkan : -



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
FLOMAT	DN40 .. DN65	2,5 .. 50 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN80 .. DN400	9 .. 2000 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN500 .. DN1000	300 .. 15000 m³/sa	Fiyat Sorunuz
	DN1200 .. DN2000	2000 .. 50000 m³/sa	Fiyat Sorunuz

ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

FLOMID SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : Paslanmaz Çelik	Gövde : -
Elektrod : Hasteloy C	Elektrod : Titanyum, Zirkonyum, Paslanmaz Çelik
Lineer : Ebonite	Lineer : PTFE, PVDF, PP
Basınç : PN 16	Basınç : PN 250
Sıcaklık : -20 .. 120 Derece	Sıcaklık : -
Hassasiyet : %0,5	Hassasiyet : -
Akışkan : Su, atık su, asit, baz (20 IS/ cm den büyük iletkenlerde)	Akışkan : -
Bağlantı : DIN 2501 Flanşlı / Wafer; Sanitary	Bağlantı : -



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
FLOMID 2 FX	DN 32	0,13 .. 1,3 m³/h	Fiyat Sorunuz
	DN 40	0,3 .. 3 m³/h	Fiyat Sorunuz
	DN 50	0,6 .. 6 m³/h	Fiyat Sorunuz
	Diğer	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

KONVERTER

Standart	Opsiyonel
Gövde : Paslanmaz Çelik	Gövde : -
Elektrod : Hasteloy C	Elektrod : Titanyum, Zirkonyum, Paslanmaz Çelik
Lineer : Ebonite	Lineer : PTFE, PVDF, PP
Basınç : PN 16	Basınç : PN 250
Sıcaklık : -20 .. 120 Derece	Sıcaklık : -
Hassasiyet : %0,5	Hassasiyet : -
Akışkan : Su, atık su, asit, baz (20 IS/ cm den büyük iletkenlerde)	Akışkan : -
Bağlantı : DIN 2501 Flanşlı / Wafer; Sanitary	Bağlantı : -

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Açıklama	Fiyat (€)
XT5	4-20 mA, Puls	Sensör üzerinde kompakt	Fiyat Sorunuz
XT5-M	4-20 mA, Puls	Pano montaj + 10 m kablo	Fiyat Sorunuz
XT5-H	HART Protokol	Hart Protokol	Fiyat Sorunuz
XT5-HM	HART Protokol	Pano montaj + Hart Protokol + 10 m kablo	Fiyat Sorunuz
MX	4-20 mA, Puls, Kontak	Sensör üzerinde kompakt	Fiyat Sorunuz
MX-M	4-20 mA, Puls, Kontak	Pano montaj + 10 m kablo	Fiyat Sorunuz

Ölçü Kontrol

PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE

TUF2000H SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : ABS Plastik	Sıcaklık : -40 .. 175 C
Sensör Malzemesi : Plastik	Kablo : Lütfen Sorunuz
Bağlantı : DN15 .. DN6000	
Hassasiyet : 0.5%	
Sıcaklık : -40 .. 110 Derece	
Çıkış : RS-232	
Kablo : 5 m	
Datalogger : 2000 Data	



Tip	Hat Çapı	Fiyat (€)
TUF2000H-15-100	DN15 .. DN100	2.503
TUF2000H-50-1000	DN50 .. DN1000	2.503
TUF2000H-800-6000	DN800 .. DN6000	3.557
TUF2000H-15-1000	DN15 .. DN1000	2.709
TUF2000H-15-6000	DN15 .. DN6000	3.726

DİŞLİ TİP AKIŞ DEBİMETRE

VHZ SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : Alüminyum	Gövde : Paslanmaz Çelik
Dişli : Paslanmaz Çelik	Dijital Ekran : -
Basınç : 200 Bar	Basınç : -
Sıcaklık : -25 .. 80 Derece	Sıcaklık : -25 .. 120 Derece
Çıkış : PNP, NPN	Çıkış : 4-20 mA, 0-10 V, Switch, Frekans
Hassasiyet : 3%	
Akışkan : Su, yağ, viskoz sıvılar	



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
VHZ-008GA	1/4"	0,02 .. 2 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHZ-010GA	3/8"	0,1 .. 6 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHZ-020GA	3/4"	0,5 .. 50 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHZ-025GA	1"	3 .. 150 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHZ-008GK	1/4"	0,02 .. 2 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHZ-010GK	3/8"	0,1 .. 6 lt/dk	Fiyat Sorunuz

VİDALI DEBİMETRE

VHS SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : Alüminyum	Gövde : Döküm, Çelik, Paslanmaz Çelik
Vida : Çelik	Basınç : 350 Bar
Basınç : 160 Bar	Sıcaklık : Maksimum 150 Derece
Sıcaklık : -25 .. 80 Derece	Çıkış : 4-20 mA, 0-10 V, Switch, Frekans
Çıkış : PNP, NPN	
Hassasiyet : 1%	
Akışkan : Su, yağ, viskoz sıvılar	



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
VHS-025GA0A0140VB	1"	1,4 .. 140 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHS-032GA0A0350VB	1 1/4"	3,5 .. 350 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHS-040GA0A0800VB	1 1/2"	8 .. 800 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHS-050GA0A1500VB	2"	15 .. 1500 lt/dk	Fiyat Sorunuz
VHS-065GA0A2500VB	2 1/2"	25 .. 2500 lt/dk	Fiyat Sorunuz
Diger	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

Ölçü Kontrol

TÜRBİN TİP DEBİMETRE

VISION SERİSİ

Standart

Gövde : Grilamid
Türbin : PA12
Sıcaklık : -20 .. 100 Derece
Basınç : Maksimum 25 Bar
Çıkış : NPN Puls
Hassasiyet : 3%
Besleme : 5-24 V DC



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
VISION-F01	3/8"	0,5 .. 5 lt/dk	120
VISION-F02	3/8"	0,5 .. 7,5 lt/dk	120
VISION-F03	3/8"	1 .. 10 lt/dk	120
VISION-F04	3/8"	1 .. 15 lt/dk	120
VISION-F05	3/8"	1 .. 25 lt/dk	120
VISION-F06	3/8"	2 .. 35 lt/dk	120
VISION-F66	1/4"	0,1 .. 2,5 lt/dk	120
VISION-F07	3/4"	05 .. 65 lt/dk	254

PİSTON TİP AKIŞ ŞALTERİ

HD1K/ HD2K SERİSİ

Standart

Malzeme : Pirinç, Nikel Kaplı
Şamveira : Pirinç
Basınç : 200 Bar
Sıcaklık : Maksimum 120 Derece
Çıkış : N.A ve N.K Kontak
Akışkan : Su, hava, yağ, gaz

Opsiyonel Malzeme

: 316 Paslanmaz Çelik
Piston : 316 Paslanmaz Çelik
Diğer : Gösterge, Analog Çıkış, Ex-proof



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
HD1K-008GM	1/4"	0,5 .. 5 lt/dk	844
HD1K-010GM	3/8"	0,5 .. 10 lt/dk	860
HD1K-015GM	1/2"	1 .. 30 lt/dk	876
HD1K-020GM	3/4"	3 .. 40 lt/dk	968
HD1K-025GM	1"	4 .. 40 lt/dk	984
HD2K-008GM	1/4"	0,5 .. 8 lt/dk	1.199
HD2K-010GM	3/8"	0,5 .. 15 lt/dk	1.243
HD2K-015GM	1/2"	0,5 .. 25 lt/dk	1.258
HD2K-020GM	3/4"	0,5 .. 40 lt/dk	1.262
HD2K-025GM	1"	0,5 .. 60 lt/dk	1.285

Ölçü Kontrol

PEDAL TİP AKIŞ ŞALTERİ

TAS SERİSİ

Standart

Gövde : Pirinç, Paslanmaz Çelik
Pedal : Paslanmaz Çelik
Çıkış : N.A veya N.K Kontak
Akışkan : Su, yağ ve agresif sıvılar

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Fiyat (€)
T-AS-10GB	3/8"	Pirinç	Max. 80°C	248
T-AS-15GB	1/2"	Pirinç	Max. 80°C	251
T-AS-20GB	3/4"	Pirinç	Max. 80°C	255
T-AS-25GB	1"	Pirinç	Max. 80°C	258



PEDAL TİP AKIŞ ŞALTERİ (MANŞON MONTAJ)

UR SERİSİ

Standart

Gövde : Pirinç, Paslanmaz Çelik
Pedal : Paslanmaz Çelik
Çıkış : N.A veya N.K Kontak
Akışkan : Su, yağ, hava ve gaz

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Fiyat (€)
UR1-015 HM	DN32 .. DN40	Pirinç	Max. 110°C	296
UR1-015 HK	DN32 .. DN40	Paslanmaz Çelik	Max. 110°C	706
UR1-032 HM	DN50 .. DN80	Pirinç	Max. 110°C	364
UR1-032 HK	DN50 .. DN80	Paslanmaz Çelik	Max. 110°C	777



PEDAL TİP AKIŞ ŞALTERİ (VANA MONTAJ)

UR SERİSİ

Standart

Gövde : Pirinç (Opsiyonel: Paslanmaz Çelik)
Pedal : Paslanmaz Çelik
Çıkış : N.A veya N.K Kontak
Akışkan : Su, yağ, hava ve gaz

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
UR1-010GM	3/8"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	328
UR1-015GM	1/2"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	328
UR1-020GM	3/4"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	328
UR1-025GM	1"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	328
UR1-032GM	1 1/4"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	398
UR1-040GM	1 1/2"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	445
UR1-050GM	2"	Pirinç	Max. 110°C	PN 25	629



Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Basınç (Bar)	Fiyat (€)
UR2-010GM	3/8"	Pirinç	Max. 80°C	PN 10	Fiyat Sorunuz
UR2-015GM	1/2"	Pirinç	Max. 80°C	PN 10	Fiyat Sorunuz
UR2-020GM	3/4"	Pirinç	Max. 80°C	PN 10	Fiyat Sorunuz
UR2-025GM	1"	Pirinç	Max. 80°C	PN 10	Fiyat Sorunuz
UR2-015AP	1/2"	Plastik	Max. 80°C	PN 10	Fiyat Sorunuz

PEDAL TİP AKIŞ ŞALTERİ

TORK-PFS SERİSİ

Standart

Bağlantı Malzemesi : Pirinç
Bağlantı : 1" Dişli (Erkek)
Pedal : Paslanmaz Çelik
Kafa Malzemesi : ABS Plastik
Çıkış : N.A veya N.K Kontak

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
TORK-PFS025HM	DN25 .. DN150	0,2 .. 165,7 m³/h	88



Ölçü Kontrol

PEDAL TİP AKIŞ ŞALTERİ

CRG SERİSİ

Standart

Bağlantı Malzemesi : Pirinç Paslanmaz
Bağlantı : 1" Dişli (Erkek)
Pedal : Paslanmaz Çelik
Kafa Malzemesi : ABS Plastik
Çıkış : N.A veya N.K Kontak

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Ölçüm Aralığı (Su)	Fiyat (€)
CRG-025HM (Pirinç)	DN25 .. DN200	0,2 .. 165,7 m ³ /h	598
CRG-025HK (Paslanmaz)	DN25 .. DN200	0,2 .. 165,7 m ³ /h	1.127
AFS for HAVA	HVAC Application	1m/sn .. 2,5m/sn	Fiyat Sorunuz



PFS



AFS

MANYETİK FLATÖRLÜ SEVİYE ŞALTERİ

TORK- SM SERİSİ

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık (Derece)	Kontak	Fiyat (€)
TSSIA-PP	1/2"	PP	-25 .. 100°C	N.A veya N.K Kontak	50
TORK-SM01	1/2"	PP	-25 .. 100°C	N.A veya N.K Kontak	61
TORK-SM02	1/2"	PA12	-25 .. 100°C	N.A veya N.K Kontak	92
RWI-016PVK	M 16 X 1,5	PVDF	Max. 130°C	N.A veya N.K Kontak	141



TORK - F1



MWI

ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

TORK-F / MWI SERİSİ

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
TORK-F1	DN 50 Kare Flanş	AlSi316	-20 .. 150°C	PN 16	N.A veya N.K Kontak	318
TORK-ExF1 (Ex-Proof)	DN 50 Kare Flanş	AlSi316	-20 .. 150°C	PN 16	N.A veya N.K Kontak	711
TORK-MF1	1/23 Erkek Dişli	AlSi304	-20 .. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	196

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
MWI HM	1"	Pirinç	Max. 180°C	PN 15	N.A veya N.K Kontak	531
MWI HK	1"	AlSi304	Max. 180°C	PN 15	N.A veya N.K Kontak	840

Ölçü Kontrol

ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

ATMI SERİSİ

Sıcaklık : Maksimum 70 Derece
Basınç : Maksimum 3,5 Bar

Tip	Kablo Boyu	Gövde	Yoğunluk	Kontak	Fiyat (€)
TORK-BA 20.02	2 m	PP	Sıvı 0,7 .. 1,5 gr/cm ³ +/- 20	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	173
TORK-BA 20.05	5 m	PP	Sıvı 0,7 .. 1,5 gr/cm ³ +/- 20	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	210
TORK-BA 20.10	10 m	PP	Sıvı 0,7 .. 1,5 gr/cm ³ +/- 20	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	269
TORK-BT 10.03	3 m	Neopren	Sıvı 0,7 .. 1,15 gr/cm ³ +/- 110	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	62
TORK-BT 10.05	5 m	Neopren	Sıvı 0,7 .. 1,15 gr/cm ³ +/- 110	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	70
TORK-BT 10.10	10 m	Neopren	Sıvı 0,7 .. 1,15 gr/cm ³ +/- 110	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	95
TORK-BT 10.20	20 m	Neopren	Sıvı 0,7 .. 1,15 gr/cm ³ +/- 110	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	149
TORK-SA 300.05	5 m	Hypalon	Sıvı +/- 25 0,8 .. 1,1 gr/cm ³	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	411
TORK-SA 300.10	10 m	Hypalon	Sıvı +/- 25 0,8 .. 1,1 gr/cm ³	S.P.D.T. (C.O.) Kontak	551
TORK-SA 400.05	5 m	Hypalon	Sıvı +/- 25 0,8 .. 1,1 gr/cm ³	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Ex-Proof)	608
TORK-SA 400.10	10 m	Hypalon	Sıvı +/- 25 0,8 .. 1,1 gr/cm ³	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Ex-Proof)	749
TORK-SL 10.05	5 m	Neopren	Katı Maddeler İçindir.	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Ex-Proof)	372
TORK-SL 10.10	10 m	Neopren	Katı Maddeler İçindir.	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Ex-Proof)	468
TORK-SHA 10.05	5 m	EPDM-ACS	Sıvı	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Hiyyenik)	354
TORK-SHA 10.10	10 m	EPDM-ACS	Sıvı	S.P.D.T. (C.O.) Kontak (Hiyyenik)	469



ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

NM SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Prob Boyu	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Kablo Boyu	Fiyat (€)
NM-007HP	Pg7	40 mm	PP	60 °C	PN 5	NO or NC	1,5 metre	96
NM1-004HK	G 1/8" A	50 mm	AISI 316	105 °C	PN 15	NO or NC	1,5 metre	141
NM-008HK	G 1/4" A	75 mm	AISI 316	105 °C	PN 40	NO or NC	1,5 metre	250
NM-007HP-2	G 1/8" A	40 mm	PP	60 °C	PN 5	NO or NC	2 metre	129
NM-007HP-1	G 1/8" A	40 mm	PP	60 °C	PN 5	NO or NC	1 metre	93



ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

TORK TML SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Prob Boyu	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Kablo Boyu	Fiyat (€)
TML-4 SERİSİ	1"	100 mm	AISI 304	-20 °C...+150 °C	10 BAR	N.A veya N.K	1 metre	155
		200 mm						165
		300 mm						176
		400 mm						186
		500 mm						196

Aksesuar Fiyat (€)

İlave Kontak	32
İlave Şamandıra	38



Ölçü Kontrol

TORK-MS SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Prob Boyu	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
TORK-MS20	M 10 Erkek Dişli	60 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	145



ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

TORK-MS SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Prob Boyu	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
TORK-MS 30	1/2"	100 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	154
	1/2"	200 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	163
	1/2"	300 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	172
	1/2"	400 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	185
	1/2"	500 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	194



Kontak Adeti: 1x

Tip	Baglantı Ölçüsü	Prob Boyu	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
TORK-MS 40	1"	100 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	190
	1"	200 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	198
	1"	300 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	206
	1"	400 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	216
	1"	500 mm	AISI 304	Max. 125°C	2 Bar	N.A veya N.K Kontak	225



Kontak Adeti: 1x

ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERİ

TORK-LS SERİSİ

Baglantı Malzeme : Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)

Boru ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik

Boru ve şamandıra : Alüminyum Enjeksiyon, ExProof Buat (Opsiyonel)

Kontak Adeti : 1x

Tip	Baglantı Ölçüsü	Sıcaklık	Basınç	Prob Boyu	Fiyat (€)
TORK-LS 20	DN 50 Flanşlı / 2" Dişli	Max. 150°C	PN 10	100 mm	358
				200 mm	368
				300 mm	378
				400 mm	384
				500 mm	393
				600 mm	404
				700 mm	411
				800 mm	420
				900 mm	431
				1000 mm	438
TORK-LS 30	DN 50 Flanşlı / 2" Dişli	Max. 150°C	PN 10	300 mm	924
				500 mm	1016
				700 mm	1129
				1000 mm	1261
				1100 mm	1331
				1200 mm	1375
				1300 mm	1421
				1400 mm	1462
				1500 mm	1509
				1600 mm	1578
				1700 mm	1622
				1800 mm	1665
				1900 mm	1711
				2000 mm	1753
				2500 mm	1997
				3000 mm	2246
				3500 mm	2490
				4000 mm	2735



Ölçü Kontrol

By-Pass SEVİYE GÖSTERGELERİ / ŞALTERLERİ

TORK-MLG SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Sıcaklık	Basınç	Prob Boyu	Fiyat (€)
TORK-MLG	"DN 15, DN 20, DN 25 Flanşlı 1/2", 3/4" Dişli	Max. 150°C	PN 10	300 mm	446
				500 mm	492
				700 mm	541
				1000 mm	605
				1100 mm	623
				1200 mm	640
				1300 mm	673
				1400 mm	689
				1500 mm	723
				1600 mm	755
				1700 mm	772
				1800 mm	790
				1900 mm	821
				2000 mm	840
				2500 mm	919
				3000 mm	1019
				3500 mm	1117
				4000 mm	1213



TİTREŞİMLİ SEVİYE ŞALTERİ

LD SERİSİ

Tip	Baglantı Ölçüsü	Gövde	Sıcaklık	Basınç	Kontak	Fiyat (€)
LD 60 (Katı)	1"	AISI 316L	-30 .. 115°C	PN 16	N.A veya N.K Kontak	719
LD 61 (Sıvı)	1"	AISI 316L	-30 .. 115°C	PN 16	N.A veya N.K Kontak	672



HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

SGE-25 SERİSİ

Ölçüm Aralığı : min. 0...1 m W.C, max. 0...500 m W.C.
Çıkış Sinyali : 4...20 mA, 0...10 V, 0...3,3 V, 0,5 V, 0,5...4,5 V
Hassasiyet : 0,2%

Tip	Kablo Boyu	Fiyat (€)
SGE 25	1,5 m	Fiyat Sorunuz
	3 m	Fiyat Sorunuz
	5 m	Fiyat Sorunuz
	10 m	Fiyat Sorunuz
	15 m	Fiyat Sorunuz
	20 m	Fiyat Sorunuz
	25 m	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

LU SERİSİ

Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı Ölçüsü	Fiyat (€)
LU91 (PP)	6 m	2"	1277
LU91 (PVDF)	6 m	2"	1559
LU93 (PP)	12 m	2 1/2"	1591
LU93 (PVDF)	12 m	2 1/2"	1977



RADAR SEVİYE TRANSMİTTERİ

LTDR SERİSİ

Tip	Bağlantı Ölçüsü	Prob Boyu	Single Rod	Fiyat (€)	
				Rope	Coaxial
LTDR	3/4"	0- 600 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		601- 1000 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		1001- 1500 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		1501- 2000 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		2001- 2500 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		2501- 3000 mm	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		3001- 3500 mm	-	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		3501- 4000 mm	-	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		4001- 4500 mm	-	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		4501- 5000 mm	-	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		5001- 6000 mm	-	Fiyat Sorunuz	Fiyat Sorunuz
		6001- 10000 mm	-	Fiyat Sorunuz	-
		10001- 15000 mm	-	Fiyat Sorunuz	-
		15001-20000 mm	-	Fiyat Sorunuz	-



FLUSH DİYAFLRMLI BASINÇ SENSÖRÜ / TRANSMİTTERİ

PCE-28 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : 316L Paslanmaz Çelik	Çıkış : 0-10 Volt, 0-5 Volt, 1-5 Volt Çıkış, Modbus
Sıcaklık : -10...80 °C	Sıcaklık : -30 .. 100°C
Hassasiyet : 0,2 %	Koruma Sınıfı : IP 67 ve Ex-Proof
Besleme : 10...30 V DC	Hassasiyet : 0,3% ve 0,16% Hassasiyet
Çıkış : 4-20 mA	

Tip	Ölçme Aralığı (bar)	Bağlantı	Hassasiyet	Çıkış	Fiyat (€)
PCE-28-PD-CG1	0 - 0,25 -- 0 - 40	GI" Flash	0.3	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 60 ... 0 - 400	GI" Flash	0.3	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 600	GI" Flash	0.3	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 1000	GI" Flash	0.3	4-20 mA	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

BASINÇ SENSÖRÜ / TRANSMİTTERİ

TPT 01 / TPT 02 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Gövde : 316L 316L Paslanmaz Çelik	Gövde : 0-10 Volt, 0-5 Volt, 1-5 Volt Çıkış
Sıcaklık : 0°C..80°C	Sıcaklık : -30°C..100°C
Koruma Sınıfı : IP 65	Koruma Sınıfı : IP 67 ve Ex- Proof
Besleme : 10 .. 30 V DC	Besleme : %0,25 ve %0,5 Hassasiyet

Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı	Hassasiyet	Çıkış	Fiyat (€)
TPT 01	0...100 mbar	G 1/4"	0.5%	4-20 mA	89
	-1...0 bar / -1...3 bar			4-20 mA	89
	0...1000 bar			4-20 mA	162
	0...16 bar abs			4-20 mA	101



Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı	Hassasiyet	Çıkış	Fiyat (€)
TPT 02	0...250 mbar / 0...600 mbar	G 1/4"	0.5%	4-20 mA	89
	0...1 bar / 0...100 bar			4-20 mA	82
	0...160 bar / 0...600 bar			4-20 mA	89
	0...10 bar / 0...16 bar			0-10 VDC	82



Soğutma Elemanı

Tip	Malzeme	Bağlantı	Basınç	Sıcaklık	Fiyat (€)
AZM 16	Stainless Steel	G 1/2"	PN 400	Max. 25°C	168



DİJİTAL MANOMETRE

G-10 SERİSİ

Standart
Gövde : 316L Paslanmaz Çelik
Besleme : 3 V (2 adet AA Kalem Pili)
Gösterge : 4 dijital (3691 Serisi, 4 1/2 dijital (3962 Serisi)

Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı	Hassasiyet	Fiyat (€)
DG-10-S	0...2 bar / 0...50 bar	G 1/4"	0.5%	Fiyat Sorunuz
	0...100 bar / 0...600 bar			Fiyat Sorunuz



DİJİTAL BASINÇ ŞALTERİ

PSD-30 / PSD-31 SERİSİ

Standart
Gövde : 316 Paslanmaz
Sıcaklık : -20°C..80 °C
Çıkış : 0-10 V (Opsiyonel)
Besleme : 12...30 V DC

Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı	Hassasiyet	Çıkış	Fiyat (€)
PSD-30	0...1 bar / 0...60 bar	1/4"	%1,0	2 Adet PNP Kontak + 4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0...100 bar / 0...600 bar	1/4"			Fiyat Sorunuz
	-1...0 bar	1/4"			Fiyat Sorunuz
PSD-31	0...1 bar / 0...60 bar	1/2"	%1,0	2 Adet PNP Kontak + 4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0...100 bar / 0...600 bar	1/2"			Fiyat Sorunuz
	-1...0 bar	1/2"			Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

BASINÇ ŞALTERİ

PSM-01 / PSM-02 SERİSİ

Gövde : Çinko Kaplı Çelik
Sıcaklık : Max. 85 °C

Tip	Ölçme Aralığı	Bağlantı	Kontak	Fiyat (€)
PSM-01	0,2-2 Bar	1/4"	SPDT	117
	1-10 Bar	1/4"	SPDT	117
	1-16 Bar	1/4"	SPDT	117
	10-80 Bar	1/4"	SPDT	117
	20-250 Bar	1/4"	SPDT	117
	30-320 Bar	1/4"	SPDT	117
	40-400 Bar	1/4"	SPDT	117
PSM-02	10,2-2 Bar	1/4"	SPDT	126
	1-10 Bar	1/4"	SPDT	126
	1-16 Bar	1/4"	SPDT	126
	10-80 Bar	1/4"	SPDT	126
	20-250 Bar	1/4"	SPDT	126
	30-320 Bar	1/4"	SPDT	126
	40-400 Bar	1/4"	SPDT	126



FARK BASINÇ ŞALTERİ

901 SERİSİ

Gövde : Piyamid
Sıcaklık : Max. 60°C
Max. Basınç : 100 mbar

Tip	Ayar Aralığı	Bağlantı	Kontak	Fiyat (€)
901.81	5 .. 20 mbar	6.5 mm Hortum	SPDT	136
901.82	10 .. 50 mbar	6.5 mm Hortum	SPDT	136



Ölçü Kontrol

BASINÇ ŞALTERİ

901 SERİSİ

Gövde : Prınc
Sıcaklık : -20°C..85°C

Tip	Ayar Aralığı	Bağlantı	Kontak	Fiyat (€)
901.61	5 .. 20 mbar	1/4"	SPDT	92
901.62	10 .. 50 mbar	1/4"	SPDT	92
901.63	25 .. 100 mbar	1/4"	SPDT	92
901.64	50 .. 250 mbar	1/4"	SPDT	92
901.65	100 .. 500 mbar	1/4"	SPDT	92
901.66	250 .. 1000 mbar	1/4"	SPDT	92
901.67	500 .. 1000 mbar	1/4"	SPDT	92
901.68	1000 .. 3000 mbar	1/4"	SPDT	92
901.91	1 .. 6 bar	1/4"	SPDT	104
901.92	4 .. 9 bar	1/4"	SPDT	104
901.93	7 .. 12 bar	1/4"	SPDT	104



Tip	Ayar Aralığı	Bağlantı	Kontak	Fiyat (€)
901.71	-5 .. -20 mbar	1/4"	SPDT	104
901.72	-10 .. -50 mbar	1/4"	SPDT	104
901.73	-25 .. -100 mbar	1/4"	SPDT	104
901.74	-50 .. -125 mbar	1/4"	SPDT	104
901.75	-75 .. -200 mbar	1/4"	SPDT	104
901.76	-100 .. -300 mbar	1/4"	SPDT	104
901.77	-200 .. -500 mbar	1/4"	SPDT	104
901.78	-300 .. -700 mbar	1/4"	SPDT	104

FARK BASINÇ TRANSMİTTER

AS-dP SERİSİ

Standart
Gövde : 316L Paslanmaz Çelik
Sıcaklık : -10°C..80 °C
Hassasiyet : 0.2%
Besleme : 10...30 V DC
Çıkış : 4-20 mA

Tip	Ayar Aralığı (bar)	Bağlantı	Hassasiyet	Çıkış	Fiyat (€)
AS-dP	0 - 1	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 2,5	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 4	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 10	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 16	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz
	0 - 25	M20x1,5	0.40%	4-20 mA	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

SMART BASINÇ / FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

APC 2000 SERİSİ

Standart

Gövde : Aluminium
Bağlantı Malzemesi : Stainless Steel
Bağlantı : 1/4" - 1/2" NPT
Hassasiyet : 0,075%
Sıcaklık : -40 °C...120 °C
Çıkış : 4-20 mA

Opsiyonel

Diğer : Ex-proof, Modbus, Profibus
Gösterge : LCD
Çıkış : HART
Hassasiyet : 0.05%

Fiyat Sorunuz



REGÜLATÖRLER

T-70 SERİSİ

Tip	Kod Numarası	Bağlantı	Ayar Aralığı (Bar)	Ayar Aralığı (Psi)	Fiyat (€)
TORK-70	960-129-000	1/4 NPT	0 - 0,1	0-2	445
	960-174-000	3/8 NPT	0 - 0,1	0-2	445
	960-162-000	1/2 NPT	0 - 0,1	0-2	509
	960-130-000	1/4 NPT	0 - 0,7	0-10	418
	960-131-000	3/8 NPT	0 - 0,7	0-10	418
	960-163-000	1/2 NPT	0 - 0,7	0-10	509
	960-089-000	3/8 NPT	0 - 2,1	0-30	418
	960-090-000	1/4 NPT	0 - 2,1	0-30	418
	960-159-000	1/2 NPT	0 - 2,1	0-30	509
	960-091-000	3/8 NPT	0,1 - 4,1	0-60	418
	960-092-000	1/4 NPT	0,1 - 4,1	0-60	418
	960-160-000	1/2 NPT	0,1 - 4,1	0-60	509
	960-093-000	1/4 NPT	0,1 - 10,3	2-150	418
	960-094-000	3/8 NPT	0,1 - 10,3	2-150	418
	960-161-000	1/2 NPT	0,1 - 10,3	2-150	509
	960-152-000	1/4 NPT	0,2 - 13,8	3-200	569
	960-153-000	3/8 NPT	0,2 - 13,8	3-200	569
	960-164-000	1/2 NPT	0,2 - 13,8	3-200	653



Ölçü Kontrol

REGÜLATÖRLER

P-38 SERİSİ

Tip	Bağlantı	Ayar Aralığı (Bar)	Ayar Aralığı (Psi)	Fiyat (€)
P-38	3/8"	0-2, 0-4.1, 0-8.6	0-30, 0-60, 0-125	Fiyat Sorunuz
	1/2"	0-2, 0-4.1, 0-8.6	0-30, 0-60, 0-125	Fiyat Sorunuz
	3/4"	0-2, 0-4.1, 0-8.6	0-30, 0-60, 0-125	Fiyat Sorunuz
	1"	0-2, 0-4.1, 0-8.6	0-30, 0-60, 0-125	Fiyat Sorunuz



REGÜLATÖRLER

P-39 SERİSİ

Tip	Bağlantı	Ayar Aralığı (Bar)	Ayar Aralığı (Psi)	Fiyat (€)
P-39	1/4"	0-4.1	0-60	526
	1/4"	0-8.3	0-120	526
	1/4"	0-10.3	0-150	526
	1/4"	0-15.5	0-225	751



REGÜLATÖRLER

T-1000 SERİSİ I/P ÇEVİRİCİ

Tip	Kod Numarası	Bağlantı	Ayar Aralığı (Bar)	Ayar Aralığı (Psi)	Fiyat (€)
TORK-1000	961-072-000	1/4"	0.2 - 0.6	3-9	953
	961-073-000	1/4"	0.6 - 1.0	9-15	953
	961-070-000	1/4"	0.2 - 1.0	3-15	953
	961-074-000	1/4"	0.2 - 1.9	3-27	953
	961-075-000	1/4"	0.4 - 2.1	6-30	953
	961-116-000	1/4"	0.07 - 1.2	1-17	953
	961-111-000	1/4"	0.2 - 8.3	3-120	1130
	961-117-000	1/4"	0.1 - 4.1	2-60	1130

Ölçü Kontrol

PT100

RT SERİSİ

Standart

Sensör : PT100 Class B
Materyal : Stainless Steel
Ölçüm Aralığı : -200 .. 600°C
Bağlantı : G 1/2"
Sensör Boyu : 50 mm
Sensör Çapı : 6 mm
Besleme : 10-30 V DC
Çıkış : 4-20mA

Opsiyonel

Sensör : PT100 Class A
Bağlantı : G 3/8", G 1/4", G 3/4", 1/2" NPT, 1/4" NPT, M14 X 1.5
Sensör Boyu : 25, 75, 100, 160, 200, 300, 400, 500 mm
Sensör Çapı : 3 mm ve 8 mm
Çıkış : 0-10 V DC, PT100, PT1000

Tip	Bağlantı	Sensör Çapı	Sensör Boyu	Çıkış	Çalışma Sıcaklığı	Fiyat (€)
RT02-IP06-10	G 1/2"	6 mm	10 cm	PT 100	-200 .. 600 °C	Fiyat Sorunuz
RT02-IP06-16	G 1/2"	6 mm	16 cm	PT 100	-200 .. 600 °C	Fiyat Sorunuz
RT02-IP06-23	G 1/2"	6 mm	23 cm	PT 100	-200 .. 600 °C	Fiyat Sorunuz
RT02-IP06-40	G 1/2"	6 mm	40 cm	PT 100	-200 .. 600 °C	Fiyat Sorunuz
RT02-IP06-50	G 1/2"	6 mm	50 cm	PT 100	-200 .. 600 °C	Fiyat Sorunuz
Diğer	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Fiyat Sorunuz



THERMOKUPLE

TC01 / TC02 SERİSİ

Standart

Sensör : K Tipi
Materyal : Paslanmaz Çelik
Ölçüm Aralığı : -200°C..1200°C
Bağlantı : G 1/2"
Çıkış : Ohm

Opsiyonel

Sensör : J, S, L Type
Bağlantı : G 3/8", G 1/4", G 3/4", 1/2" NPT, 1/4" NPT, M14 X 1.5
Sensör Çapı : 9 mm, 11 mm, 14 mm
Çıkış : 4-20 mA

Tip	Bağlantı	Sensör Çapı	Sensör Boyu	Çıkış	Sıcaklık	Fiyat (€)
TC01	Daldırma Tipi	6 mm	Sorunuz	Ohm	-200 .. 1200°C	Fiyat Sorunuz
TC02	G 1/2"	6 mm	Sorunuz	Ohm	-200 .. 1200°C	Fiyat Sorunuz
TC01	Daldırma Tipi	6 mm	Sorunuz	4- 20 mA	Sorunuz	Fiyat Sorunuz
TC02	G 1/2"	6 mm	Sorunuz	4- 20 mA	Sorunuz	Fiyat Sorunuz
Diğer	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Sorunuz	Fiyat Sorunuz



Ölçü Kontrol

SAYISAL KONTROL CİHAZLARI

E48 / E72 / E49 / E94 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Giriş : T/C, R/T, mA, mV	Besleme : 20-60 VAC, 20-85 VDC
Çıkış : (0) 4-20 mA, Röle, SSR	İletişim : RS485
Gösterge : 2x4 Dijit LED	Ebat : 48X96, 96X48
Besleme : 85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Giriş : Mv, 0-10 V
Ebat : 48X48, 72X72, 96X96	



Tip	Ebat	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Besleme	Fiyat (€)
E48-1-0-0-0	48X48	1 X Röle	-	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
E72-1-0-0-0	72X72	1 X Röle	-	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
E49-2-1-0-0	48X96	2 X Röle	1X0 (4)-20 mA	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
E94-2-1-0-0	96X48	2 X Röle	1X0 (4)-20 mA	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
Diğer	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

E50 / E70 / E90 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Giriş : T/C, R/T, Ma	Besleme : 24 VAC
Çıkış : Relay, SSR	
Gösterge : 1x4 Digit LED	
Besleme : 220 VAC	
Ebat : 48X48, 72X72, 96X96	

Tip	Ebat	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Besleme	Fiyat (€)
E50-6-0-0-0	48X48	1 X Röle	-	220 VAC	Fiyat Sorunuz
E70-6-0-0-0	72X72	1 X Röle	-	220 VAC	Fiyat Sorunuz
E90-6-0-0-0	96X96	1 X Röle	-	220 VAC	Fiyat Sorunuz
Diğer	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

GELİŞMİŞ ÜNİVERSAL KONTROL CİHAZLARI

E200 / E210 SERİSİ

Standart	Opsiyonel
Giriş : T/C, R/T, Ma	Besleme : 20-60 VAC, 20-85 VDC
Çıkış : 4-20 mA, Röle, SSR	İletişim : RS485
Gösterge : 2x4 Dijit LED	PC Yazılımı :
Besleme : 85- 265 VAC, 85- 375 VDC	
Ebat : 96X96	

Tip	Ebat	Dijital Çıkış	Analog Çıkış	Besleme	Fiyat (€)
E-200-2-1-0-0	96X96	2 X Röle	1X4-20 mA	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
E-200-2-1-0-1	96X96	2 X Röle	1X4-20 mA	85- 265 VAC, 85- 375 VDC	Fiyat Sorunuz
Diğer	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Lütfen Sorunuz	Fiyat Sorunuz

GENEL SATIŞ ŞARTLARI

1- TARAFLAR

1.1. SMS-TORK BİLGİLERİ :

Ünvanı : SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti
Adresi : Bostancı Yolu Kuru Sokak No : 16 Yukarı Dudullu 34776 Ümraniye / İSTANBUL
Telefon : +90 216 364 34 05
Faks : +90 216 364 37 57
e-posta : tork@smstork.com

1.2. MÜŞTERİ BİLGİLERİ :

MÜŞTERİ :
Adresi:
E-mail:
Teslimat Adresi:
Teslim Edilecek Kişi:
Fatura Adresi:
Vergi No:
Vergi Dairesi :

2. KONU VE KAPSAM

Bu sözleşme, MÜŞTERİ ve SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti arasındaki satış ve satış sonrası hukuku belirler. Bu belgede SMS-TORK Endüstriyel Otomasyon Ürünleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., SMS-TORK ve alıcı ise MÜŞTERİ olarak anılacaktır. Bu satış sözleşmesi ile SMS-TORK ve MÜŞTERİ arasında tüm mevcut ve gelecekteki sözleşmelerle ilgili hükümlerde bu satış sözleşmesindeki kurallar geçerlidir.

3. SİPARİŞ KABULÜ ve DEĞİŞİKLİKLER

- Sipariş onayının alınması için müşteriye SMS-TORK Sipariş Formu ve bu sözleşme gönderilerek müşterinin onaylaması istenir.
- SMS-TORK'un elektronik de dahil yazılı sipariş onayı müşteri tarafından alınana veya SMS-TORK'un fiyat teklifini müşterinin yazılı olarak, zamanında ve şartsız olarak kabul ettiği SMS-TORK'a ulaşana kadar; SMS-TORK siparişi kabul etmiş sayılmayacaktır.
- Müşteri bu sözleşmeden farklılıklar öngörüyorsa, yazılı olarak değerlendirilmek üzere SMS-TORK'a bildirir. SMS-TORK değerlendirme sonucu yine yazılı olarak müşteriye bildirilir. Sözleşme süreci yazılı ortam dışında telefon, mesaj vb. yoluyla yapılmaz.
- e-posta yazışmaları yazılı ortam kabul edilir.
- Sipariş şartlarındaki değişikliklerde müşterinin yazılı onayı alınmadan satış işlemi yapılmaz.
- Siparişin onayı ile müşterinin bu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır.
- Müşterinin özel imalat veya ithalat konusu siparişinin iptali mümkün değildir. Müşteri, sipariş bedelinin tamamını ödeyip sipariş konusu malı almak zorundadır.
- SMS-TORK'un, müşterinin sözleşme hükümlerine aykırı davranışından doğan her türlü zararının tazminini talep hakkı saklıdır.
- Müşteri, siparişte belirtilen koşullar yerine getirilmediği takdirde siparişi iptal edemez.
- Müşteri tarafından teklif üzerinde teyit edilen bilgilerin yanlış aktarılması veya eksik verilmesi yüzünden doğacak kusurlardan SMS-TORK sorumlu değildir.

4. ÜRÜN BİLGİSİ

SMS-TORK'tan veya SMS-TORK iş iribatından yapılan çıkarımlara bakılmaksızın, kataloglar, tanımlamalar, reklamlarda vs. ağırlık, boyutlar, kapasite veya diğer teknik veriler hakkındaki bilgiler sadece bilgi niteliğinde kabul edilir ve bu bilgiler teklif ve/veya sipariş onayında özel referans olarak verilmesi halinde bağlayıcıdır. Müşterilerin özel istekleri sadece SMS-TORK tarafından yazılı olarak onaylanması halinde bağlayıcıdır.

SMS-TORK'un basılı ya da elektronik ortamda bulunan ürün dokümanlarını değiştirme hakkı saklıdır.

Bu tip dokümanlardaki basım hatalarından SMS-TORK sorumlu tutulamaz. Geçerli olan SMS-TORK Sipariş Formundaki bilgilerdir.

Doğru sipariş için müşteri, SMS-TORK sipariş formunda belirtilen asgari bilgileri SMS-TORK'a vermekle yükümlüdür.

5. SAHİBİNE ÖZEL BİLGİLER VE GİZLİLİK

SMS-TORK'un müşteriye sağladığı veya sağlayabileceği fiyatlar, çizimler, tanımlar ve her hangi bir teknik veri ile sınırlı olmamak kaydıyla ("Gizli Bilgiler") halka kapalı herhangi bir bilgi SMS-TORK'un bir mülkü olarak kalır ve müşteri ile temsilcileri de bu bilgiler uyarınca davranacaktır. Bu tür özel ve gizli bilgiler SMS-TORK'un yazılı izni olmadan kopyalanamaz, yeniden üretilemez veya üçüncü şahıslara devredilemez ya da Gizli Bilginin veriliş amacından başka amaçlar için kullanılamaz. Gizli Bilgiler, talep edilmesi halinde SMS-TORK'a geri verilir.

6. GECİKME

SMS-TORK'un kabul edilen süre zarfında teslimatı yapmaması halinde, müşteri yazılı olarak teslimatı talep etmek ve teslimat için makul bir süre limiti verme hakkına sahiptir. Teslimatın bu zaman limitinde yapılmaması halinde, müşteri satış sözleşmesini iptal etme ve belirlenen, direkt kayıpları için telafi talebinde bulunma hakkına sahiptir. Gecikmenin sonucu olarak müşteri tarafından başka hak iddiasında bulunulamaz.

7. MÜCBİR SEBEP

a. Olağanüstü haller, genel veya kısmi seferberlik halleri, savaş hali, yangın ve bulaşıcı hastalıklar, sel ve deprem gibi tabii afetler, grev, lokavt, direniş, halk hareketleri, ulaşımın kesilmesi, elektrik ve akaryakıt kısıtlaması dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili yasalarda belirtilen mücbir sebepler ve Taraflar'ın denetimi dışında olan, kendilerinden kaynaklanmayan ve Taraflar'ca önceden öngörülemez haller, mücbir sebep sayılacaktır.

Taraflardan her biri kontrolü dışında gelişen bir durumdan dolayı (mücbir sebep) diğer tarafakarşı yükümlülüğünü yerine getirmesindeki bir gecikmeden, kısıtlamadan, engelden veya başarısızlıktan doğan veya bununla bağlantılı bir zarardan, hasardan, masraf veya giderden hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

b. Bir Mücbir Sebep olayının ortaya çıkması üzerine, buna maruz kalan taraf derhal bunu diğer tarafa yazılı olarak bildirecek ve olayının sebebinin ve Onaylanmış Sipariş kapsamındaki yükümlülüklerini nasıl etkileyeceğini belirtecektir. Bir gecikme durumunda teslimat yükümlülüğü Mücbir Sebep'ten kaybedilen süre kadar askıya alınacaktır. Bununla birlikte bir Mücbir Sebep olayının mutabık kalınan teslimat tarihinden sonra 60 (altmış) günden fazla sürmesi veya süreceğini tahmin edilmesi halinde, Taraflardan her biri diğer Tarafa herhangi bir sorumluluk yüklenmeksizin karşılıklı yükümlülüklerinde vazgeçeceklerdir.

8. TİCARİ KOŞULLAR

- SMS-TORK tarafından onaylanmış siparişler iptal edilemez.
- Aksi kararlaştırılmadıkça, sipariş onayında belirtilen koşulları geçerli olacaktır.
- İskonto oranı nettir.
- Fiyatlara KDV dahil değildir.
- Fiyatlarımız Fatura tarihindeki TCMB EUR satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.
- Fiyatlar, fabrikamız adresinden teslim fiyatları olup, nakliye ve diğer giderler MÜŞTERİ'ye aittir.
- Ödeme 30 Gün Vadeli ile tahsil edilir.
- Fatura Üzerinde belirtilen vadenin aşımında aylık % 3 vade farkı uygulanır.
- SMS-TORK E-Fatura Ve E -Arşiv fatura kapsamındadır.
- Her ne sebep ile olu ise olsun ürün iadesi yada değişimi durumunda , MÜŞTERİ ürünleri İADE FATURASI düzenleyip iade etmek zorundadır. Bu konuda tüm sorumluluk müşteriye aittir.

9. TESLİM YERİ ve ŞARTLARI

MÜŞTERİ ile sipariş Formu üzerinde anlaşılan Fatura Adresi, Sevk Adresi, Teslimat Şekli, Sevk Talimatı anlaşma hükümlerine göre ürünleri ve ürünle ilgili evraklar teslim edilir.

- MÜŞTERİ, standart ambalajlı olarak satışı yapılan ürünlerin ambalaj şekline itiraz edemez. Ancak, talep edildiği hallerde yapılacak yazılı anlaşma ile MÜŞTERİ'nin arzu ettiği ambalaj şekli kabul edilebilir.
- SMS-TORK, teslim ettiği ürünlerin yalnız SMS-TORK ürün özellikli şartnamelerinde belirtilen spesifikasyonlara uygunluğunu garanti eder. MÜŞTERİ, SMS-TORK ürün özellikli şartnamelerinde belirtilen spesifikasyonları kabul etmiş sayılır.
- Ürünler, FOB satışlarda MÜŞTERİ'nin temin edeceği kara, hava ve deniz taşıtlarına ve CIP satışlarda SMS-TORK tarafından temin edilen kara ve deniz taşıtlarına SMS-TORK tarafından yüklenir. Bu taşıtlara yükleme başladığı andan itibaren, ürünlerde meydana gelecek zarar, ziyan ve hasar MÜŞTERİ'ye aittir. İhaleli satışlarda ise; şartname kapsamında uygulama yapılır.
- MÜŞTERİ, ürünlerin sevkiyatı esnasında, taşıma aracının Karayolu Taşıma Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelikler ve diğer düzenlemelere aykırılık ve sair kural ihlalleri nedeniyle doğacak adli, idari, cezai ve hukuki yaptırımlardan bizzat sorumlu olduğunu;
- SMS-TORK'ın bu nedenle ödeme yapmak zorunda kalması durumunda kendisine rücu edebileceğini kabul ve taahhüt eder.
- MÜŞTERİ ayrıca, nakliye aracının, SMS-TORK sahasında, yükleme ve istif esnasında SMS-TORK'un çalışanlarına ya da üçüncü kişilere herhangi bir şekilde zarar vermesi durumunda, söz konusu zarar ve ziyani karşılayacak ve bu tür zararlardan SMS-TORK'u masun tutacaktır.

10. SATIŞ SONRASI HİZMETLER

- Ürünler satış faturası kesilip müşteriye teslim edildikten sonra üretim hatalarına karşı 2 yıl garantilidir.
- Muhtelif zamanlarda ve partiler halinde yapılan teslimatlarda bildirim süresi, her parti için teslim edildiği tarihte başlar. Müşteri, teslim ettiği ürünlere ilişkin olarak SMS-TORK ürün kullanım klavuzlarında belirtilen kuralların esas alınacağını kabul eder.
- Müşteri, teslim aldığı mala ilişkin ticari ayıpları, hangi siparişe ait olduğunu belirtmek suretiyle yasal süresi içerisinde SMS-TORK'a iadeli taahhütlü mektupla, Noter aracılığıyla, güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile veya Satış Temsilcisi aracılığı ile bildirmek mecburiyetindedir.
- Müşteri ürünlerle ilgili iade işlemlerini <http://www.smstork.com/musteri-sikayetleri/> adresinde bulunan Geri Bildirim Formunu eksiksiz doldurarak yapar. Müşteri ürünleri göndermeden önce SMS-TORK'uyazılı olarak bilgilendirmesi zorunludur.Yazılı bildirim yapılmayan ürünler SMS-TORKtarfından teslim alınmayacak olup,Geri Bildirim Formu olmadan gönderilen ürünler işleme alınmaz.
- Tacirlararasında yapılacak olan satış sonrası hizmetlere ilişkin kargo ücreti müşteriye (alıcı) aittir.
- Garanti süresi içinde üretim hatalarından kaynaklanan problemlerde ürün ücretsiz tamir edilir.
- Müşterinin kullanım hatasından kaynaklanan durumlarda ürün incelenerek müşteriye tamir durum raporlanarak tamir/ bakım ücreti çıkarılır.
- Tamirücreti ve şartlarını müşterinin (alıcı) kabul etmesi halinde satıcıya bu durumu yazılı olarak bildirir. Müşteri yazılı bildirim 7 gün içinde yapmak zorundadır. Müşterinin kabulünü bildirmesini müteakiben tamir gerçekleştirilir ve fatura edilir.
- Tamir ürünlerde; Müşteriden 1 hafta içinde kabul veya red bildiriminin yazılı olarak gelmemesi halinde, ürün müşteriye kargo ücreti kendisi tarafından ödenmek üzere 100 TL yi geçmemek kaydıyla ürün bedelinin %10 kadar servis faturası kesilerek gönderilir.
- Müşteri, SMS- TORK'aürünlerini teslim tarihinden itibaren tamiri mümkün veya onarımı biten cihazların haber verildikten sonra 10 iş gün içinde teslim alınmaması halinde firmamız herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Müşteri tamir/ bakım ücretini kabul teyitini yazılı olarak bildirirse, akabinde tamir gerçekleştirilir ve müşteriye fatura edilir.
- Üretim hatası olmayan olmayan herhangi bir sebepten dolayı kullanılmamış iade edilen ürünlerde faturadeğerinin, %25 eksiği ile iade kabul edilir.
- Bu tür iade isteklerinde ürünün ambalajı hiç açılmamış, kullanılmamış ve bozulmamış olmalıdır. Aksi halde ürün hiçbir şekilde iade alınmaz.
- Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda, Türk Borçlar Kanununun 223. Maddesinin ikinci fıkrası uygulanır.
- Muayene ve ihbar külfetinin yerine getirildiğinin ispatı alıcıya aittir.
- Kullanılmış ürünler iade alınmaz.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu SÖZLEŞME' den dolayı çıkacak her türlü ihtilafta her iki tarafa ait defter, fatura, evrak, belge, yazışma, kayıt, bilgisayar kaydı ve sair belgeler HMK. 193. maddesinin birinci fıkrası hükmü doğrultusunda kesin delil kabul edilmiştir.

12. İHTİLAFLARIN HALLİ ve YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasında müşteri, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, tacir olmayan müşteriler için Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Tacir olan müşteriler için Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu geçerlidir.

Satış şartları ve teslimat il ilgili olabilecek her türlü uyuşmazlık durumunda İSTANBUL ANADOLU MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRE' leri yetkilidir.

13. TEBLİGAT

Tarafların işbu SÖZLEŞME'nin 1. Maddesinde yer alan adresleri kanuni ikamet adresleri olup, adres değişikliği diğer Taraf'a en geç 10 (on) gün içinde yazılı olarak bildirilecektir. Aksi halde işbu SÖZLEŞME'de belirtilen adreslere yapılacak tebligatlar ilgisine tebliğ edilmiş sayılacak ve hukuken geçerli tebliğin tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.

NOT

[illegible]

NOT

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing or drawing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



SMS-TORK
KONTROL VALFLERİ & OTOMASYON

SEKTÖR ÖNCÜLÜĞÜNDE 35 YILLIK TECRÜBE





Merkez Ofis : Bostancı Yolu Cad, Kuru Sok, No16 Y. Dudullu, 34776 Ümraniye / İstanbul - Türkiye
Fabrika : Çerkeşli OSB Mah. İmes 2. Cad. No,5 41455 Dilovası / Kocaeli - Türkiye

SMS SANAYİ MALZEMELERİ ÜRETİM VE SATIŞI A.Ş.

T +90 216 364 34 05 **F** +90 216 364 37 57
T +90 262 290 20 20 **F** +90 262 290 20 21

f/SMSTORK **in**/sms-tork www.smstork.com